

INHOUDSOPGAVE

COMPLETE PRODUKTEN EN SYSTEMEN	Blz
Stalen en kunststof lekbakken en bokken voor vaten	3
Vatsleutels, vatklemmen en vat- en jerrycan kranen	4
Oliekannen en maatbekers	5
Olietrechters	6
Kunststoffen en metalen jerrycans	7
Oil Safe kannen en pompen	8
Zuig/perspompen, vacuumpompen en monsternam pompen	9
Mobiele- en draagbare vulapparaten met reservoir (Pneumatisch en hand bediend)	11
Mobiele installaties voor vat met hand-, pneumatische en elektrische pompen	12
Stationaire vulsets voor vat met pneumatische pompsets	13
Stationaire vulsets voor vat met pneumatische pompsets met haspels	14
Stationaire vulsets voor IBC 1000 liter met pneumatische pompsets	15
Stationaire vulsets voor IBC 1000 liter met pneumatische pompsets met haspels	16
Complete installatie (Tank met lekbak, pomp, haspel, meter en lekbak)	16
Oliebars, Liquid Stores en vulpompen	17
Versnellingsbak reinigingsapparaat (ATF)	18
Electrische zuig- en filterapparaten	18
Remolie ontlufter en ververser	19
Drumdolly's voor 20 tot 209 liter vaten	20
Handpompen voor vaten	21
Pneumatische plunjier (Piston) pompen	23
Pneumatische membraanpompen	27
Elektrische pompen	29
Olie-aftappanelen en toebehoren	34
Slanghaspels en scharnieren	35
Slangen, slangkapstokken	37
Oliemeters, pulsgevers, vulpistolen en toebehoren	38
Servicekolommen, haspelkabinetten	44
Oliemanagementsystemen	46

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00824 AL00825 AL00851 AL00852 AL00853	Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster Stalen vatenlekbak voor opslag van vaten inclusief gegalvaniseerd rooster. Poedergecoat in RAL 5011 of 7035 Voor max. 1 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm Voor max. 2 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm Voor max. 3 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm	360,00 365,00 470,00 550,00 550,00
	AL00835S AL00830S AL00831H AL00831S AL00832H AL00832S AL00833 AL00834	Vatenbok Vatenbok gegalvaniseerd (stapelbaar) voor het liggend plaatsen van vaten. 1 x 60 liter vat H = 450 mm B= 500 mm 2 x 60 liter vat H = 450 mm B= 690 mm 3 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1380 mm 3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1380 mm 4 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1980 mm 4 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1380 mm 1 x 200 liter vat H = 450 mm B= 720 mm 2 x 200 liter vat H = 450 mm B= 1300 mm	120,00 140,00 180,00 170,00 220,00 210,00 185,00 220,00
	AL00815	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat Capaciteit 55 liter Afm: LxBxH= 770 x 770 x 170 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	138,00
	AG00200	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 112 liter Afm: LxBxH = 1410 x 760 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	250,00
	AG00201	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 215 liter Afm: LxBxH = 1410 x 1410 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	425,00
	AG00220	Oprijplaat Polyethyleen oprijplaat voor werkvloer om eenvoudig middels steekwagen het platform op en af te rijden. Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Afm: LxBxH = 850 x 700 x 170 mm	69,50
	AL00820	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 758 x 420 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	330,00
	AL00821	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 1400 x 270 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	520,00
	AL00822	Lekbak IBC-container Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container Afm. LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm Maximum draagvermogen 2000 kg Eenvoudig te verplaatsen middels vorkheftruck Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Bestand tegen beschadiging van UV-straling.	655,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00800 AL00801 AL00802	Polyethyleen lekbak Polyethyleen lekbak: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Polyethyleen lekbak: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Polyethyleen lekbak: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	8,50 12,10 21,00
	BB13939	Vatsleutels Vonkvrije aluminium vatsleutel voor openen van 2" en ¾" plug.	39,50
	AL00910	Vatklem Vatklem PTVK 500 met 1-handsbediening voor verticaal transport Maximale hefvermogen 500 kg	310,00
	AL00911	Vatklem Vatklem PTVKH 600 voor horizontaal transport. Eenvoudig en met 1 hand te bedienen. Automatische vergrendeling bij aanslag vat. Maximale hefvermogen 600 kg	365,00
	AL00920	Vatenheffer, hydraulisch. Verrijdbare hydraulische vatenheffer met voetbediening voor 200 ltr vat voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, automatische klemmechanisme. Hoogte 1920mm. Ruimte tussen steunen 870mm - Capaciteit 300 kg - Hefhoogte 700mm - Vorkwiel Ø 65mm - Stuurwiel Ø 80mm	595,00
	AL00915	Vatensteekwagen Vatensteekwagen, 300 kg voor 200ltr vat met rand. - Gelaste stalen buis, gepoedercoat RAL 5007 (Blauw). - Massief rubber wielen 250x60mm - Naaf met rollagers. - Steunwielen 160x40mm.	520,00
	BA00120	Kunststof vatkraan Universele kunststof (HDPE) vatkraan ¾"	2,30
	BA00121	Metalen zelfsluitende vatkraan Universele metalen zelfsluitende vatkraan ¾"	12,00
	BA00124	Kunststof vatkraan Universele kunststof (HDPE) vatkraan 2"	13,50
	BA00122	Aluminium zelfsluitende vatkraan Universele aluminium zelfsluitende vatkraan 2"	33,00
	BB07545 BB07539 BB09693 BB09739 BB09740	Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 45 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 51 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71 (Bidon)	7,95 4,45 4,45 4,45 18,85
	BA00123	Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 Verlengde uitvoering.	17,25
	BB07403	Jerrycan schenktuit Flexibele schenktuit DIN61 met ontluichtingskanaal voor jerrycans. Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm	6,25

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA00100	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	5,25
	BA00101	Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	5,75
	BA00102	Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	7,65
	BA00103	Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	11,50
	F0091600A	Vulkan Piusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	5,23
	F00917000	Piusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	5,74
	F00920000	Piusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	9,84
	BA00100RD	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood.	7,50
	BA00100GE	Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel.	7,50
	BA00100GR	Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen.	7,50
	BA00100BL	Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw.	7,50
	BA00100ZW	Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	7,50
	BA00101RD	Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood.	10,50
	BA00101GE	Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel.	10,50
	BA00101GR	Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen.	10,50
	BA00101BL	Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw.	10,50
	BA00101ZW	Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	10,50
	BA00102RD	Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood.	11,50
	BA00102GE	Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel.	11,50
	BA00102GR	Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen.	11,50
	BA00102BL	Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw.	11,50
	BA00102ZW	Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	11,50
	BA00103RD	Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood.	13,50
	BA00103GE	Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel.	13,50
	BA00103GR	Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen.	13,50
	BA00103BL	Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw.	13,50
	BA00103ZW	Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	13,50
	OP07341	Vulkan Pressol vulkan 0,50 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop	11,65
	OP07342	Pressol vulkan 1,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop	13,65
	OP07343	Pressol vulkan 2,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop	17,65
	OP07642	Vulkan Pressol vulkan 1 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop.	21,35
	OP07643	Pressol vulkan 2 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop.	23,85
	BA30064	Maatbekerset Pressol 7-delige bekerset uit polyethyleen met schaalverdeling. Inhoud bekertjes in liters 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3 en 5 liter	23,50
	OP07060	Maatbeker Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.25 liter	4,75
	OP07061	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.50 liter	5,25
	OP07062	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 1.00 liter	6,75
	OP07063	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 2.00 liter	12,50
	OP07064	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 3.00 liter	18,90
	OP07065	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 5.00 liter	28,00
	OP07071	Maatbekerset Pressol 3-delige polyethyleen bekerset uit met schaalverdeling. Inhoud 0.5, 1 en 2 liter	24,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP07160	Meetcilinder Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,025 liter	5,15
	OP07161	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,050 liter	5,65
	OP07162	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,10 liter	6,15
	OP07163	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,25 liter	9,35
	OP07164	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,50 liter	12,65
	OP07165	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 1,00 liter	20,75
	OP02360	Trechterset Pressol 4-delige trechteret Ø50, Ø75, Ø100 en Ø120mm	5,50
	OP02360954	Pressol 4 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm	7,50
	OP02372043	Pressol 4-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm	15,25
	OP02366	Trekter Pressol trekter Ø 200mm met uitloop Ø 24,5mm	5,95
	OP02366017	Pressol trekter Ø 250mm met uitloop Ø 24,5mm	7,90
	OP02367	Pressol trekter Ø 200mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm	9,60
	OP02367020	Pressol trekter Ø 250mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm	11,55
	OP02372	Trekter Pressol trekter Ø 160mm met zeef, uitloop 21.5mm en handgreep.	8,10
	BA00108	Trechters Polyethyleen trekter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop met afsluitdop.	7,00
	BA00109	Polyethyleen trekter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop met afsluitdop.	8,00
	OP02369	Trekter Pressol transparant trekter (10 liter) Ø 350mm met uitloop Ø 31 mm.	39,45
	OP02675	Trekter Pressol trekter Ø 160 mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	15,50
	OP02342	Trekter Pressol trekter Ø160mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop	16,35
	OP02344	Pressol trekter Ø200mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop	19,55
	OP02645	Trekter Pressol metalen trekter Ø 160mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	25,35
	OP02344950	Pressol metalen trekter Ø 200mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	31,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP02568	Trechter Pressol kunststof trechter (3.2 liter) Ø 250 mm met 2" aansluiting en deksel.	41,00
	OP05121	Oliespuit Pressol metalen oliespuit 125cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.	13,75
	OP05133	Pressol metalen oliespuit 250cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.	13,75
	OP05135	Pressol metalen oliespuit 500cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.	15,35
	BA00201	Olievulpomp/spuit Plus olievulpomp met 1 liter polyethyleen fles inclusief 50cm afgifteslang Ø6mm en gebogen metalen uitloop. Schaalverdeling per 100 ml	16,25
	OP21131	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop 20mm en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can.	15,75
	OP21133	Inhoud 5 liter	20,10
	OP21137	Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	32,25
	OP21090	Gieter Pressol kunststof gieter 11 liter met afsluitbare 75mm vulopening	31,50
	OP21127	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter met ontluchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can.	37,95
	OP21050	Jerrycan Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop welke opbergbaar is in de can.	37,50
	OP21055	Inhoud 5 liter, kleur groen	43,75
	OP21060950	Inhoud 10 liter, kleur groen	47,75
	OP21060955	Inhoud 20 liter, kleur groen	47,75
	OP21060957	Inhoud 20 liter, kleur geel	47,75
	OP21060959	Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	47,75
	OP21080001	Jerrycan onderdeel Metalen flexibele uitloop	22,50
	OP21070001	Metalen starre uitloop	15,75
	OP99826010	Jerrycan onderdeel Rubber pakking	3,25
	OP99826020	Rubber pakking voor metalen uitloop	3,25

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO11001	Oil Safe container Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 1,5 liter	24,15
	BO11002	Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 2 liter	24,75
	BO11003	Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 3 liter	30,25
	BO11005	Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 5 liter	34,00
	BO11010	Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 10 liter	51,00
	BO10100	Oil Safe afsluitdeksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met draaghandle.	28,50
	BO10101	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met draaghandle.	28,50
	BO10102	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met draaghandle.	28,50
	BO10103	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met draaghandle.	28,50
	BO10104	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met draaghandle.	28,50
	BO10105	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met draaghandle.	28,50
	BO10106	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met draaghandle.	28,50
	BO10107	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met draaghandle.	28,50
	BO10108	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met draaghandle.	28,50
	BO10109	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met draaghandle.	28,50
	BO10400	Oil Safe mini tuit deksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10401	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10402	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10403	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10404	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10405	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10406	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10407	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10408	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10409	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare mini-nozzle.	64,25
	BO10300	Oil Safe deksel met lange tuit Oil Safe schroefdeksel (Beige) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10301	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10302	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10303	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10304	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10305	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10306	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10307	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10308	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10309	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	61,40
	BO10500	Oil Safe deksel met korte tuit Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare, korte grote tuit..	83,50
	BO10501	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO10502	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO10503	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO10504	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO10505	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO10506	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO10507	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO10508	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO10509	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare, korte grote tuit.	83,50
	BO12020	Oil Safe verlengslang (lang) Oil Safe verlengslang (lang) met afsluitdop. L= 300mm	23,60
	BO12021	Oil Safe verlengslang (kort) Oil Safe verlengslang (kort) met afsluitdop. L= 260mm	31,65

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO10200	Oil Safe universeel deksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10201	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10202	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10203	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10204	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10205	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10206	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10207	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10208	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO10209	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	32,60
	BO12000	Oil Safe pomp voor universeel deksel (1,5, 2, 3, 5 of 10 liter container) Oil Safe pomp met afgifteslang v.v. anti-drup nozzle. Aansluiting voor Oil Safe universeel deksel.	108,75
	BO12300	Oil Safe pomp voor universeel deksel (1,5, 2, 3, 5 of 10 liter container) Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Beige.	164,50
	BO12301	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Zwart.	164,50
	BO12302	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Blauw.	164,50
	BO12303	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. D-Groen.	164,50
	BO12304	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Grijs.	164,50
	BO12305	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Groen.	164,50
	BO12306	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Oranje.	164,50
	BO12307	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Paars.	164,50
	BO12308	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Rood.	164,50
	BO12309	Oil Safe pomp met afgifteslang voorzien van anti-drup nozzle. Geel.	164,50
	BO12030	Oil Safe uitloop Oil Safe uitstroomreducerende opzetnozzle voor de anti-drup van de Oil Safe Pomp. Voor vulling van kleine openingen.	3,85
	BB00200	Handbediende zuig-perspomp Zuig-perspomp 250 cc met een flexibele slang.	13,10
	BB00201	Zuig-perspomp 500 cc met een flexibele slang.	14,15
	BB00202	Zuig-perspomp 1000 cc met een flexibele slang.	18,50
	OP12602	Oliespuit Pressol oliespuit 500cc met gebogen pijpje en hydraulische smeerkop. Aansluiting M10 Opbrengst maximaal 1,4cm ³ per slag	49,75
	OP12962	Handbediende zuig-perspomp Pressol aluminium zuig-perspomp voor minerale, synthetische en biologische oliën, benzine, diesel, ethanol, stookolie, petroleum, antivriesmiddelen (ruiten en motor), glycerine, ureum tot 10 %, water, en zeewater. Levering met zuigslang (L= 600mm) Zuig-perspomp 500 cc.	64,50
	OP12963	Zuig-perspomp 750 cc.	68,00
	OP12964	Zuig-perspomp 1000 cc.	71,50
	OP12980	Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend	79,00
	OP12981	Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	84,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP12972	Handbediende zuig-perspomp Pressol aluminium zuig-perspomp met 2 stuks 600mm slang voor minerale-, synthetische- en biologische oliën, diesel, ethanol, stookolie, petroleum, antivriesmiddelen (ruiten en motor), glycerine, ureum tot 10 %, water, en zeewater. Levering met zuig- en persslang (L= 600mm)	71,50
	OP12973	Zuig-perspomp 500 cc.	74,50
	OP12974	Zuig-perspomp 750 cc.	79,50
	OP12985	Zuig-perspomp 1000 cc.	79,50
	OP12986	Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	82,50
	BA00200	Handvulpompset voor versnellingsbak en cardan Handvulpomp voor versnellingsbak en cardan. - Pomp met 5 liter reservoir, vulslang, kraan en adaptor. - Kunststof casettekoffer met 11 adapters voor de meest voorkomende voertuigen	135,00
	BA65131	Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	112,00
	BA65132	Kunststof vacuümpomp Pneumatisch bediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	128,35
	BA65130	Kunststof vacuümpomp Handbediend of pneumatisch bediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	138,35
	JS10001 JS10002	Monsternafnamepomp Monster afnamepomp 22mm Monster afnamepomp 32mm	48,50 48,50
	JS10050	Monsterflesje Monsterflesje 50ml 22mm	1,50
	JS10032 JS10033 JS10034 JS10035	Adaptors monsterflesje Adaptor 22-32mm voor monsterfles Adaptor 22-30mm voor monsterfles Adaptor 22-28mm voor monsterfles Adaptor 22-15mm voor monsterfles	23,85 24,15 24,15 24,15
	JS10003	Sondeslang Sondeslang monster afnamepomp. Rol a 10 meter	18,25

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE32016	Draagbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora draagbaar handbediende olievlapparaat. Geschikt voor olie tot SAE 240. - Inhoud reservoir: 16 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	195,00
	OE33016	Draagbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening) Ecodora draagbaar pneumatisch bediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 16 liter Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	245,00
	OE32024	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 24 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	225,00
	OE33024	Verrijdbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening) Ecodora verrijdbaar pneumatisch bediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 24 liter Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	260,00
	OE32065	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 65 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle. Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	350,00
	OE35265S	Verrijdbaar olievlapparaat (Pneumatische bediening) Ecodora verrijdbaar pneumatisch olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 65 liter - 2 Vaste- en 2 zwenkwielen. - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Pneumatische pomp 3:1. Max. cap.: 14 ltr.min. - Afgifteslang (4 meter) met elektronische handolietmeter inclusief flexibele haakse uitloop voorzien van "non-drip"	810,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE30050	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar olievlapparaat voor 20-60 ltr.vat Geschikt voor olie tot SAE 240. - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Handpomp met telescopische zuigbuis en verstelbare handle - Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Verstelbare pompsteun. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	245,00
	OE35250S	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	675,00
	OE35219	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	875,00
	OE35425S	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	925,00
	OE35205	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	1.135,00
	OE35199	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	1.360,00
	OE35119	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	1.190,00
	OE37099	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	1.370,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	000263100	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar - Max. capaciteit: 25liter/minuut. Motor IP55: 230V, 750W - Zuigslang met filter en terugslagklep. - Vulpistool met flexibele haakse "non-drip" en 4 meter afgifteslang.	727,40
	000263110	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar - Max. capaciteit: 25liter/minuut. Motor IP55: 230V, 750W - Zuigslang met filter en terugslagklep. - K33 afgifteslang - Vulpistool met flexibele haakse "non-drip" en 4 meter afgifteslang	875,50
	F0026300D	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met aan/uit schakelaar - Max. capaciteit: 9 liter/minuut. Motor IP55: 230V, 800W - Zuigslang met filter en terugslagklep. - Vulpistool met flexibele haakse "non-drip" en 4 meter afgifteslang.	736,70
	F0026301D	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met pressostaat. (Automatische start/stop functie) - Max. capaciteit: 9 liter/minuut. Motor IP55: 230V, 800W - Zuigslang met filter en terugslagklep. - Vulpistool met K400 doorstroommeter, flexibele haakse "non-drip" en 4 meter afgifteslang.	926,00
	OE37698	Olievulpomp, vatuitvoering. Ecodora pneumatische vatpomp 200 ltr. - Vatpomp 3:1. - Capaciteit: 14 liter/minuut - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Zelfsluitende aftapkraan met antispatzeef	435,00
	OE37699	Lekbak met rooster voor onder aftapkraan.	49,00
	OE35292	Pneumatische olievlusset 200 ltr. Ecodora vlusset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Oliepistool met flexibele haakse non-drip.	535,00
	OE35293	Pneumatische olievlusset 200 ltr. Ecodora vlusset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.	695,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35295	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Oliepistool met flexibele haakse non-drip.	590,00
	OE35296	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	750,00
	OE35501	Pneumatische olievulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter vat. - Ecodora pneumatische vat-membraanpomp ¾" Drukverhouding: 1:1. Max. capaciteit: 60 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Afgifteslang lengte 4 meter ¾". - Ecodora vulpistool HF ¾".	890,00
	OE35275	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage.	1.090,00
	OE37675	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage.	1.150,00
	OE35276	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met 2" bondelmoer Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage.	1.110,00
	OE37676	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 met 2" bondelmoer Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage.	1.170,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35280	Pneumatische olie vulset 200ltr. (Wandmontage) Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met pompsteun met bondelmoer 2" Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage.	1.240,00
	OE37680	Pneumatische olie vulset 200ltr. (Wandmontage) Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met pompsteun met bondelmoer 2" Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage.	1.280,00
	OE35281	Pneumatische olie vulset 200ltr. (Wandmontage) Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Pompsteun met bondelmoer 2" - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handolietmeter met haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage.	1.265,00
	OE37679	Pneumatische olie vulset 200ltr. (Wandmontage) Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Pompsteun met bondelmoer 2" - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handolietmeter met haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage.	1.350,00
	OE35330	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter Ecodora vulset voor IBC. - Ecodora pneumatische plunjer pompset 3:1 voor aan de muur. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis 1.260 mm en bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang ½" met kogelkraan ½"	670,00
	OE36330	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter. Ecodora vulset voor IBC. - Ecodora pneumatische plunjer pompset 5:1 voor aan de muur. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis 1.260 mm en bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang ½" met kogelkraan ½"	740,00
	OE36340	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter. Ecodora vulset voor IBC. - Ecodora pneumatische plunjer pompset 5:1 voor aan de muur. Max. capaciteit: 45 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis 1.260 mm en bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang 1" met kogelkraan 1"	1.590,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE36350	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter Ecodora vulset voor IBC. - Ecodora pneumatische plunjer pompset 7:1 voor aan de muur. - Max. capaciteit: 30 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis 1.260 mm en bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang 1" met kogelkraan 1"	1.560,00
	OE36610/A	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter met haspel Ecodora vulset voor IBC. - Ecodora pneumatische plunjerpomp 3:1 - Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigbuis met bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor handoliemeter.	1.210,00
	OE36620/A	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter met haspel Ecodora vulset voor IBC. - Ecodora pneumatische plunjerpomp 5:1 - Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Zuigbuis met bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor handoliemeter.	1.270,00
	TB20751 TB21001 TB21501	Complete olie-installatie Complete olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903 - Polyethyleen tank in gegalvaniseerde plaatstalen ommanteling op fundatieframe. - Vuldop, inhoudsmeter, lekindicator en ontluchtingskap. - Overvulbeveiliging met vulpunt/morsbak - Ecodora pneumatische pomp 3:1 met bondelmoer. - Reduceerventiel met manometer en olienevelaar - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor wandmontage. Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1460mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1780mm Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1680 x 800 x 2030mm	1.970,00 2.070,00 2.570,00
	TB11001 TB11251 TB11501	Complete olie-installatie Complete olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903 - Stalen tank in lekbak met KIWA-certificaten. - Vuldop, inhoudsmeter en ontluchtingskap. - Overvulbeveiliging met vulpunt/morsbak - Ecodora pneumatische pomp 3:1 met bondelmoer. - Reduceerventiel met manometer en olienevelaar - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1.400 x 1.000 x 1.700mm Inhoud 1.250 liter Afm.: lxbxh = 1.600 x 1.000 x 1.700mm Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.000 x 1.700mm	4.100,00 4.350,00 4.615,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AO00901	Plus Liquid Store 30+, wandmodel. Plus Liquid Store 300 liter , wandmodel voor opslag van olie en koelvloeistof. Afmeting (HxBxD) = 1.600 x 900 x 450 mm - Opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluichtingsnippel 1½" met ontluichtingskap en 2" vrije sok - Frame uit staal in RAL 7016 - Zelfsluitende aftapkraan. - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan. - Lekbak met rooster.	1.075,00
	AO00900	Plus Liquidstore 300+ vloestof opslagunit, staande model Plus Liquidstore 300 liter, staande model voor opslag van olie en koelvloeistof. Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm Kleur Frame : grijs (RAL 7015) - Opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluichtingsnippel 1½" met ontluichtingskap en 2" vrije sok - Zelfsluitende aftapkraan - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan - Lekbak met rooster.	1.295,00
	AO00810LIQ	Pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora pneumatische OSB vatpomp 1:1 , incl. bondelring 2" , luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling. - Max. capaciteit: 35 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad)	395,00
	AO00810KVS LIQ	RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2" , luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling. - Max. capaciteit: 23 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad)	715,00
	AO00801	Olieservicebar (OSB) Wandbar 220 liter voor opslag van smeerolie. - Uit plaatstaal, gespoten in de kleur wit - Zelfsluitende veiligheidskraan met bajonetaansluiting voor het vullen van de wandbar - Peilbuis met peilschaal - Lekbak met rooster - Afm.: DxBxH = 420 x 550 x 1.650mm	645,00
	AO00810	Pneumatische vulpomp Ecodora pneumatische OSB vulpomp, incl. bondelring 2" , luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en bajonetvulkoppeling. - Vat uitvoering. 200 liter. - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 35 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad)	425,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00100	MotorX ATF+ reinigings/ververs machine. MotorX ATF+ spoel-, reinigings- en ververs machine. Volautomatisch voor versnellingsbak, koppelomvormer, kleppenhuus en de oliekoeler. - Elektrische hoge druk (12bar) tandradpomp, 230 Volt - Hoogwaardig filter met filterindicatie middels; - Grafisch display met gebruiksvriendelijke software - Meting gewicht van de vloeistof met elektronische weegschalen - Alarm (optisch en akoestisch) na elke procedure - Intern hoogwaardig filter met manometer indicatie - Geïntegreerde printer - Adapterset in koffer voor de meest gangbare auto's (Incl. DSG- en ASI) - 2 stuks hogedruk optische controletoeestellen - 1 stuks oliekan 20 liter - Bescherm/stofhoes - Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm. Adapters: Zie hoofdstuk diversen	5.085,00
	JM00101	MotorX ATF II reinigings/ververs machine + Tabloid. MotorX ATF II spoel-, reinigings- en ververs machine met Tabloid. Volautomatisch voor versnellingsbak, koppelomvormer, kleppenhuus en oliekoeler behandeld. - Elektrische hoge druk (12bar) tandradpomp, 230 Volt - Hoogwaardig filter met filterindicatie middels; - Grafisch display met gebruiksvriendelijke software - Meting gewicht van de vloeistof met elektronische weegschalen - Alarm (optisch en akoestisch) na elke procedure - Intern hoogwaardig filter met manometer indicatie - Geïntegreerde printer - Adapterset in koffer voor de meest gangbare auto's (Incl. DSG- en ASI) - 2 stuks hogedruk optische controletoeestellen - 1 stuks oliekan 20 liter - Bescherm/stofhoes - Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm. Adapters: Zie hoofdstuk diversen	5.450,00
	F0050000B	Piusi verrijdbare elektrische olie afzuigapparaat Piusi Cambiaolio mobiele oliezuiger voor leegzuigen van motoren (Auto's plezierjachten) via de peilstok. - Elektrische pomp 230V, 350W (IP55) met aan/uit schakelaar - Capaciteit: 2 -10 liter/minuut. - Tankinhoud 12 liter - Zuigslang met vacuümter en snelkoppeling en een persslang. - 1 stuks semi-rigid zuigsonde Ø 6 x 800 mm - 1 stuks semi-rigid zuigsonde Ø 8 x 800 mm - 1 stuks rigid zuigsonde Ø 8 x 650 mm - 1 stuks rigid zuigsonde Ø 9 x 650 mm	534,70
	F00506010	Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat Piusi verrijdbaar elektrisch filterapparaat voor smeerolie en diesel met 2 fase filtering voor water en vuil. - Elektrische pomp 230V, 750W (IP55) met aan/uit schakelaar - Capaciteit: 25 liter/minuut - Filtering 1^{ste} Fase 30µ - Filtering 2^{de} Fase 5µ. - Vacuümter. - 3 meter transparante zuigslang met buis, voetklep en zeef. - 3 meter transparante persslang.	1.071,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE10705	Ecodora pneumatische remontluchter Ecodoara ontlufter met 3 kamers voor ontluften/verversen van rem en koppelingssystemen. Ook geschikt voor systemen met ABS tot 1 bar. De druk op de olikamer is instelbaar. Maximum 2 bar op de olikamer. Maximum 10 bar op de persluchtkamer. Tankinhoud van 5 liter. Inclusief 2 remolieopvangtankjes met afvoerslangen v.v. rubber nippels, vultrechter en manometer.	397,50
	OE11000/D	Adapter 11000/D type D 43 (ATE) Overige specifieke adapters op aanvraag.	11,00
	OE11001	Adapterset Ecodora adapterset met schroefpluggen inclusief: Art. 10205 en Art. 10805 bestaande uit: - 5 schroef pluggen: 11000/A/D/F/I/T - 1 universeel plug 11000/W Pluggen ook los leverbaar	110,00
	OE11002	Adapterset Ecodora adapterset met speciale schroefpluggen inclusief: 11000/B/C/E/G/H/K/L/M/P/R/U/X/Y/Z	245,00
	OE11004	Adapterset Ecodora adapterset met drukpluggen serie 11003) inclusief: 11003/1/2/3/4/5/6/7/8/9	162,00
	OE10801	Fles Reservoir t.b.v. remvloeistof Levering inclusief slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm	13,50
	OE10802	Slang Slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm	5,95

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	90,00 95,00 115,00
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	77,00
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	97,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	135,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	135,80
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	245,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	605,00
	R1206801A	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	332,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00720	Handbediende pomp. Kunststof trekhevelpomp voor 20 liter can met 2" bondelaansluiting, 1.5 meter slang en gebogen kunststof uitloop met afsluitkraan	69,00
	BB00235	Handbediende pomp. Metalen hevelpomp voor 18-20 liter emmer. Opbrengst 0.25 ltr/slag. - Enkelwerkende pomp met 2"- vataansluiting. - Zuigbuis. Lengte 450 mm - Deksel, inwendig 310 mm - Slang met gebogen uitloop.	52,50
	BB00237	Emmer. Metalen emmer. Inhoud ca. 20 liter. Hoogte x Diameter (Uitwendig) = 345 x 295 mm	22,50
	BF00751	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 60 liter vat met 2" vaste bondelaansluiting en flexibele uitloop.	3,60
	BF00750	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 50-200 liter vat 2" verstelbare bondelaansluiting en flexibele uitloop.	11,00
	BB00770	Handbediende hevelpomp. Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.	54,25
	BB00771	Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.	54,25
	BB00772	Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.	54,25
	BB00773	Hill polypropyleen hevelpomp (GROEN) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.	54,25
	BB00774	Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.	54,25
	BB00238	Handbediende doordraaipomp. Doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.3 ltr/slag. - Roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 3 verlengdelen. Lengte 1000mm - Gebogen uitloop.	42,50
	F0033250A	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop met slangadapter 19mm	120,90
	F00332520	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Veerbelaste voetklep - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met RVS-uitloop	158,70

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00245	Handbediende doordraaipomp. High-Speed doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst tot 100 ltr/min. - Aluminium roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 2 verlengdelen. Lengte 1065mm - Gebogen uitloop.	139,00
	BB00204	Handbediende pomp. Metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.45 ltr/slag. - Enkelwerkende pomp met 2"- vataansluiting. - Telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	22,00
	BB00205	Handbediende pomp. Metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.45 ltr/slag. - Enkelwerkende pomp met 2"- vataansluiting. - Telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop met "non-drip"	29,50
	OE31201	Handbediende pomp. Ecodora metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - Enkelwerkende pomp met 2"- vataansluiting. - Telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	81,25
	OE31200	Handbediende pomp. Ecodora metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - Enkelwerkende pomp met 2"- vataansluiting. - Telescopische zuigbuis - 2 meter afgifteslang met gebogen uitloop	104,50
	OE30200	Handbediende pomp. Ecodora metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.22 ltr/slag. - Dubbelwerkende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Verstelbare pomphandle - Telescopische zuigbuis - Slang met afsluiter en gebogen uitloop.	117,50
	PO13005	RVS chemicalienpomp RVS chemicalien pomp Inox met PTFE afdichtingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - Trekhevelpomp 2"- verstelbare vataansluiting. - Draai- en afschroefbare gebogen uitkloop. Voor bijvoorbeeld alcoholen, logen en zuren	215,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE26091	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 50mm - In/uitgang: 1" / ¾"	270,00
	OE26094	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ¾"	285,00
	OE33070	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Ingang: 25 mm pilaar - Uitgang: ½"	295,00
	OE33071	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42 mm - In/uitgang: 1" / ½"	305,00
	OE33073	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm / lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	310,00
	OE33171	Pneumatische HV oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 40 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 370 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ¾"	375,00
	OE33173	Pneumatische HV-oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 650 - Capaciteit: 40 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 370 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ¾"	405,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35061	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 incl. bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 32mm - In / uitgang: 1" / ½"	285,00
	OE35094	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 incl. bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	290,00
	OE35161	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	299,00
	OE35196	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	305,00
	OE36061	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 incl. bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	360,00
	OE36096	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 incl. bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	380,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE36161	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 incl. bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	425,00
	OE36167	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vatuitvoering). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 incl. bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	445,00
	F0021400A	Pneumatische oliepomp (Stub). Piusi pneumatische stubpomp 3.5:1 incl. bondelmoer. - Max. capaciteit: 21.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	269,00
	F0021402A	Pneumatische oliepomp (Vat). Piusi pneumatische vatpomp 3:1 incl. bondelmoer. - Max. capaciteit: 21.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	304,70
	F0021401A	Pneumatische oliepomp (Stub). Piusi pneumatische stubpomp 5:1 incl. bondelmoer. - Max. capaciteit: 15.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	284,70
	F0021403A	Pneumatische oliepomp (Vat). Piusi pneumatische vatpomp 5:1 incl. bondelmoer. - Max. capaciteit: 15.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	320,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F51	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 5:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Max. capaciteit: 45 liter/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis Ø 62mm - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad - Olie ingang: 1" binnendraad	1.260,00
	OE90F71	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 7:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Max. capaciteit: 30 liter/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis Ø 62mm - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad - Olie ingang: 1" binnendraad	1.240,00
	OE91C71	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (vat). Ecodora pneumatische vatpom 7:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Zuigbuis: lengte 940 mm. - Max. capaciteit: 30 ltr/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis: Ø 53mm/lengte 940 mm. - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad	1.050,00
	OE1015	Bondelmoeren Ecodora bondelmoer Ø53mm voor HD-pomp serie 900	47,00
	OE1011	Muurbeugel Ecodora muurbeugel met flens te bevestiging van HD-pomp serie 900 serie aan muur/gevel. Inclusief 4 stuks trildempers.	67,00
 “Heavy duty” pneumatische (RVS) industriële plunjer-pompen			Vraag naar ons uitgebreide assortiment

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33500	Membraanpomp, vatuitvoering. Ecodora pneumatische vatmembraanpomp Serie ¾" inclusief bondelmoer voor 200 liter vaten. - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR high nitrile - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 600 ltr/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Uitgang: ¾" binnendraad	555,00
	OE3C1 16111NHH	Membraanpomp. Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie ½" . - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 600 ltr/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Zuig – Pers: ¾" - ½" binnendraad	495,00
	OE3C1 26111NHH	Membraanpomp. Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1" . - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 170 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.6m3/min. - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Zuig - pers: 1¼" - 1" binnendraad	665,00
	OE3C1 30111NHH	Membraanpomp. Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1¼" . - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 200 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.8m3/min. - Luchtaansluiting: 1" binnendraad - Zuig - pers: 1¼" – 1¼" binnendraad	775,00
	OE33590 OE33591	Muursteen t.b.v. membraanpomp Muursteen membraanpomp serie ½" en ¾" Muursteen membraanpomp serie 1" en 1¼"	35,00 71,00
	FT00100 FT00101	Trillingdemper. Trillingdemper met M8 binnendraad. Trillingdemper met M8 buitendraad.	5,65 5,65

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00520	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	36,95
	FS00521	SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,00
	FS00522	SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	55,45
	FS00505	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	47,75
	FS00506	SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	62,50
	FS00507	SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	94,40
	FS00500	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar.	64,50
	FS00501	SMC luchtverzorgingsset ⅜" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar.	101,00
	FS00502	SMC luchtverzorgingsset ½" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar.	138,50
	P710376	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼"	2,55
	P710377	Messing dubbelnippel ⅜"	2,85
	P710378	Messing dubbelnippel ½"	3,95
	P710379	Messing dubbelnippel ¾"	4,85
	P710351	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜"	3,15
	P710352	Messing verloopnippel ¼"-½"	3,50
	P710353	Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,60
	OR48500	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	2,35
	OR48501	Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad.	2,35
	OR48502	Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	2,90
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	9,75
	FB00531	Luchtkoppelslang ¼". Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1 meter	21,00
	FB00532	Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1,5 meter	25,50
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0033490A	Elektrische oliepomp 230V. Piusi Viscomat 70M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V , 1150W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	350,40
	F00303M00	Elektrische oliepomp 230V. Piusi Viscomat 90M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V , 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	373,80
	F0033190A	Elektrische oliepomp 400V. Piusi Viscomat 70T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V , 800W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	332,10
	000303000	Elektrische oliepomp 400V. Piusi Viscomat 90T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V , 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	357,80
	F0030403D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 200/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V , 800W. - Beschermingsklasse: IP55. - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	290,90
	F0030430D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V , 1250W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	361,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030401D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2M . Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V , 1250W (IP55) - Toerental: 1250 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	361,20
	F0030405D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T . Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V , 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	290,90
	F00304T4D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T . Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V , 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	361,20
	F00304T1D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2T . Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V , 750W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	361,20
	F0030200D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 200/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V , 800W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	539,40
	F0030204D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 230/3M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V , 1200W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	611,60
	F0030206D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 350/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V , 1250W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	611,60
	F0030207D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische oliepomp Viscomat Gear Flowmat 350/2T Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 400V , 800W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	890,60

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030902A	Elektrische oliepomp 12-24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 150W (IP55) - Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	244,00
	F0030901A	Elektrische oliepomp 12-24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. - Motorvermogen: 12V, 300W (IP55) - Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar - Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad	275,80
	F0030900A	Elektrische oliepomp 12-24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	275,80
	F0031002A	Elektrische oliepomp 12-24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 24V, 150W (IP55) - Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	244,00
	F0031001A	Elektrische oliepomp 12-24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. - Motorvermogen: 24V, 300W (IP55) - Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar - Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad	275,80
	F0031000A	Elektrische oliepomp 12-24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	275,80
	F00311000	Elektrische oliepomp 12-24V met presostaat Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	395,50
	F00311010	Elektrische oliepomp 12-24V met presostaat Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	395,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00160	Aansluitset stubpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	125,00
	VB00161	Aansluitset stubpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 2,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	135,00
	VB00162	Aansluitset oliepomp (vat). Universele aansluitset voor vatmontage stubpomp. - Zuigbuis 200 liter vat. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	75,00
	VB00163	Aansluitset oliepomp (vat). Universele aansluitset voor tankmontage stubpomp. - Zuigbuis bulk tank. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	79,00
	VB00166	Aansluitset membraanpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage membraanpomp. - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	125,00
	BS00610 BS00612 BS00818	Olieslangen 1". Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 1,5 meter Lengte 2,5 meter Lengte 3 meter	59,00 69,00 74,00
	VB00153 VB00154 VB00155 VB00156	Zuigbuis. Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 500 mm. (60 liter) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 750 mm. (200 liter) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1000 mm. (vat of tank) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1500 mm. (tank)	9,80 14,75 19,50 29,90
	VB00150	Ecodora bondelmoer (Universeel) Plus universele bondelmoer voor zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm	15,00
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm	7,88
	F08934020 F08934010	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm	26,65 97,25
	R09160000 R08930000	Vat-adapter "Bondelmoer" voor piusi zuigbuizen Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad. Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	38,88 38,88

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33115	Muursteen Muursteen voor stub-pomp serie 600 and 650 (OE33070)	14,50
	OE38051 OE38046 OE38042 OE38044	Bondelmoeren Bondelmoer Ø50mm voor pomp serie 500 Bondelmoer Ø32mm voor pomp serie 500 Bondelmoer Ø42mm voor pomp serie 600/650 Bondelmoer Ø38mm voor dubbelwerkende hevelpomp	21,50 21,50 21,50 21,50
	OE38052 OE38047 OE38043	Muursteen met bondelmoer Ecodora muursteen met bondelmoer Ø50mm Ecodora muursteen met bondelmoer Ø32mm Ecodora muursteen met bondelmoer Ø42mm	36,50 36,50 36,50
	OE1020	Voetklep Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter. Max. diameter Ø 34 mm	25,00
	OE38090	Voetklep Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter Ø 34 mm	105,00
	AA00415 AA00416 AA00417	Terugslagklep Messing veerbelaste terugslagklep ½". Messing veerbelaste terugslagklep ¾". Messing veerbelaste terugslagklep 1".	Max. 16 bar Max. 16 bar Max. 16 bar 13,75 14,90 17,50
	F07978000 F08153000	Voetklep Messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	7,63 13,00
	VF410707 VF410708 VF410711 VF410715 VF410716	Steekfilter Messing steekfilter met inspectieklep ½". Messing steekfilter met inspectieklep ¾". Messing steekfilter met inspectieklep 1". Messing steekfilter met inspectieklep 1½". Messing steekfilter met inspectieklep 2".	Max. 16 bar Max. 16 bar Max. 16 bar Max. 16 bar Max. 16 bar 16,60 22,00 31,00 59,00 85,00
	OE38097	Pulsatiedemper. Ecodora pulsdemper ¾" met klep voor gelijkmatigere vloeistofstroom. Max druk 100 bar. Geschikt voor 1:1 / 3:1 / 5:1 pompen.	120,00
	OE38099 OE38100	Overdrukventiel. Ecodora instelbare overdrukventiel ½" 5-50 bar. Ecodora instelbare overdrukventiel ¾" 5-50 bar.	185,00 185,00
	OE38130 OE38131 OE38132	4-weg klep/ventiel Ecodora mechanische 4-weg klep t.b.v. het vullen/leegzuigen van bijvoorbeeld olie-afgewerkte olie of koelvloeistof in/uit reservoirs/tanks. ¾" binnendraad 1" binnendraad. 1½" binnendraad.	350,00 360,00 390,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00200	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	8,50
	VB00201	Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	12,35
	VB00202	Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	18,45
	VB00203	Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	41,00
	VB00204	Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	62,65
	VB00205	Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	225,00
	VB00210	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	11,50
	VB00211	Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	11,50
	VB00212	Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	12,00
	VB00213	Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	14,30
	VB00214	Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	19,80
	OE37683	Olievulaftapkraan (set). Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor pneumatische of elektrische pomp. Aansluiting ½"-binnendraad.	103,50
		Aftappaneel. Ecodora aftappaneel voor maximaal 3 zelfsluitende aftapkranen en uitneembaar lekbak voorzien van rooster.	
	OE37690	1 aftapkraan.	365,00
	OE37689	2 aftapkranen.	430,00
	OE37688	3 aftapkranen.	505,00
		Aftappaneel. Ecodora aftappaneel voor maximaal 3 zelfsluitende aftapkranen en uitneembaar lekbak voorzien van rooster.	
	OE37691	1 aftapkraan + 1 elektronische doorstroommeter	590,00
	OE37687	2 aftapkranen + 1 elektronische doorstroommeter	880,00
	OE37686	3 aftapkranen + 1 elektronische doorstroommeter	1.180,00
	OE37692	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	75,00
	OE37684	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	235,00
	OE37830	Meter t.b.v. aftappaneel. Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel inclusief aansluitmateriaal. Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. Capaciteit: 35 ltr./min. Maximale werkdruk: 70 bar.	225,00
	AO00817	Veiligheidskraan OSB zelfsluitende aluminium veiligheidskraan voor olieservicebar (AO00801)	245,00
	AO00816	Bajonetkoppeling OSB Bajonet vulkoppeling voor olieservicebar (AO00801) met 1" slangaansluiting.	75,00
	VP00100	Productplaatje Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.	5,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH444041C OH444042C	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 7035 Slanglengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 15 meter ½". (Max. 150bar)	415,00 480,00
	OH443041C OH443042C OH4430416C OH4430417C	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 7035. Slanglengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 15 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 10 meter ¾". (max. 100bar) Slanglengte: 8 meter ¾". (Max. 100bar)	380,00 445,00 530,00 495,00
	OH43041C OH43042C	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 7035. Slanglengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 15 meter ½". (Max. 150bar)	440,00 505,00
	OH30041 OH30042	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004. Slanglengte: 8 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 12 meter ¾". (max. 150bar)	390,00 410,00
	OH443041 OH443042 OH4430416 OH4430417	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004. Slanglengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 15 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 10 meter ¾". (max. 100bar) Slanglengte: 8 meter ¾". (Max. 100bar)	380,00 445,00 530,00 495,00
	OH53041 OH53042 OH530416	Ecodora slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004 Slanglengte: 20 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 25 meter ½". (max. 150bar) Slanglengte: 12 meter ¾". (Max. 100Bar)	620,00 675,00 755,00
	OH54046 OH540411 OH540412 OH540413 OH540414	Ecodora slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004 Slanglengte: 30 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 15 meter ¾". (Max. 100bar) Slanglengte: 20 meter ¾". (Max. 100bar) Slanglengte: 15 meter 1". (Max. 50bar) Slanglengte: 10 meter 1". (Max. 50bar)	850,00 805,00 940,00 940,00 875,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004.	
	OH56047	Slanglengte: 40 meter ½". (Max. 150bar)	1.355,00
	OH56048	Slanglengte: 50 meter ½". (Max. 150bar)	1.465,00
	OH56049	Slanglengte: 60 meter ½". (Max. 150bar)	1.570,00
	OH560411	Slanglengte: 30 meter ¾". (Max. 100bar)	1.560,00
	OH560413	Slanglengte: 40 meter ¾". (Max. 100bar)	1.760,00
	OH560414	Slanglengte: 20 meter 1". (Max. 50bar)	1.520,00
	OH560415	Slanglengte: 30 meter 1". (Max. 50bar)	1.680,00
		Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang.	
	OH443241 OH443242	Slanglengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 15 meter ½". (Max. 150bar)	480,00 545,00
		Ecodora RVS slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang.	
	OH43241 OH43242	Slanglengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 15 meter ½". (Max. 150bar)	695,00 755,00
		Ecodora RVS slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang.	
	OH53241 OH53242	Slanglengte: 20 meter ½". (Max. 150bar) Slanglengte: 25 meter ½". (Max. 150bar)	1.035,00 1.090,00
	OH54246	Ecodora RVS slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 542. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slanglengte: 30 meter ½".	1.185,00
		Ecodora RVS slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 562. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang.	
	OH56426 OH56420	Zonder slang. Maximaal 60mtr. ½"-slang. (Max. 150bar) Zonder slang. Maximaal 40mtr. ¾"-slang. (Max. 100bar)	1.460,00 1.560,00
	OH44005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal gecoat in zwart	42,00
	OH43005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat	38,50
	OH53005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	40,00
	OH43006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304	74,00
	OH53006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304	85,00
	OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat RAL 7035	95,00
	OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	220,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	220,00
	OH96301	Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen 1/2" (13mm) Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar	20,00
	OH963015	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1.5 meter. Werkdruk max. 100 bar	24,00
	OH96302	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 2 meter. Werkdruk max. 100 bar	28,00
	OH96303	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 3 meter. Werkdruk max. 100 bar	32,00
	OH96304	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 4 meter. Werkdruk max. 100 bar	39,50
	OH96305	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 5 meter. Werkdruk max. 100 bar	46,00
	OH96306	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 6 meter. Werkdruk max. 100 bar	53,00
	OH96308	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 8 meter. Werkdruk max. 100 bar	68,00
	OH96310	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 10 meter. Werkdruk max. 100 bar	79,00
	OH96315	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 15 meter. Werkdruk max. 100 bar	115,00
	OH96320	Olieslang 1/2" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 20 meter. Werkdruk max. 100 bar	149,00
	OH973301	Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen 3/4" (19mm) Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar	55,00
	OH9733015	Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 1.5 meter. Werkdruk max. 100 bar	65,00
	OH973302	Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 2 meter. Werkdruk max. 100 bar	89,00
	OH973304	Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 4 meter. Werkdruk max. 100 bar	128,00
	OH973306	Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 6 meter. Werkdruk max. 100 bar	152,00
	OH973308	Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 8 meter. Werkdruk max. 100 bar	176,00
	OH973310	Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 10 meter. Werkdruk max. 100 bar	200,00
	OH973315	Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 15 meter. Werkdruk max. 100 bar	260,00
	OH973320	Olieslang 3/4" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. L= 20 meter. Werkdruk max. 100 bar	320,00
	PH08084	Montagenippel Montagenippel 1/4" BSPT - 1/4" BSP.	2,95
	PH06062	Montagenippel 3/8" BSPT - 3/8" BSP.	6,45
	PH06061	Montagenippel 1/2" BSPT - 1/2" BSP.	3,20
	PH08081	Montagenippel 1/2" BSPT - 1/2" BSP.	3,20
	PH01209	Montagenippel 3/4" BSPT - 3/4" BSP.	4,20
	PH0803	Montagenippel 1" BSPT - 1" BSP.	8,85
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	42,50
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	55,00
	30341550	Rollenset (RVS) Nederman Rollenset in vlakke RVS-plaat met 4 bevestigingsgaten.	59,50


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00710	Electronische handoliemeter Badger elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	162,00
	F00984010	Electronische handoliemeter Piusi elektronische handoliemeter K400, ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	245,50
	OE37728	Electronische handoliemeter Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	235,00
	OE37758	Electronische handoliemeter Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	250,00
	OE37797	Electronische handoliemeter HF Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	435,00
	OE33146	Electronische handoliemeter HF Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	495,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00711	Electronische handoliemeter HF Badger elektronische handoliemeter 1" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 115 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 100 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	645,00
	F00974020	Electronische handoliemeter HF Piusi elektronische handoliemeter 1" Next/2 met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	386,80
	BM00720	Electronische handoliemeter, preset-uitvoering Badger voorinstelbare elektronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief flexibele uitloop met haakse handbediende non-drip, draaikoppeling met filter en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. 6 presetinstellingen mogelijk en te selecteren. Laatste 5 transacties oproepbaar. Maximale vooraf instelbare waarde 999,9ltr. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C	630,00
	F0068720A	Electronische handoliemeter, preset-uitvoering Piusi voorinstelbare elektronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief flexibele uitloop met automatische non-drip, draaikoppeling met filter. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	537,40
	F0068721A	Idem echter met flexibele haakse "non-drip".	543,70
	BM00700	Mechanische handoliemeter Badger mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	695,00
	BM00701	Mechanische handoliemeter, preset Badger voorinstelbare mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. De productafgifte is voorinstelbaar van 1-60 liter. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	825,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE38025	Olievulpistool Ecodora olievulpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	50,00
	OE38022	Olievulpistool Ecodora olievulpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	70,50
	OE37741	Olievulpistool Ecodora olievulpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	82,00
	OE37751	Olievulpistool Ecodora olievulpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 21mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 65 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	135,00
	OE37776	Olievulpistool Ecodora olievulpistool 3/4" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 70 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	170,00
	OE33151	Olievulpistool Ecodora olievulpistool met draaikoppeling 3/4" inclusief filter, flexibele uitloop voorzien van een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 85 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	230,00
	BM00712	Elektronische vloeistofmeter Badger stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	140,00
	OE37780	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	170,00
	F00484000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	177,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00702	Mechanische vloeistofmeter Badger stationaire mechanische doorstroommeter ½" Weergave in tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	555,00
	BM00713	Elektronische vloeistofmeter HF Badger stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 115 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	455,00
	OE37781	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 70 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	260,00
	F00486150	Elektronische vloeistofmeter Piusi Next/2 stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	203,90
	F00491010	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/B3 stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	334,60
	F00496A20	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600 stationaire stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	282,30
	OE37782	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 1" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	345,00
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	255,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE39610	Elektronische pulsgever Ecodora doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 824 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	125,00
	F00440200	Elektronische pulsgever Piusi K400 doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1-30 ltr/minuut - Pulsen per liter: 100 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	98,70
	F00472A20	Elektronische pulsgever Piusi K600/3 doorstroommeter 3/4" met pulsuitgang - Meetcapaciteit: 6-60 ltr/minuut - Pulsen per liter: 35 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	234,20
	OE39615	Elektronische pulsgever Ecodora doorstroommeter 1" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut - Reedcontact: 282 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	295,00
	000473000	Elektronische pulsgever Piusi K600/4 doorstroommeter 1 1/2" met pulsuitgang - Meetcapaciteit: 15-150 ltr/minuut - Pulsen per liter: 26 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 20 Bar	313,70
	F09659000 F09757000 F09758000 F09899000 F09955000	Toebehoren oliemeters of pistolen Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
	BU00746 BU00747	Toebehoren oliemeters of pistolen Rechte draaikoppeling 1/2" binnen- en buitendraad. Rechte draaikoppeling 3/4" binnen- en buitendraad.	23,50 28,50
     	BU03302 OE38017 OE38015 OE38016 OE38115 OE38116	"Non-drip" met 3/8-binnendraad Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	19,25 11,00 11,00 11,00 23,50 23,50
	OE38018	Ecodora non-drip voor 1/2"-afgiftepistool Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm	17,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE38040	Ecodora non-drip voor 3/4"-afgiftepistool Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm	28,50
	BU00735	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad	36,50
	BU00736	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	37,50
	BU00741	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	39,75
	BU00742	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	41,25
	OE38037	Toebehoren vulpistool HF Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	61,50
	OE38038	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	46,50
	OE38039	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	17,85
	BU00771	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters.	15,50
	BU00770	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor mechanische Badger-meters.	45,50
	OE00900	Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	55,00
	SA360122	Lekbak Lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met olie-aftap. Kleur: RAL 7035	27,50
	BM00780	Batterijen Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter.	11,00
	BM00781	Batterijen Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter met soldeereinden	13,00
	BM00782	Batterijen AA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	3,85
	BM00784	Batterijen AAA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	4,25
	BM00783	Batterijen Batterij CR 123A voor Badger nieuw elektronische doorstroommeter. 3V	9,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE39351	Ecodora Service Kolom met lekbak Ecodora poedergecoate, krasbestendige servicekolom voor 2 slanghaspels inclusief lekbak voor 1 vat. Afm.: BxHxD = 1100 x 2600 x 895 mm	1.545,00
	OE39352	Ecodora poedergecoate, krasbestendige servicekolom voor 3 slanghaspels inclusief lekbak voor 2 vaten. Afm.: BxHxD = 1450 x 2600 x 895 mm Exclusief accessoires als haspels, meters, pompen etc	1.820,00
	OE39322	Ecodora Service Kolom Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: BxHxD = 2450 x 620 x 130 mm	620,00
	OE39323	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 3 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: BxHxD = 2450 x 860 x 130 mm Exclusief accessoires als als haspels, meters, lekbakken etc.	675,00
	OE39324	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2685 x 1452 x 505 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster. Exclusief accessoires als haspels, meters, lekbakken etc.	2.185,00
	OE39304	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2340x1070x485 mm Inclusief slanghaken en lekbak met rooster.	1.375,00
	OE39307	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 6 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2340 x 1550 x 485 mm Inclusief slanghaken en lekbak met rooster. Exclusief accessoires als haspels, meters etc.	1.650,00
	OE39336	Ecodora Service Kolom Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 3 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2505 x 604 x 240 mm	1.170,00
	OE39338	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2505 x 800 x 1100 mm	1.250,00
	OE39340	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 5 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 1340 x 2505 x 1100 mm Exclusief accessoires als haspels, meters, lekbakken etc.	1.320,00
	OE39334	Ecodora Service Kolom Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 + 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2510 x 1100 x 240 mm	1.075,00
	OE39335	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 5 + 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2510 x 1340 x 240 mm Exclusief accessoires als haspels, meters, lekbakken etc.	1.145,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE39314	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2640 x 1290 x 600 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	2.830,00
	OE39317	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 6 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2640 x 1770 x 600 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster. Exclusief accessoires als haspels, meters etc.	3.185,00
	OE39328	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 8 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2685 x 2503 x 505 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster. Exclusief accessoires als haspels, meters etc.	2.905,00
	OE39406	Houder voor papierrol	80,00
	OE39405	PC-steun voor service kolom	55,00
	JB00132	Haspelkabinet Modulair haspelcabinet BOX SBBL met metalen frame kunststoffen covers voorzien van back light (Optioneel) en bedrijfslogo of naam. Geschikt voor slanghaspels serie 260 tot 430 voor lucht, olie, vet, water, electra etc.	490,00
	JB00133	Uitvoering voor 2 haspels	665,00
	JB00134	Uitvoering voor 3 haspels	840,00
	JB00135	Uitvoering voor 4 haspels	1.015,00
	JB00136	Uitvoering voor 5 haspels	1.190,00
	JB00137	Uitvoering voor 6 haspels	1.365,00
	JB00138	Uitvoering voor 7 haspels	1.540,00
	JB00150	Verlichting	110,00
	JB00160	Haspelkabinet Modulair haspelcabinet BOX SBN met metalen frame kunststoffen covers voorzien van back light (Optioneel) en bedrijfslogo of naam. Geschikt voor slanghaspels serie 300 tot 350 voor lucht, olie, vet, water, electra etc.	265,00
	JB00161	Uitvoering voor 2 haspels	320,00
	JB00150	Uitvoering voor 3 haspels	110,00
		Verlichting	
	JB00133	Haspelkabinet PRISMA haspelcabinet uit metalen frame en behuizing. Poedergecoat in elke gewenste RAL-kleur. Geschikt voor Slanghaspels 260 tot 430 voor lucht, olie, vet, water, electra etc.	1.025,00
	JB00134	Uitvoering voor 4 haspels	1.160,00
	JB00135	Uitvoering voor 4 haspels	1.295,00
	JB00136	Uitvoering voor 5 haspels	1.475,00
	JB00136	Uitvoering voor 6 haspels	
NB.: Exclusief accessoires als haspels, meters etc.			

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
BADGER LMS-RF is een MID-gecertificeerd, draadloos vloeistofmanagement systeem met ZigBee® technologie en bestaat slechts uit A/C-keypads en batterij gevoede RF-handolietmeters. Het systeem is ontworpen om controle te verkrijgen op de vloeistofstroom in uw onderhoudswerkplaats en is zeer eenvoudig te installeren. Bekabeling is niet meer nodig. Het olie managementsysteem werkt op een radio frequentie van 2,4 GHz en 868 MHz. Afname van vloeistof is vergrendeld en wordt vrijgegeven via RF (radio frequency) keypad. De keypad is voorzien van een geïntegreerde ticketprinter en een aansluiting voor een barcode-reader. Mobiele systemen zoals verwijdbare installaties kunnen worden gecombineerd met het systeem. Verbinding met uw managementsysteem (DMS) is mogelijk. De ondersteuning om dit tot stand te brengen is beschikbaar en geschiedt zonder extra kosten. Updates zijn eenvoudig toe te passen. Basic en High End systemen zijn beschikbaar, ook voor de overdracht van de voogdij. De RF-verbinding met ZigBee® technologie garandeert verlies van verkregen data.			
	FM00735	Badger Master-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling. Inclusief PC-software (High End). Eenvoudige updates. - Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes) - LCD-display - 1 – 250 gebruikers - 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad - 1-16 vloeistofsoorten - 1-16 tanks - RS-232-serial poort (Printer/ Host-DMS (Netwerkverbinding)) - Beschermingsklasse IP 42	O P A A N V R A G
	FM00736	Badger User-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling. Inclusief PC-software (High End). Eenvoudige updates. - Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes) - LCD-display - Geïntegreerde printer. - 1 – 250 gebruikers - 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad - 1-16 vloeistofsoorten - 1-16 tanks - RS-232-serial poort. (Barcode-reader) - Beschermingsklasse IP 42	
	FM00730 FM00731	Badger elektronisch RF-olietmeter met ZigBee® technologie. Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters Levering inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, produktzeef en rubberen beschermring. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C Levering met 4 stuks AA-batterijen (Minimaal 20.000 transacties) Idem FM00730 echter voor koel- en ruitensproeiervloeistof. <i>Gecertificeerd volgens deel 15 van de FCC-voorschriften zijnde: Dit apparaat mag geen schadelijke gevolgtrekkingen veroorzaken en, dit apparaat moet ongevoelig zijn voor storingen van buitenaf en samen- of tegenwerking van verscheidene "golven" op dezelfde tijd en plaats.</i>	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00774010 F00774020 F00774000	Piusi olieregistratie software MCO 2.0 Piusi MCO 2.0 Olie management systeem is meer dan alleen een olie management systeem. Het MCO systeem is ontworpen om alle activiteiten in de werkplaats te beheren en controleren. Het helpt bij het plannen en monitoren van alle werkzaamheden in de werkplaats inclusief gedetailleerde planning per werkplek en een nauwkeurige beheersing van de vloeistoffen afgifte. Met de uitgebreide management functie is in een oogopslag te zien hoe ver de werkzaamheden zijn, welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden en welke monteurs er direct of op korte termijn beschikbaar zijn. MCO 2.0 Business Entry software MCO 2.0 Business Suite software MCO 2.0 Client software	O P A A N V R A A G
	F00776010 F00776008	Piusi MCO 2.0 Controle Unit De Bedieningsunit voor de monteur of chef-werkplaats is beschikbaar in een vaste versie die aan de wand gemonteerd kan worden of een mobiele uitvoering met WIFI connectie. Controle unit mobiel MCO 2.0 Controle unit voor vaste montage MCO 2.0	
	F20592000	Adapter Ethernet adapter MCO 2.0	
	F20089000	Barcode Reader Barcode reader USB MCO 2.0	
	F1226201A	Sleutellezer Piusi sleutellezer met USB aansluiting	
	F15904000	Gebruikerssleutels Pius gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	
	F00446000 F00446030 F00446010	Piusi MCO GPV 2.0 GPV solenoid valve met teller en WIFI connectie naar de Easyview afgifte nozzle. GPV 2.0 enkele klep geschikt voor olie GPV 2.0 enkele klep geschikt voor koelvloeistof GPV 2.0 dubbele klep geschikt voor olie	
	F00966130 F00966140	Olievulpistool Piusi olievlulpistool ½" met draaikoppeling, filter en flexibele haakse uitloop voorzien van automatische "non-drip". Handvat in de kleuren zwart, geel, groen, rood of blauw - Max. capaciteit: 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. Pistool met vaste uitloop Pistool met flexibele uitloop	
	F00779010 F00779000	Olievulpistool Piusi Easyview olievlulpistool ½" met LCD-display, draaikoppeling, filter, flexibele haakse uitloop voorzien van automatische "non-drip". De display staat door middel van een Zigbee verbinding in contact met de GPV - Max. capaciteit: 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. Pistool met vaste uitloop voor olie Pistool met flexibele uitloop voor olie	
	F00079000	Piusi MCO 2.0 Multi scherm Duidelijk, groot informatiescherm met "vliegveld weergave" teneinde eenvoudig aan een ieder de status van de werkopdracht/werkzaamheden weer te geven.	
	F00776020	Piusi MCO 2.0 Dongel Piusi dongel 2.0	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00600	Vloeistofmanagement Compact Badger FMS Compact vloeistofmanagementsysteem "Plug & Play" Afmeting: B x H x D = 205 x 325 x 120 mm - 230 Volt IP57 (Optioneel 24Volt) - Uitgang 4 / 24 Volt - Geïntegreerde ticketprinter - Numeriek toetsenbord - Groot elektronisch display - Maximaal 96 in te geven gebruikers - Maximaal 4 vloeistoffen/afgiftepunten - RS232 seriepoort voor PC of printer - Interface voor barcodereader is beschikbaar (Optioneel)	1.350,00
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger elektronische doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	235,00
	FB00540	Magneetventiel/klep Badger magneetventiel ½" voor FMS/MDS vloeistofmanagement. 24 Volt, 8W	290,00