






Inhoudsopgave






COMPLETE PRODUKTEN/SYSTEMEN	Blz
Complete installaties met tank _____	51
Overvulbeveiligingen _____	52
Stalen en kunststof lekbakken voor vaten _____	53
Trechters voor vaten _____	53
Verrijdbare opvang- en carterafzuigwagens _____	54
Draagbare en verrijdbare carterafzuigapparaten _____	56
Zuigsondes en toebehoren _____	58
Verrijdbare opvangbakken (Laag model) _____	58
Verrijdbare opvangbakken (Smeerkuil) _____	59
Verzamel, uitlek en stortcontainer _____	59
Afgewerkte olie pompsets (Pneumatisch en elektrisch) _____	59
Stationaire pneumatische carter afzuigsets voor wandmontage _____	59
Stationaire elektrische carter afzuigset voor wandmontage _____	61
Verrijdbare benzine, diesel, olie afzuigapparaat _____	61
Olierail met verrijdbare opvangwagen en dagtank _____	62






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TC10955 TC11000 TC11005	<p>Polyethyleen tank in lekbak voor afgewerkte olie Complete afgewerkte olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903 voor opslag van K4-producten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roth polyethyleen tank in verzinkte plaatstalen ommanteling. TÜV-gecertificeerde afzonderlijke test van de PE-binnen- en buitentank. Optitank Label en Vlare II gecertificeerd. Vuurbestendigheid van 90 minuten. - Metalen fundatieframe. - 4 stuks 4" doppen met 2"-binnendraad. - Inhoudsmeter, lekindicator, ontluichtingskap en 2"-afsluitdop - Leegzuigbuis met morsbak voorzien van scharnierend deksel. <p>Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1460mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1780mm Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1680 x 800 x 2030mm</p>	1.275,00 1.375,00 1.885,00
	AK00281WOT AK00282WOT AK00283WOT AK00284WOT	<p>Polyethyleen dubbelwandige tank (Afgewerkte olie) KIWA Polyethyleen dubbelwandige tank BT serie volgens BRL-K903 voor opslag van K3 en K4-producten inclusief KIWA-certificaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4" inspectieopening - Leegzuigbuis met morsbak voorzien van scharnierend deksel - 2" stortbuis, 1½" ontluchting en 1½" reserve-aansluiting. <p>Inhoud 600 liter Afm.: lxbxh = 1.240 x 820 x 1.250mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 2.200 x 740 x 1.550mm Inhoud 1.200 liter Afm.: lxbxh = 1.940 x 1.240 x 1.350mm Inhoud 2.500 liter Afm.: lxbxh = 2.530 x 1.430 x 1.430mm</p>	2.085,00 2.760,00 2.415,00 3.090,00
	TC00801 TC00803 TC00804 TC00805	<p>Rechthoekige tank dubbelwandig KIWA Rechthoekige dubbelwandige tanks volgens BRL-K798/02 voor opslag van K3-producten inclusief KIWA-certificaat. Coatingsklasse C2. RAL5011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hijsogen en mangat deksel voorzien van 1"-zuig en 2"-vulleiding, 1½"-peilbuis, 2 stuks 2" lassok en 1½" bi/dr. ontluichtingsaansluiting. - Lekdetectiesysteem met vloeistof - Peil-, vul- en ontluichtingsset - Stalen storttrechter met scharnierend deksel. - Leegzuigbuis met morsbak voorzien van scharnierend deksel. <p>Inhoud 1.200 liter. Afm. lxbxh = 1.800 x 850 x 850 mm Inhoud 1.500 liter. Afm. lxbxh = 2.250 x 850 x 850 mm Inhoud 2.400 liter. Afm. lxbxh = 2.500 x 850 x 1.200 mm Inhoud 3.000 liter. Afm. lxbxh = 2.500 x 850 x 1.500 mm</p>	3.200,00 3.500,00 4.250,00 4.600,00
	AV00325	<p>Stortbak afgewerkte olie Stortbak/trechter met 2" buitendraadaansluiting en scharnierende deksel, elektrolytisch verzinkt. Inhoud 9 liter. Afm.: lxbxh = 400x300x100 mm</p>	195,00
	VP00100	<p>Produktplaatje Zelfklevend kunststof produktplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.</p>	5,00
	VP00101	<p>Inhoudsplaetje Zelfklevend kunststof inhoudsplaetje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.</p>	5,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00763	Vloeistofbewakingsunit UNI-Watchman RX voor 1 tank UniWatchman RX universele, elektronische tankinhoudsmeter voor maximaal 1 tank met eenvoudige software om stapsgewijze de sensoren of relais te configureren. Meting in liters, cm's of procenten. Laagniveau,hoogniveau, lek en diefstal alarm aan te sluiten op een externe alarmering(en) Twee volledig relaisuitgangen (max. 240 V, 500 mA) RS232/RS485-communicatieopties Exclusief Watchman sensor	295,00
	AL00775	UNI-Watchman niveau meetsysteem Watchman Sonic Waveguide met output 4-20mA	190,00
	AL00781	Waveguide Watchman adapter	13,00
	AL00782	Waveguide Watchman meetbuis. L= 2 meter	12,50
	AL00783	Waveguide Watchman meet slang. L= 2 meter	47,50
	AL00761	Niveaumeting Watchman-Sonic Waveguide Watchman RF-meter met ultrasoon tankinhoudmeter. 230V met optische en akoestische niveausignalering. Maximale bereik in open veld ca. 200 meter. Maximale tankhoogte: 3 meter. Schaalverdeling 0 t/m 10	175,00
	AL00740	Niveausignalering. Minimum niveausignaleringsbox met optisch- en akoestisch signaal, vrije potentiaal contact en vlotterschakelaar met 5 meter kabel	235,00
	AL00741	Niveausignalering. Maximum niveausignaleringsbox met optisch- en akoestisch signaal, vrije potentiaal contact en vlotterschakelaar met 5 meter kabel	235,00
	AL00742	Vlottersensor Minimumniveau vlotterschakelaar met 5 meter 2-aderige kabel en wartel met 1"- buitendraad.	55,00
	AL00743	Vlottersensor Maximumniveau vlotterschakelaar met 5 meter 2-aderige kabel en wartel met 1"- buitendraad.	55,00
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½", 230Volt (Normaly Closed) voor perslucht. Werkdruk: 1 – 16 bar.	110,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00800 AL00801 AL00802	Polyethyleen lekbak Polyethyleen lekbak. Inhoud: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Inhoud: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Inhoud: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	8,50 12,10 21,00
	AL00815	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat Capaciteit 55 liter Afm: LxBxH= 770 x 770 x 170 mm Verwijderbaar rooster voor reiniging Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	138,00
	AG00200	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 112 liter Afm: LxBxH = 1410 x 760 x 140 mm Verwijderbaar rooster voor schoonmaak Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	250,00
	AL00820	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 758 x 420 mm Verwijderbaar rooster voor schoonmaak Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	330,00
	AL00824 AL00825 AL00851 AL00852 AL00853	Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster Stalen vatenlekbak voor opslag van vaten inclusief gegalvaniseerd rooster. Poedergecoat in RAL 5011 of 7035 Voor max. 1 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm Voor max. 2 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm Voor max. 3 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm	360,00 365,00 470,00 550,00 550,00
	OP02568	Trechter Pressol kunststof trechter (3.2 liter) Ø 250 mm met 2" aansluiting en deksel.	41,00
	OE42004	Ecodora olie-opvangschaal Ecodora olie opvangschaal te plaatsen in een drum of vat. In hoogte verstelbare en excentrisch 360° draaibare opvangschaal met antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm Inhoud opvangschaal 15 liter. Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer voor vat.	185,00
	OE42050	Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal. Drum tot 60 liter. Drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen. In hoogte verstelbare en excentrisch 360° draaibare opvangschaal met antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer voor vat. Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm.	255,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42000	<p>Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal. Drum tot 200 liter. Drumdolly voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen. In hoogte verstelbare en excentrisch 360° draaibare opvangschaal met antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer voor vat. Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm.</p>	385,50
	OE42065	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 65 liter. Reservoir voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar. Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1270 mm. Maximale hoogte: 1780 mm. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	395,00
	OE42090	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 90 liter. Reservoir voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar. Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	425,00
	OE44060	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. Reservoir voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar. Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1530 mm. Maximale hoogte: 1750 mm. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	630,00
	OE44090	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar. Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	660,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE44065	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, transparante indicatiereservoir 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar. Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	795,00
	OE44091	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, transparante indicatiereservoir 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Opvangschaal in hoogte verstel- en 360° excentrisch draaibaar. Inclusief schaalvergroter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	825,00
	OE46064	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 65 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1400 mm. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	580,00
	OE46114	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 115 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1500 mm. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i>.</p>	675,00
	OE46065	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1009 mm. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	728,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE46115	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1500 mm. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	845,00
	OE46215	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Scharnierende opvangschaal 50 liter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1500 mm. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	1.025,00
	OE46116	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter. 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, transparantie indicatiëglas 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Scharnierende opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Minimale hoogte: 1500 mm. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	1.040,00
	OE43016	<p>Ecodora draagbaar olie afzuigapparaat Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 16 ltr Draagbeugel, inhoudsindicator en venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 9-10 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. Afvoeropening met schroefdop aan ketting.</p>	255,00
	OE43024	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 24 ltr 2 grote vaste wielen, inhoudsindicator en venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 9-10 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. Afvoeropening met schroefdop aan ketting.</p>	285,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE43060	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 65 ltr 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak en 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	440,00
	OE43084	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 80 ltr 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak en 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 55-60 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	415,00
	OE43090	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 90 ltr 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak en 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	510,00
	OE43065	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 65 ltr 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, transparantie indicatiëglas 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	640,00
	OE43085	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 80 ltr 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, transparantie indicatiëglas 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 55-60 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	605,00
	OE43091	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora verrijdbaar olie-afzuigapparaat 90 ltr 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, inhoudsindicator, afneembare pluggenbak, transparantie indicatiëglas 8 liter, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop. Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. 6 stuks zuigsondes met sondehouder. <i>Middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	699,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE45515 OE45526 OE45527 OE45528 OE45538 OE45539 OE45540 OE45499 OE45498 OE45500 OE45501 OE45502 OE45550 OE45551	Ecodora afzuigsondes Ecodora afzuigsondes en nippels passend op handgreep. Sonde Ø 5 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 12 mm. lengte 700 mm. Flexibel kunststof Aansluitnippel Audi. Aansluitnippel JTD Fiat Groep Auto,s. Aansluitnippel Volkswagen. Aansluitnippel BMW. Aansluitnippel Citroen. Aansluitnippel voor buitenboordmotoren met 3/8" buitendraad. Aansluitnippel voor binnenboordmotoren met 3/4 binnendraad.	12,90 15,50 15,50 17,00 15,50 17,00 12,90 8,25 10,50 8,25 6,20 6,20 9,80 14,20
	OE45570	Ecodora afzuigsonde houder voor wandmontage Ecodora polyethyleen houder voor afzuigsondes met bevestigingsbeugel.	17,25
	OE42070	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter 4 zwenkwielen, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H =780 x 630 x 235 mm. Lediging via een zuigbuis.	305,00
	OE42069	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter 4 zwenkwielen, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilekklep. L x B x H =780 x 630 x 235 mm. Lediging via gemonteerde hydraulieknippel met antilek-klep.	325,00
	OE42072	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H =1130 x 725 x 200 mm Lediging via een zuigbuis.	500,00
	OE42073	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel. L x B x H =1130 x 725 x 200 mm Lediging middels de pomp.	775,00
	OE42075	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm Lediging via gemonteerde hydraulieknippel met antilek-klep.	740,00
	OE42076	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen, schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm Lediging middels de pomp.	1.230,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42059	Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil Ecodora olieopvangbak voor in een smeerkuil 65 liter schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilek-klep. 4 stuks verstelbare wielen 750 - 1200 mm. L x B x H = 660 x 510 x 220 mm	395,00
	OE42061	Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil Ecodora olieopvangbak voor in een smeerkuil 110 liter schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilek-klep. 4 stuks verstelbare wielen 840 - 1250 mm. L x B x H = 790 x 635 x 264 mm	525,00
	CA00400	Verzamel/uitlek/stort container. Verzamel/uitlek/stort container. Inhoud 575 liter . Inclusief gezet deksel voorzien van 2 gasveren, handbeugel, aftapmogelijkheid met afsluitkraan en hydraulieknippel. Het gegalvaniseerd traprooster met geperforeerde plaat is verdiepte aangebracht zodat emmers en/of filters in de bak kunnen uitlekken met gesloten deksel. Vrije hoogte van rooster tot deksel is 550 mm Poeder gecoat in de gewenste RAL-kleur. L x B x H = 1200 x 800 x 600 mm.	1.490,00
	OE33125	Ecodora olie afzuigset. Ecodora pneumatische afgewerkte olie plunjer pompset 1:1. Bevestigingsbeugel, aanzuigfilter, transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal voorzien van 3/4" buitendraad en hydrauliekkoppeling met antilek-klep. Capaciteit: 23 ltr/min.	535,00
	OE33550	Ecodora olie afzuigset. Ecodora pneumatische afgewerkte olie membraan pompset 1:1. Bevestigingsbeugel, transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal voorzien van 3/4" buitendraad en hydrauliekkoppeling met antilek-klep. Capaciteit: 70 ltr/min.	735,00
	CE00153	Elektrische olie afzuigset. Puisi elektrische afgewerkte olie afzuigset 230 Volt. Bevestigingsbeugel, aanzuigfilter, persslang 1/2", lekbak, transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal voorzien van 3/4" buitendraad en hydrauliekkoppeling met antilek-klep. Capaciteit: 70 ltr/min.	610,00
	OE33126	Hydrauliek-koppeling. Hydraulische koppeling vrouwelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: 3/4" (binnendraad)	24,50
	OE33127	Hydrauliek-nippel. Hydraulische nippel mannelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: 3/4" (binnendraad)	13,60
	OE45100	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuüm-meter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	635,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE45300	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuüm-meter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	825,00
	OE45310	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuüm-meter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.250,00
	OE45110	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuüm-meter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.050,00
	FS00520	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	36,95
	FS00521	SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,00
	FS00505	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	47,75
	FS00506	SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	62,50
	FS00500	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10b	64,50
	FS00501	SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10b	101,00
	P710376	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼"	2,55
	P710377	Messing dubbelnippel ⅜"	2,85
	P710351	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜"	3,15
	P710352	Messing verloopnippel ¼"-½"	3,50
	P710353	Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,60
	OR48500	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅝"-buitendraad.	2,35
	OR48501	Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad.	2,35
	OR48502	Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	2,90
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	9,75
	FB00531	Luchtkoppelslang ¼". Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1 meter	21,00
	FB00532	Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1,5 meter	25,50
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH96301	Olieslangen ½" en ¾" met opgeperste koppelingen. Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1 meter.	20,00
	OH963015	Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1.5 meter.	24,00
	OH96302	Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 2 meter.	28,00
	OH973301	Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1 meter.	55,00
	OH9733015	Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1.5 meter.	65,00
	OH973302	Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 2 meter.	89,00
	BS00610	Olieslangen 1" Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 1,5 meter.	59,00
	BS00611	Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 2 meter.	69,00
	BS00612	Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 2,5 meter.	74,00
	VB00200	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	8,80
	VB00201	Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	14,35
	VB00202	Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	18,35
	F00500B00	Piisi elektrische olie-afzuigapparaat Piisi Vacubox, volautomatische elektrische afzuigapparaat. Activering middels drukknop. Een akoestisch signaal wordt afgegeven zodra de pomp automatisch is gestopt. Electrische oliepomp. 230V, 750W. Maximale capaciteit: 10 ltr./min. Ingang/Uitgang: ¾" / ½" Controlelamp en vacuümmeter. Afmeting: H x B x D = 236 x 266 x 246mm	668,40
	R08309000	Piisi zuigsonde set. Sonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal Sonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal	57,40
	F11774010	Piisi zuigsondeset. Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof	48,80
	OE45150	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 60 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	765,00
	OE45180	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 200 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	810,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0050000B	Piusi verrijdbaar elektrisch olie afzuigapparaat Piusi elektrische olie-afzuigapparaat met 2 grote vaste wielen, afneembare tank 12 liter, vacuümmeter, zuigslang 2 meter met snelaansluiting. Motorvermogen: 230V, 350W IP55 Capaciteit: 2-10 liter per min. Sonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal Sonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal	534,70
	F11774010	Piusi zuigsondeset, bestaande uit: - Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof - Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof	48,80
	BA65131	Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	112,00
	BA65132	Kunststof vacuümpomp Pneumatisch bediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	128,35
	BA65130	Kunststof vacuümpomp Handbediend of pneumatisch bediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	128,35
	CAO00300	Afgewerkte olierail (goot) Basiselement, wit geëpoxeerd. - Lengte: 3010 mm. - Breedte: 100 mm. - Hoogte: 280 mm.	Op aanvraag
	CAO00302	Afgewerkte olie-opvangwagen Opvangarm wit geëpoxeerd met in hoogte verstelbare opvangschaal en loopwagen voorzien van kogelgelagerde wielen. Afmetingen opvangschaal: L x B x H = 620 x 280 x 110 mm.	Op aanvraag
	CAO00320	Afgewerkte olie dagtank Tussen/dagtank 120 liter poedergecoat en voorzien van een dubbelwerkende membraanpomp en een automatisch werkend niveau schakelsysteem. Afmetingen L x B x H = 600 x 500 x 400 mm.	2.690,00