





























INHOUDSOPGAVE

| COMPLETE PRODUCTEN/SYSTEMEN | Blz |
|--|------------|
| Vatkransen, trechters en maatbekers _____ | 65 |
| Kannen _____ | 66 |
| Polypropylene handpompen voor vaten _____ | 66 |
| Elektrische pompen voor vaten _____ | 67 |
| Pneumatische pomp voor vat _____ | 67 |
| Verrijdbare vulsystemen voor vaten _____ | 68 |
| Mixpompen en systemen _____ | 69 |
| Oliebar, liquidstore en vulpompen _____ | 70 |
| Tanks met lekbak _____ | 70 |
| Verrijdbare opvangwagens met trechters _____ | 71 |
| Verrijdbare opvangwagens (Laag model) _____ | 71 |
| Verrijdbare drumdollys _____ | 72 |
| Electrische en pneumatische (Plunjer en membraan) pompen _____ | 73 |
| Toebehoren pneumatische pompen _____ | 74 |
| Aftappanelen, kranen en meters _____ | 76 |
| Slanghaspels en slangen _____ | 77 |
| Handvulmeters _____ | 79 |
| Vulpistolen, stationaire meters en pulsgevers _____ | 80 |
| Toebehoren meters en vulpistolen _____ | 81 |





| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|---|--|---------------------------------------|
|  | BA00120 | Kunststof vatkraan Universele kunststof (HDPE) vatkraan ¾" | 2,30 |
|  | BA00124 | Kunststof vatkraan Universele kunststof (HDPE) vatkraan 2" | 13,50 |
|  | BA00122 | Aluminium zelfsluitende vatkraan Universele aluminium zelfsluitende vatkraan 2" | 33,00 |
|  | BB07545 BB07539 BB09693 BB09739 BB09740 | Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 45 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 51 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71 (Bidon) | 7,95 4,45 4,45 4,45 18,85 |
|  | BB07403 | Jerrycan schenktuit Flexibele schenktuit DIN61 met ontluchtingskanaal voor jerrycans. Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm | 6,25 |
|  | OP02360 | Trechterset Pressol 4-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100 en Ø120mm | 5,50 |
|  | OP02360954 | Trechterset Pressol 4 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm | 7,50 |
|  | OP02372043 | Trechterset Pressol 4-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm | 14,90 |
|  | BA00108 | Trechters Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop met afsluitdop. | 7,00 |
|  | BA00109 | Trechters Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop met afsluitdop. | 8,00 |
|  | BA30064 | Maatbekerset Pressol 7-delige bekerset uit polyethyleen met schaalverdeling. Inhoud bekers in liters 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3 en 5 liter | 23,50 |
|  | AL00800 AL00801 AL00802 | Polyethyleen lekbak Polyethyleen lekbak. Inhoud: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Inhoud: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Inhoud: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm | 8,50 12,10 21,00 |









| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|--|---|---|
|  | BA00100 BA00101 BA00102 BA00103 | Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. | 5,25 5,75 7,65 11,50 |
|  | BA00100RD BA00100GE BA00100GR BA00100BL BA00100ZW BA00101RD BA00101GE BA00101GR BA00101BL BA00101ZW BA00102RD BA00102GE BA00102GR BA00102BL BA00102ZW BA00103RD BA00103GE BA00103GR BA00103BL BA00103ZW | Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Rood. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Geel. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Groen. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Blauw. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Zwart. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Rood. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Geel. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Groen. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Blauw. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Zwart. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Rood. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Geel. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Groen. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Blauw. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Zwart. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Rood. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Geel. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Groen. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Blauw. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenkuit. Zwart. | 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 |
|  | BF00751 | Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 60 liter vat met 2" vaste bondelaansluiting en flexibele uitloop. | 3,60 |
|  | BF00750 | Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 50-200 liter vat 2" verstelbare bondelaansluiting en flexibele uitloop. | 11,00 |
|  | BB00770 BB00771 BB00772 BB00773 BB00774 | Handbediende hevelpomp. Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Hill polypropyleen hevelpomp (GROEN) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. | 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 |
|  | BB07205 BB07199 BB07209 BB07195 BB07194 BB07196 | Kunststof adapters. Kunststof adapters voor Hill-pomp met TRI-SURE aansluiting. Kunststof adapters voor Hill-pomp met MAUSER aansluiting. Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN51 aansluiting. Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN59 aansluiting. Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN61 aansluiting. Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN71 aansluiting. | 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 |
|  | PO13005 | RVS Chemicaliën pomp RVS chemicaliën pomp Inox met PTFE afdichtingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - Trekhevelpomp 2"- verstelbare vataansluiting. - Draai- en afschroefbare gebogen uitloop. Voor bijvoorbeeld alcoholen, logen en zuren | 215,00 |










| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|  | F00332A20 | Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 56x4 adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop | 157,00 |
|  | F00332A30 | Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met Buttress adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop | 157,00 |
|  | F00332A50 | Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 2"-BSP adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop - | 157,00 |
|  | F00332A70 | Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 70x6 adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop | 157,00 |
|  | F00202000 | Elektrische 230 voor antivries, koel- en ruitensproeiervloeistof Pusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 230M - Pomp 35 ltr/min. (230Volt, 224W) met aan/uit schakelaar, 2 mtr. kabel met steker, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van afgifte pistool zonder automatische afslag. | 198,80 |
|  | F00202010 | Elektrische 230 voor antivries, koel- en ruitensproeiervloeistof Pusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 230A - Pomp 35 ltr/min. (230Volt, 224W) met aan/uit schakelaar, 2 mtr. kabel met steker, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van afgifte pistool met automatische afslag. | 253,40 |
|  | F00202020 | Elektrische 230 voor antivries, koel- en ruitensproeiervloeistof Pusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 230 K24 M - Pomp 35 ltr/min. (230Volt, 224W) met aan/uit schakelaar, 2 mtr. kabel met steker, elektronische doorstroommeter, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van afgiftepistool zonder automatische afslag. | 346,20 |
|  | F00202030 | Elektrische 230 voor antivries, koel- en ruitensproeiervloeistof Pusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 230A K24 A - Pomp 35 ltr/min. (230Volt, 224W) met aan/uit schakelaar, 2 mtr. kabel met steker, elektronische doorstroommeter, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van afgiftepistool met automatische afslag. | 400,80 |
|  | OE37698 | Olievulpomp, vatuitvoering. Ecodora pneumatische vatpomp 200 ltr. - Vatpomp 3:1. Capaciteit: 14 liter/minuut Max. inlaatdruk: 8 bar. Max. luchtverbruik: 330 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Zelfsluitende aftapkraan met antispatzeef | 435,00 |
| | OE37699 | Lekbak met rooster voor onder aftapkraan. | 49,00 |







| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|  | OE34229 | Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen. - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Handvulpistool vv flexibele haakse uitloop | 855,00 |
|  | OE34230 | Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen. - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Badger elektronische handvulmeter. | 1.065,00 |
|  | OE34249 | Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Handvulpistool vv flexibele haakse uitloop | 913,00 |
|  | OE34250 | Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Badger elektronische handvulmeter. | 1.123,00 |
|  | OE34219 | Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Handvulpistool vv flexibele haakse uitloop | 1.073,00 |
|  | OE34220 | Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Badger elektronische handvulmeter. | 1.283,00 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|  | FA00750 | <p>Venturi mix-apparaat Menginstallatie (Compleet) voor koelvloeistof of ruitensproeiervloeistof met water. Menging door middel van venturisysteem variabel van 5 en 55%. Vataansluiting: 2" buitendraad. (Geschikt voor het vullen van bijvoorbeeld kannen)</p> | 325,00 |
|  | OR24194 | <p>Membraanpompset (Mix) Ecodora pneumatische mix- membraanpompset Serie 1/2" in poedergecoate behuizing</p> <p>Drukverhouding 1:1 Mengverhouding 1:1 Max. capaciteit: 60 liter per min. Werkdruk: 2-6 bar Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunststof waterreservoir met automatisch niveauregeling. - Slangen- zuigbuiset (Water en concentraat) - Reduceerventiel met manometer. | 1.485,00 |
|  | OR24198 | <p>Membraanpompset (Mix) Ecodora pneumatische mix- membraanpompset Serie 1/2" met slanghaspel en afgiftepistool in poedergecoate behuizing. Tevens lessenaar.</p> <p>Drukverhouding 1:1 Mengverhouding 1:1 Max. capaciteit: 60 liter per min. Werkdruk: 2-6 bar Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunststof waterreservoir met automatisch niveauregeling. - Slangen- zuigbuiset (Water en concentraat) - Reduceerventiel met manometer. | 2.110,00 |
|  | OR24180 | <p>Electrische pompset (Mix) Electriche mixpompset in pompkast. 400 Volt, 0.3kW</p> <p>Mengverhouding traploos 1:5 / 5:1 Max. capaciteit: 14 ltr/minuut. Maximale werkdruk: 4 bar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dubbelkops membraan doseerpomp in afgesloten kast. - Controlepaneel vv manometer, controlelampen en hoofdschakelaar. - Laag-niveaubeveiligingen voor water en concentraat - Kunststof waterreservoir met automatische niveauregeling, - Mengvat. - 2 stuks zuigsets. - Aansluitsnoer met 5-polige CEE-stekker 16Amp | 6.300,00 |













| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|
|  | AO00901KVS | <p>Plus Liquid Store 30+, wandmodel. Plus Liquid Store 300 liter , wandmodel voor opslag van olie en koelvloeistof. Afmeting (HxBxD) = 1.600 x 900 x 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluchtingsnippel 1½" met ontluchtingskap en een 2" sok - Frame uit staal in RAL 7016 - Zelfsluitende aftapkraan. - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan. - Lekbak met rooster. | 1.150,00 |
|  | AO00900KVS | <p>Plus Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit, staande model Plus Liquidstore 300 liter, staande model voor opslag van olie en koelvloeistof. Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm Kleur Frame : grijs (RAL 7015)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluchtingsnippel 1½" met ontluchtingskap en een 2" sok - Zelfsluitende aftapkraan - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan - Lekbak met rooster. | 1.370,00 |
|  | AO00810KVS LIQ | <p>RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 23 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad) | 715,00 |
|  | AK00160 AK00161 AK00162 | <p>Polyethyleen tank met lekbak. Polyethyleen tank en lekbak Roth KWT Naadloos vervaardigd en TÜV-getest "CoEx-PA-blend® Vuurbestendigheid >30 minuten. Levering met 4 stuks 4" doppen met 2"-binnendraad. Toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ethyleenglycol (CH₂OH) als antivriesmiddel. - Fotochemicaliën, commercieel in gebruikconcentratie (oud en nieuw) met een dichtheid van max. 1,15 g/cm³, (maximale vullingsgraad 80%) - Ammoniak water (oplossing) NH₄OHm tot verzadigde oplossing. - 32,5% zuiverheid ureumoplossing zoals NO_x reductiemiddel (AdBlue) bij een dichtheid van max. 1,15 g/cm³ (maximale vullingsgraad 80%) <p>Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 770 x 760 x 1660mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 820 x 820 x 1970mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1660 x 760 x 1650mm</p> | 550,00 650,00 775,00 |












| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|  | OE46064 | Ecodora verrijdbare opvangwagen Ecodora verrijdbare opvangwagen 65 liter <ul style="list-style-type: none"> - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1009 mm. - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop. | 580,00 |
|  | OE46114 | Ecodora verrijdbare opvangwagen Ecodora verrijdbare opvangwagen 115 liter <ul style="list-style-type: none"> - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1500 mm. - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop. | 675,00 |
|  | OE46215 | Ecodora verrijdbare opvang- wagen en afzuigapparaat 115ltr Ecodora verrijdbare opvangwagen 115 liter <ul style="list-style-type: none"> - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 50 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1560 mm. - Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. snelaansluiting - 6 stuks zuigsondes met sondehouder - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop. | 1.025,00 |
|  | OE42070 | Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak 50 liter 4 zwenkwielen, antispattzeef en duwbeugel. L x B x H =780 x 630 x 235 mm. Lediging via een zuigbuis. | 305,00 |
|  | OE42069 | Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak 50 liter 4 zwenkwielen, antispattzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilekklap. L x B x H =780 x 630 x 235 mm. Lediging via gemonteerde hydraulieknippel met antilekklap. | 325,00 |
|  | OE42072 | Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter Lediging via een zuigbuis. <ul style="list-style-type: none"> - Schommelschotten, antispattzeef en duwbeugel. L x B x H =1130 x 725 x 200 mm. - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen | 500,00 |
|  | OE42073 | Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter Lediging middels gemonteerde pneumatische pomp. <ul style="list-style-type: none"> - Schommelschotten, antispattzeef, duwbeugel en nippel met antilekklap. L x B x H =1130 x 725 x 200 mm. - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen - Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel. | 775,00 |
|  | OE42075 | Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 150 liter <ul style="list-style-type: none"> - Schommelschotten, antispattzeef, duwbeugel en nippel met antilekklap. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen | 740,00 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|
|  | OE42076 | Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter - Schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen - Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel. | 1.230,00 |
|  | OE80021 OE80022 OE80023 | Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm | 90,00 95,00 115,00 |
|  | OE80035 | Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder | 77,00 |
|  | OE80040 | Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder | 97,00 |
|  | OE80050 | Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste en 2 zwenkbare massief rubberen wielen - Slang- of pistoolhouder | 135,00 |
|  | F19965000 | Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen. | 135,80 |
|  | OE80210 | Squale drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. | 245,00 |
|  | OE80201 | Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. | 605,00 |
|  | R1206801A | Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespotten HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. | 332,10 |













| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|--|--------------------|--|------------|
|  | FE00440 | Plus elektrische pomp Inoxplus zelfaanzuigende centrifugaalpomp 100 ltr/min Maximale capaciteit: 100 ltr/ minuut. - 230Volt, 800W. (IP44) - Ingebouwde automatische thermische beveiliging. - RVS as en kunststof waaier. - Aansluitingen 1"-binnendraad | 447,00 |
|  | OE33360 | Pneumatische RVS-pomp Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 lt/minuut (vrij uitstromend) - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" binnendraad. - Uitgang: ½" binnendraad. - Ingang: 1" binnendraad met 19mm pilaar. | 625,00 |
|  | OE33396 | Pneumatische RVS-pomp Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/minuut (vrij uitstromend) - Afdichting Viton - Zuigbuis: Lengte 940 mm. - Drukverhouding: 1:1. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" binnendraad. - Uitgang: ½" binnendraad. | 685,00 |
|  | OE33500 | Membraanpomp Ecodora pneumatische vat-membraanpomp Serie ¼" inclusief bondelmoer voor water, koelvloeistof, oliën, dieselolie. - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/minuut - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut - Luchtaansluiting: ⅜" binnendraad - Uitgang: ¼" binnendraad | 555,00 |
|  Atex 94/9 II GD c TX | OE2B3/ 16117EA5 | Membraanpomp Ecodora pneumatische membraanpomp 1:1 Serie ¼" Polypropyleen huis, membranen in EPDM en aluminium motor Toepassing: Water, koel-ruitensproeiervloeistof. - Max. capaciteit: 60 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut - Luchtaansluiting: ⅜" binnendraad - Zuigzijde: ¼" binnendraad - Perszijde: ½" binnendraad - | 525,00 |
|  Atex 94/9 II GD c TX | OE2B8/ 16117EA5 | Membraanpomp (Mix) Ecodora pneumatische (meng) membraanpomp 1:1 Serie ¼" Polypropyleen huis, membranen in EPDM en aluminium motor Toepassing: Water, koel-ruitensproeiervloeistof. - Max. capaciteit: 60 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut - Luchtaansluiting: ⅜" binnendraad - Zuigzijde: 2x ¼" binnendraad - Perszijde: ½" binnendraad | 575,00 |






| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|--|---|------------------------------|
|  | FS00520 FS00521 FS00522 | Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. | 36,95 41,00 55,45 |
|  | FS00505 FS00506 FS00507 | Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. | 47,75 62,50 94,40 |
|  | FS00500 FS00501 FS00502 | Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieneelaar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieneelaar. SMC luchtverzorgingsset ½" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieneelaar. | 64,50 101,00 138,50 |
|  | P710376 P710377 P710378 P710379 | Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜" Messing dubbelnippel ½" Messing dubbelnippel ¾" | 2,55 2,85 3,95 4,85 |
|  | P710351 P710352 P710353 | Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜" Messing verloopnippel ¼"-½" Messing verloopnippel ⅜"-½" | 3,15 3,50 3,60 |
|  | OR48500 OR48501 OR48502 | Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad. | 2,35 2,35 2,90 |
|  | OR44516 | Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad. | 9,75 |
|  | FB00531 FB00532 | Luchtkoppelslang ¼". Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1 meter Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1,5 meter | 21,00 25,50 |
|  | FB00530 | Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar. | 110,00 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-------------------------------|--|-------------------------|
|  | OE33115 | Muursteen Ecodora muursteen voor RVS-stubpomp serie 600 en 650. | 13,00 |
|  | VB00164 | Aansluitset RVS-pomp (wand) Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-stubpomp. - Muursteen - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Zuig met bondelmoer. - Kogelafsluiter en diverse montagenippels. | 165,00 |
|  | VB00166 | Aansluitset Membraanpomp Ecodora aansluitset t.b.v. membraanpomp bestaande uit: - Muursteen met bondelmoer en zuigbuis - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Kogelafsluiter en diverse montagenippels. | 184,00 |
|  | VB00167 | Aansluitset RVS-pomp (vat) Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-vatpomp bestaande uit: - Zuigbuis 200 liter. - Kogelafsluiter ½". - Persslang ½", lengte 1 meter. - Div. montagenippels. | 55,00 |
|  | OE33590 | Muursteen Muursteen voor montage membraanpompen serie ¾". | 32,00 |
|  | FT00100 FT00101 | Trillingdemper Trillingdemper met M8 binnendraad. Trillingdemper met M8 buitendraad. | 5,65 5,65 |
|  | F08934000 | Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm. Aansluiting 1" buitendraad | 7,88 |
|  | F08934020 F08934010 | Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm | 26,65 97,25 |
|  | OE1020 | Voetklep Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter Max. diameter ø 34 mm | 25,00 |
|  | OE38090 | Voetklep Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter ø 34 mm | 105,00 |
|  | AA00415 AA00416 AA00417 | Terugslagklep Messing veerbelaste terugslagklep ½". Werkdruk 1.6Mpa Messing veerbelaste terugslagklep ¾". Werkdruk 1.6Mpa Messing veerbelaste terugslagklep 1". Werkdruk 1.6Mpa | 13,75 14,90 17,50 |
|  | F07978000 F08153000 | Voetklep Messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter. | 7,63 13,00 |
|  | OE38097 | Pulsatiedemper. Ecodora pulsdemper ¾" voor een gelijkmatigere vloeistofstroom, uitgevoerd met klep. Max druk 100 bar | 120,00 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|  | BS00610 | Slangen 1". Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" rechte opgeperste koppelingen. Lengte 1,5 meter | 59,00 |
| | BS00611 | Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" rechte opgeperste koppelingen. Lengte 2,5 meter | 69,00 |
| | BS00612 | Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" rechte opgeperste koppelingen. Lengte 3 meter | 74,00 |
|  | VB00251 | Slangkapstok. Verchromde slangkapstok voor wandmontage. Breedte x Hoogte x Diepte = 280 x 140 x 102 mm (inw.) | 42,50 |
| | VB00252 | Verchromde slangkapstok voor wandmontage. Breedte x Hoogte x Diepte = 450 x 270 x 125 mm (inw.) | 55,00 |
|  | VB00200 | Kogelafsluiter. Kogelafsluiter 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. | 8,50 |
| | VB00201 | Kogelafsluiter 3/4" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. | 12,35 |
|  | VB00210 | Kogelafsluiter. Kogelafsluiter 1/4" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. | 11,50 |
| | VB00211 | Kogelafsluiter 3/8" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. | 11,50 |
| | VB00212 | Kogelafsluiter 1/2" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. | 12,00 |
| | VB00213 | Kogelafsluiter 3/4" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. | 14,30 |
| | VB00214 | Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 35 bar. | 19,80 |
|  | OE37683 | Olievulaftapkraan (set). Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor montage aan een pneumatische pompen. | 103,50 |
|  | OE37690 | Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan. | 365,00 |
| | OE37689 | Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen. | 430,00 |
| | OE37688 | Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen. | 505,00 |
|  | OE37691 | Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan en 1 elektronische doorstroommeter. | 590,00 |
| | OE37687 | Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen en 2 elektronische doorstroommeters. | 880,00 |
| | OE37686 | Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen en 3 elektronische doorstroommeters. | 1.180,00 |
|  | OE37692 | Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting 3/4"-buitendraad. | 75,00 |
|  | OE37684 | Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting 3/4"-buitendraad. | 235,00 |
|  | OE37830 | Meter t.b.v. aftappaneel. Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel. - Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. - Maximale doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Maximale werkdruk: 70 bar. | 195,00 |
|  | OE33785 | Meter t.b.v. aftappaneel. Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel voor koelvloeistof. - Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. - Maximale doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Maximale werkdruk: 70 bar | 235,00 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|--|---|--|
|  | OH444041E OH444042E | Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende/zelfoprollende slanghaspel. Serie 440 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 15 meter ½". (Max. 150bar) | 435,00 500,00 |
|  | OH443041E OH443042E OH4430416E OH4430417E | Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 15 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 10 meter ⅝". (max. 100bar) Slang (EPDM) lengte: 8 meter ¾". (Max. 100bar) | 400,00 465,00 550,00 520,00 |
|  | OH43041E OH43042E | Ecodora veerbediende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 15 meter ½". (Max. 150bar) | 460,00 525,00 |
|  | OH30041E OH30042E | Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 8 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 12 meter ⅝". (max. 150bar) | 405,00 430,00 |
|  | OH443041E OH443042E OH4430416E OH4430417E | Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 15 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 10 meter ⅝". (max. 100bar) Slang (EPDM) lengte: 8 meter ¾". (Max. 100bar) | 400,00 460,00 550,00 520,00 |
|  | OH53041E OH53042E | Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 20 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 25 meter ½". (max. 150bar) | 645,00 685,00 |
|  | OH54046E OH540411E OH540412E OH540413E OH540414E | Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 30 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 15 meter ¾". (Max. 100bar) Slang (EPDM) lengte: 20 meter ¾". (Max. 100bar) Slang (EPDM) lengte: 15 meter 1". (Max. 50bar) Slang (EPDM) lengte: 10 meter 1". (Max. 50bar) | 877,50 805,00 965,00 960,00 895,00 |
|  | OH56047E OH56048E OH56049E OH560411E OH560413E OH560414E OH560415E | Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 40 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 50 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 60 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 30 meter ¾". (Max. 100bar) Slang (EPDM) lengte: 40 meter ¾". (Max. 100bar) Slang (EPDM) lengte: 20 meter 1". (Max. 50bar) Slang (EPDM) lengte: 30 meter 1". (Max. 50bar) | 1.390,00 1.505,00 1.605,00 1.590,00 1.810,00 1.560,00 1.720,00 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|------------------------|---|----------------------|
|  | OH443241E OH443242E | Ecodora RVS veerbediende slanghaspel met ABS-trommel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 15 meter ½". (Max. 150bar) | 500,00 565,00 |
|  | OH43241E OH43242E | Ecodora RVS veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 10 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 15 meter ½". (Max. 150bar) | 715,00 775,00 |
|  | OH53241E OH53242E | Ecodora RVS veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slang (EPDM) lengte: 20 meter ½". (Max. 150bar) Slang (EPDM) lengte: 25 meter ½". (Max. 150bar) | 1.060,00 1.117,50 |
|  | OH54246E | Ecodora RVS veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 542. Inclusief vaste muursteun. Slang (EPDM) lengte: 30 meter ½". | 1.215,00 |
|  | OH56426E OH56420E | Ecodora RVS veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 562. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Zonder slang. Maximaal 60mtr. ½"-slang. (Max. 150bar) Zonder slang. Maximaal 40mtr. ¾"-slang. (Max. 100bar) | 1.507,50 1.590,00 |
|  | OH44005 | Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal gecoat in zwart | 42,00 |
|  | OH43005 | Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat | 38,50 |
|  | OH53005 | Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat | 40,00 |
|  | OH43006 | Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 | 74,00 |
|  | OH53006 | Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 | 85,00 |
|  | OH54005 | Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat RAL 7035 | 95,00 |
|  | OH54006 | Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304 | 220,00 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|  | OH16301 | Slangen ½" (EPDM) EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1 meter. | 25,00 |
| | OH16305 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1.5 meter. | 33,00 |
| | OH16302 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 2 meter. | 41,00 |
| | OH16304 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 4 meter. | 47,50 |
| | OH16306 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 6 meter. | 62,50 |
| | OH16308 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 8 meter. | 77,50 |
| | OH16310 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 10 meter. | 92,50 |
| | OH16315 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 15 meter. | 130,00 |
| | OH16320 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 20 meter. | 167,50 |
| | OH16325 | EPDM-slang ½" met 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 20 meter. | 205,60 |
|  | FM00710 | Elektronische handmeter Badger elektronische handmeter met ½"-draaikoppeling. Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, produktzeef en rubberen beschermring. <ul style="list-style-type: none"> - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C. | 375,00 |
|  | OE37762 | Elektronische handmeter Ecodora elektronische handmeter met ½"-draaikoppeling. Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met semi-automatische non-drip en produktzeef. <ul style="list-style-type: none"> - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C. | 286,50 |
|  | FM00720 | Elektronische handmeter, preset-uitvoering Badger voorinstelbare handmeter met elektronische display De productafgifte is voorinstelbaar en heeft de mogelijkheid om de 6 meest voorkomende hoeveelheden snel te selecteren. De laatste 5 transacties blijven in het geheugen opgeslagen. Maximale vooraf instelbare waarde 999,9ltr. Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens is de totaalafgifte afleesbaar. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende haakse non-drip, een draaikoppeling ½" met zeef en een rubberen beschermring. <ul style="list-style-type: none"> - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C | 810,00 |
|  | VP00100 | Productplaatje Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen. | 5,00 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|  | FA00720 | Vulpistool Zelfsluitende vulpistool met 3/8"-binnendraadaansluiting en een gebogen uitloop voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof. | 19,85 |
|  | FA00721 | Vulpistool Zelfsluitende vulpistool met 3/8"-binnendraadaansluiting, gebogen uitloop met messing „non-drip“ en een messing verschroomde draaikoppeling voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof. | 39,25 |
|  | OE33445 | Vulpistool Ecodora vulpistool met 1/2" draaikoppeling inclusief filter, gebogen uitloop. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar. | 88,30 |
|  | FM00712 | Elektronische vloeistofmeter Badger stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C. | 300,00 |
|  | OE37785 | Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Meetcapaciteit: 1 - 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C. | 210,00 |
|  | 000483020 | Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Meetcapaciteit: 1 - 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C. | 266,32 |
|  | BM00725 | Elektronische pulsgever Badger elektronische doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C. | 255,00 |
|  | 00044007A | Elektronische pulsgever Piusi elektronische doorstroommeter 1/2" K400 met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1-30 ltr/minuut - Pulsen per liter: 100 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar | 265,00 |
|  | F0042000A | Elektronische pulsgever Piusi Turbo Inline elektronische pulsgever. - Meetcapaciteit: 1-40 ltr/minuut - Pulsen per liter: 88 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 20 Bar | 196,80 |

| Afbeelding | Best.-Nr. | Omschrijving | Prijs in € |
|---|--|--|--|
|  | F09659000 F09757000 F09758000 F09899000 F09955000 | Toebehoren oliemeters of pistolen Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. | 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 |
|  | BU00746 BU00747 | Toebehoren oliemeters of pistolen Rechte draaikoppeling 1/2" binnen- en buitendraad. Rechte draaikoppeling 3/4" binnen- en buitendraad. | 23,50 28,50 |
|  | BU00771 | Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters. | 15,50 |
|  | BU03302 OE38017 OE38015 OE38016 OE38115 OE38116 | "Non-drip" met 3/8"-binnendraad Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8"-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, 3/8"-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8"-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8"-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8"-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8"-binnendraad | 19,25 11,00 11,00 11,00 23,00 23,00 |
|  | OE38018 | Ecodora non-drip voor 1/2"-afgiftepistool Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm | 17,50 |
|  | OE38040 | Ecodora non-drip voor 3/4"-afgiftepistool Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm | 28,50 |
|  | BU00735 | Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad | 36,50 |
|  | BU00736 | Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad. | 37,50 |
|  | BU00741 | Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad. | 39,75 |
|  | BU00742 | Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad. | 41,25 |
|  | OE38037 | Toebehoren vulpistool HF Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad. | 61,50 |
|  | OE38038 | Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad. | 46,50 |
|  | OE38039 | Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad. | 17,85 |
|  | OE88630 | Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035 | 55,00 |