

Inhoudsopgave








	Blz
Slangen en slangkapstokken _____	136
Mondstukken _____	137
Enkele en dubbele mondstukken op statief _____	140
Dubbele mondstukken met Y-stuk _____	140
Koppelingen _____	141
Afzuigrail inclusief toebehoren voor bedrijfs- en personenwagens _____	142
Slangwagen voor afzuigrail _____	142
Slangwagen voor afzuigrail (SLS) _____	143
Losse componenten afzuigrail _____	144
Veerbediende slanghaspels _____	146
Elektrisch bediende slanghaspels _____	147
Ventilatoren type FD met toebehoren, gedempte kasten _____	148
Smeerkuil / put ventilator _____	149
Veerbediende slanghaspels _____	150
Elektrisch bediende slanghaspels _____	151
Ventilatoren type FD met toebehoren, gedempte kasten _____	152
Vloerputafzuiging _____	153
Mobiele filters met armen voor lasrook en stof _____	154
Stationaire afzuigarmen voor lasrook- en stof _____	155
Stationaire filters voor lasrook en stof _____	156
Leidingsystemen, bochten, T-stukken etc. _____	158
Dak- muurdoorvoeren, dempers, bevestigingsbeugels _____	159






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang TR1000 (Trelleborg) EPDM met nylon inlage. Temperatuurbestendigheid -40°C tot 180°C Geschikt voor op haspel en los gebruik. Bestand tegen olie- en diesel. Zeer licht in gewicht met gladde binnenzijde.	
	HS05050	Diameter 51 mm lengte 5 meter	297,50
	HS05100	Diameter 51 mm lengte 10 meter	595,00
	HS06050	Diameter 63 mm lengte 5 meter	347,50
	HS06100	Diameter 63 mm lengte 10 meter	695,00
	HS07025	Diameter 75 mm	66,50/mtr
	HS10025	Diameter 100 mm	85,00/mtr
	HS12025	Diameter 125 mm	106,00/mtr
	HS15025	Diameter 150 mm	125,00/mtr
HS20025	Diameter 200 mm	194,50/mtr	
		Uitlaatgasslang Overrijdbaar, temperatuurbestendig tot 300°C, beide zijden zonder verbindingmateriaal. Lengte 3,3 mtr.	
	HS13063	Diameter 63mm	385,00
	HS13075	Diameter 75mm	465,00
	HS13100	Diameter 100mm	752,00
		Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 300 (tot 300°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend.	
	HS80801	Diameter NW 75	127,00/mtr
	HS80811	Diameter NW100	145,00/mtr
	HS80821	Diameter NW125	169,00/mtr
	HS80831	Diameter NW150	214,00/mtr
	HS80841	Diameter NW200	290,00/mtr
		Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 450 (tot 450°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend.	
	HS50075	Diameter NW 75	182,00/mtr
	HS50100	Diameter NW100	194,00/mtr
	HS50125	Diameter NW125	248,00/mtr
	HS50150	Diameter NW150	290,00/mtr
	HS50160	Diameter NW160	319,00/mtr
	HS50200	Diameter NW200	388,00/mtr
		Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 650 (tot 650°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend.	
	HS80852	Diameter NW 75	365,00/mtr
	HS80862	Diameter NW100	416,00/mtr
	HS80892	Diameter NW125	475,00/mtr
	HS80902	Diameter NW150	525,00/mtr
	HS80912	Diameter NW200	854,00/mtr
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	42,50
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	55,00
		Slangklem	
	HS21063	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 63mm	24,00
	HS21075	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 75mm	10,00
	HS21100	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 100mm	10,00
	HS21125	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 125mm	11,50
	HS21150	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 150mm	13,00
	HS21200	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 200mm	13,50




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HS23050 HS23060 HS23070 HS23090 HS23110 HS23140	Slangklem Slangklem voor slangdiameter 50mm Slangklem voor slangdiameter 63mm Slangklem voor slangdiameter 75mm Slangklem voor slangdiameter 100mm Slangklem voor slangdiameter 125mm Slangklem voor slangdiameter 150mm	3,60 3,60 3,60 4,80 6,00 6,00
	HT61050 HT61063 HT61075	Uitlaatgasmondstuk model 3030 Uitlaatgasmondstuk model 3030 met sondeopening uit neopreen. Aanzuigopening 90mm. Slangaansluiting 50mm. Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm.	130,00 130,00 141,00
	HT62063 HT62075 HT62100	Uitlaatgasmondstuk model 3040 Uitlaatgasmondstuk model 3040 met sondeopening uit neopreen. Aanzuigopening 125mm. Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	170,00 145,00 170,00
	HT63075 HT63100 HT63125	Uitlaatgasmondstuk model 3051 Uitlaatgasmondstuk model 3051 met sondeopening uit neopreen. Aanzuigopening 165mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm.	255,00 230,00 235,00
	HGRN16075 HGRN160100 HGRN160125	Uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met sondeopening en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 160mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm.	119,00 119,00 139,00
	HT65050 HT65063 HT65075	Uitlaatgasmondstuk model 3071 Uitlaatgasmondstuk model 3071 met sondeopening uit neopreen. Aanzuigopening 130x70mm Slangaansluiting 50mm. Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm.	130,00 120,00 120,00
	HT66063 HT66075 HT66100	Uitlaatgasmondstuk model 3076 Uitlaatgasmondstuk model 3076 met sondeopening uit neopreen. Aanzuigopening 150x70mm Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	186,00 167,00 169,00
	HT75063 HT75075 HT75100	Uitlaatgasmondstuk model 8203 Uitlaatgasmondstuk model 8203 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 75-125 mm Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	240,00 215,00 240,00
	HT76075 HT76100 HT76125 HT76150	Uitlaatgasmondstuk model 8204 Uitlaatgasmondstuk model 8204 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 100-165 mm Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	325,00 200,00 305,00 310,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT77100 HT77125 HT77150	Uitlaatgasmondstuk model 8205 Uitlaatgasmondstuk model 8205 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 100-165 mm Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	285,00 260,00 285,00
	HT07226 HT72100	Uitlaatgasmondstuk model 8226 Uitlaatgasmondstuk model 8226 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 75-125mm Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	349,00 332,00
	HT84907 HT84910 HT84912 HT84915	Uitlaatgasmondstuk model 8419 Uitlaatgasmondstuk model 8419 60° gebogen met kleminrichting. Tevens adapter voor andere mondstukken. Aanzuigopening 100mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	225,00 210,00 220,00 230,00
	HT84907B HT84910B HT84912B HT84915B	Uitlaatgasmondstuk model 8419B Uitlaatgasmondstuk model 8419B 60° gebogen met swivel en kleminrichting. Tevens adapter voor andere mondstukken. Aanzuigopening 100mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	225,00 210,00 220,00 230,00
	HS8419K	Afsluitklep voor mondstuk model 8419 Afsluitklep voor mondstuk model 8419. Handbediend.	59,00
	HTS16075 HTS160100 HTS160125	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 160 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	168,00 168,00 203,00
	HT16075 HT160100 HT160125	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 160 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	214,00 214,00 241,00
	HGON75MGR HGON100MGR HGON125MGR	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening, 30° slang-aansluiting en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 210 x 105 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	432,00 432,00 462,00
	HT08420 HT08421	Uitlaatmondstuk model 8420 Uitlaatgasmondstuk model 8420 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 80 x 160 mm Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	356,00 366,00
	HT08450 HT08451	Uitlaatgasmondstuk model 8450 Uitlaatgasmondstuk model 8450 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 80 x 210 mm (BMW 760, BMW X5 HP, VW Passat TDI, VW Touareg) Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	375,00 385,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT08470 HT08471	Uitlaatgasmondstuk model 8470 Uitlaatgasmondstuk model 8470 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 90 x 260 mm (Porsche Cayenne Turbo, AMG) Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	425,00 435,00
	HT08450is	Uitlaatgasmondstuk model 8450is Uitlaatgasmondstuk model 8450is uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 80 x 210mm (BMW 760, BMW X5 HP, VW Passat TDI, VW Touareg) Slangaansluiting 100mm.	445,00
	HT08470is	Uitlaatgasmondstuk model 8470is Uitlaatgasmondstuk model 8470is uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 90 x 260 mm (Porsche Cayenne Turbo, AMG) Slangaansluiting 100mm.	465,00
	HGON75EGR HGON100EGR HGON125EGR	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met instelbare kleminrichting, CO-opening, 30° slang-aansluiting en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 210 x 105 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	546,00 546,00 567,00
	HT84125 HT84150 HT84200	Uitlaatgasmondstuk model 8450 Uitlaatgasmondstuk model 8450 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 185x235mm Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	475,00 435,00 475,00
	HGRTN100MG HGRTN125MG HGRTN150MG	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met gaasrooster, afsluitklep en kleminrichting. Aanzuigopening 185 mm Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	478,00 478,00 478,00
	HT74125 HT74150 HT74200	Uitlaatgasmondstuk model 8560 Uitlaatgasmondstuk model 8560 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 185 x 235 mm Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	550,00 510,00 550,00
	HT08489 HT08490	Uitlaatgasmondstuk LKW NW200 Uitlaatgasmondstuk model LKW uit aluminium met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 200 mm Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	220,00 290,00
	HT85150	Uitlaatgasmondstuk EUROVI LKW NW150 Uitlaatgasmondstuk EUROVI voor Mercedes Benz Afmeting: LxHxB = 700 x 500 x 570 mm Slangaansluiting: DN 150 mm Verstelbaar vasthoudapparaat, instelling via stergreep en borgpen	2.460,00
	HT04281	Uitlaatgastrechter model 8281 Uitlaatgastrechter "Slangkapstok" voor bovenuitlaten. Slangaansluiting 150mm	425,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT23125 HT23150 HT83150	Uitlaatgastrechter Statieftrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. Aanzuigopening 125 x 200 mm. Slangaansluiting 125mm Slangaansluiting 150mm Slangaansluiting 150mm. Hoog temperatuur uitvoering.	425,00 400,00 775,00
	HT24150 HT24200 HT84250	Uitlaatgastrechter Standtrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. Aanzuigopening 185 x 235 mm. Slangaansluiting 150mm Slangaansluiting 200mm Slangaansluiting 200mm. Hoog temperatuur uitvoering.	425,00 450,00 775,00
	HT25150 HT25200	Uitlaatgastrechter Standtrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. (Bussen) Slangaansluiting 150mm v.v. swivel Slangaansluiting 200mm v.v. swivel	955,00 1.110,00
	HT43310	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter. Aanzuigopening 2x 100mm - 1 stuks metalen Y-stuk. Aansluiting 100mm - 2 stuks slangen met slangklemmen. - 2 stuks mondstukken model 8419 met klemrichting.	695,00
	HT44100	Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter voor sportwagens Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter op statief voor sportwagens. Positionering zonder het voertuig of de uitlaat(en) te raken. Afmeting: 1750 x 493 x H493 mm (In hoogte en breedte verstelbaar) - 1 stuks metalen Y-stuk. Aansluiting 100mm - 2 stuks slangen met slangklemmen. - 2 stuks uitlaatgastrechters met sonde-opening, rooster en afsluitklep. Aanzuigopening trechter 210 X 105 mm.	580,00
	HT44110	Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter voor sportwagens Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter op statief voor sportwagens. Positionering zonder het voertuig of de uitlaat(en) te raken. Afmeting: 1750 x 493 x H493 mm (In hoogte en breedte verstelbaar) - 1 stuks metalen Y-stuk. Aansluiting 100mm - 2 stuks slangen met slangklemmen. - 2 stuks uitlaatgastrechters met sonde-opening rooster en afsluitklep. Aanzuigopening trechter 2x 160 mm.	545,00
	HT44200	Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter voor hoge temperatuur Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter op statief voor hoge temperatuur. Positionering zonder het voertuig of de uitlaat(en) te raken. Afmeting: 1750 x 493 x H493 mm (In hoogte en breedte verstelbaar) - 1 stuks metalen Y-stuk. Aansluiting 100mm - 2 stuks slangen met slangklemmen. Hittebestendig tot max. 500 ° C - 2 stuks RVS uitlaatgastrechters met sonde-opening rooster en afsluitklep. Aanzuigopening trechter 2x 160 mm.	880,00
	HT36100	Dubbele uitlaatgasmondstuk op statief voor motorfietsen Dubbele uitlaatgasmondstuk op statief voor motorfietsen bestaande uit: - 1 stuks metalen Y-stuk. Aansluiting 100mm - 2 stuks slangen met slangklemmen. - 2 stuks mondstukken model 3290. Aanzuigopening 165 mm	1.450,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HS00075 HS00100 HS00125 HS00150 HS00200	Verbindingsbus Verbindingsbus voor slang DN 75 Verbindingsbus voor slang DN 100 Verbindingsbus voor slang DN 120 Verbindingsbus voor slang DN 150 Verbindingsbus voor slang DN 200	14,00 14,50 14,50 14,50 22,00
	HS50050 HS50070 HS54075 HS70070	Verloopstuk Verloop 50/50 mm (3453) Verloop 50/70 mm (3454) Verloop 54/75 mm (3452) Verloop 70/70 mm (3458)	24,00 59,00 40,00 65,00
	HGSR759005 HGSR1009005 HGSR1259005 HGSR1509005 HGSR2009005	Bajonet snelkoppeling Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 75 mm Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 100 mm Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 125 mm Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 150 mm Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 200 mm	76,00 76,00 87,00 93,00 98,00
	HS97510 HS97512 HS97515 HS97520	Snelkoppelsysteem Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 100 mm Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 125 mm Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 150 mm Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 200 mm	59,00 69,00 72,00 89,00
	HS97610 HS97612 HS97615 HS97620	Snelkoppelsysteem Huls voor snelkoppeling voor slang 100 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 125 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 150 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 200 mm	29,00 30,00 31,00 39,00
	HS97550 HS97552 HS97555 HS97560 HS97562	Snelkoppelsysteem Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 100 mm Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 125 mm Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 150 mm Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 200 mm Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 250 mm	325,00 340,00 340,00 399,00 440,00
	HS97650 HS97652 HS97655 HS97660 HS97662	Snelkoppelsysteem Huls voor snelkoppeling voor slang 100 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 125 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 150 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 200 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 200 mm	135,00 160,00 160,00 195,00 230,00
	38600100 38600125 38600150	Afsluitklep Mechanische afsluitklep 100 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting. Mechanische afsluitklep 125 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting Mechanische afsluitklep 150 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting	115,00 115,00 120,00
	HS50075 HS50100	Broek of Y-stuk Broekstuk 75 – 75 – 75 mm Broekstuk 100 – 100 – 100 mm	119,00 119,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR15004 HR15006 HR15008 HR15010 HR15012 HR15014 HR15016 HR15018 HR15020 HR15022 HR15024 HR15026 HR15028 HR15030 HR15032 HR15034 HR15036	<p>Complete Aluminium afzuigkanaal SSK 150 Complete aluminium getrokken afzuigkanaal SSK150 inclusief speciaal geprofileerde afdichtlamellen uit neopreen (Temperatuurbestendig tot 250 °C), aluminium gegoten einddeksels en bovenaansluiting alsmede eindstoppen en verbindingssmateriaal. Afmetingen: b= 170 mm h= 180 mm</p> <p>Lengte rail SSK 150, 4 meter Lengte rail SSK 150, 6 meter Lengte rail SSK 150, 8 meter Lengte rail SSK 150, 10 meter Lengte rail SSK 150, 12 meter Lengte rail SSK 150, 14 meter Lengte rail SSK 150, 16 meter Lengte rail SSK 150, 18 meter Lengte rail SSK 150, 20 meter Lengte rail SSK 150, 22 meter Lengte rail SSK 150, 24 meter Lengte rail SSK 150, 26 meter Lengte rail SSK 150, 28 meter Lengte rail SSK 150, 30 meter Lengte rail SSK 150, 32 meter Lengte rail SSK 150, 34 meter Lengte rail SSK 150, 36 meter</p>	670,00 1.000,00 1.375,00 1.710,00 2.045,00 2.416,00 2.750,00 3.085,00 3.460,00 3.790,00 4.125,00 4.500,00 4.832,00 5.165,00 5.500,00 5.875,00 6.206,00
	HR10004 HR10006 HR10008 HR10010 HR10012 HR10014 HR10016 HR10018 HR10020 HR10022 HR10024 HR10026 HR10028 HR10030	<p>Complete Aluminium afzuigkanaal SSK 290 Complete aluminium getrokken afzuigkanaal SSK290 inclusief speciaal geprofileerde afdichtlamellen uit neopreen (Temperatuurbestendig tot 250 °C), aluminium gegoten einddeksels en bovenaansluiting alsmede eindstoppen en verbindingssmateriaal. Afmetingen: b= 170 mm h= 250 mm</p> <p>Lengte rail SSK 290, 4 meter Lengte rail SSK 290, 6 meter Lengte rail SSK 290, 8 meter Lengte rail SSK 290, 10 meter Lengte rail SSK 290, 12 meter Lengte rail SSK 290, 14 meter Lengte rail SSK 290, 16 meter Lengte rail SSK 290, 18 meter Lengte rail SSK 290, 20 meter Lengte rail SSK 290, 22 meter Lengte rail SSK 290, 24 meter Lengte rail SSK 290, 26 meter Lengte rail SSK 290, 28 meter Lengte rail SSK 290, 30 meter</p>	960,00 1.440,00 1.965,00 2.445,00 2.925,00 3.445,00 3.925,00 4.405,00 4.910,00 5.404,00 5.885,00 6.405,00 6.885,00 7.365,00
	HR15105 HR15107 HR15155 HR15157	<p>Complete slangwagen. Slangwagen model 1505 voor rail SSK150/290 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium gegoten wagen met 8 stuks kogelgelagerde wielen, zuigaansluiting teflon gecoat. - Trelleborg uitlaatgasslang. - Universele uitlaatgastrechter met klem. - Slangophouder met karabijnhaak en ketting <p>Slangwagen met 5 meter 4"-slang en uitlaatgastrechter 8419 Slangwagen met 7½ meter 4"-slang en uitlaatgastrechter 8419 Slangwagen met 5 meter 6"-slang en uitlaatgastrechter 8480 Slangwagen met 7½ meter 6"-slang en uitlaatgastrechter 8480</p>	1.070,00 1.200,00 1.400,00 1.595,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR153050	<p>SLS afzuigwagen, complete. SLS – Afzuigwagen voor personen- en lichte bedrijfsauto's bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slangwagen uit gietaluminium, Zuigopening teflon gecoat met 8 stuks kogel gelagerde wielen en 4,5 meter slang NW100. Temperatuurbestendig tot 180°C - Balancer met slangmanchet en automatische open/dicht klep. - In hoogte verstelbare uitlaatgastrechter met beschermborstel voorzien van draaikoppeling. 	3.440,00
	HR153052	<p>SLS afzuigwagen, complete. SLS – Afzuigwagen voor grote bedrijfsauto's bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slangwagen uit gietaluminium, Zuigopening teflon gecoat met 8 stuks kogel gelagerde wielen en 4,5 meter slang NW150. Temperatuurbestendig tot 180°C - Balancer met slangmanchet en automatische open/dicht klep. - In hoogte verstelbare uitlaatgastrechter met beschermborstel voorzien van draaikoppeling. 	3.820,00
	HR153051	<p>SLS afzuigwagen, complete. SLS Car 100 ombouwset bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adapterset voor montage op bestaande afzuigwagen - EPDM slang, temperatuurbestendig tot + 180 ° C, inclusief slangklemmen. - Balancer met vergrendeling, slangkraag en automatisch afsluitklep - Ophangstang voor slang met 2 draaikoppeling - Universeel trechter passend op alle uitlaatpijpvormen <p>Door middel van een extra adapter te gebruiken voor bestaande- en ander fabrikaat afzuigsystemen.</p>	2.825,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR01018	Verbindingsplaat Verbindingsplaat voor kanaal type SSK 150/ 290 en 450. Lengte = 290mm	33,50
	HR010181	Verbindingsplaat Verbindingsplaat voor kanaal type SSK 150/ 290 en 450. Lengte = 500mm	65,50
	HR01019	Montageset Montageset voor afzuigkanaal type SSK 150/ 290 en 450. 1 set per railsegment.	9,50
	HR50290	Verbindingsplaat/verloop Afzuigkanaal type SSK 150 met SSK 290	155,00
	HR01510	Eindeksel Eindeksel uit gietaluminium voor rail SSK 150 met rubberen eindstop.	62,75
	HR01010	Eindeksel Eindeksel uit gietaluminium voor rail SSK 290 met rubberen eindstop.	75,00
	HR01000	Bevestigingsbeugel 2 stuks poedergecoate montageplaten met 1½" lassok voor rail SSK150 en 290.	65,00
	HR16008	Afdichtprofiel Neopreen geprofileerde afdichtlamellen. Temperatuurbestendig tot 250 °C	33,25
	HR15141	Eindeksel met aansluitstuk Eindaansluitstuk uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met rubberen eindstop.	148,00
	HR10142	Eindeksel met aansluitstuk Eindaansluitstuk uit gietaluminium voor railtype SSK 290 met rubberen eindstop.	152,00
	HR15142	Eindeksel met aansluitstuk Eindeksel uit gietaluminium voor railtype SSK 150 inclusief snelspanklem met aansluithuls 160mm en rubberen eindstop.	205,00
	HR01014	Eindeksel met aansluitstuk Eindeksel uit gietaluminium voor railtype SSK290 inclusief snelspanklem met aansluithuls 160mm en rubberen eindstop.	210,00
	HV17023	Aansluitsysteem Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW160	55,00
	HV17025	Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW200	123,00
	HV17026	Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW250	125,00
	HV17123	Aansluitsysteem Snelspanklem. Diameter NW160	35,00
	HV17125	Snelspanklem. Diameter NW200	72,00
	HV17126	Snelspanklem. Diameter NW250	73,00
	HV17223	Aansluithuls Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW160	20,00
	HV17225	Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW200	51,00
	HV17226	Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW250	52,00
	HR01316	Bovenaansluiting Bovenaansluitstuk DN160 uit gietaluminium voor railtype SSK.	156,00
	HR01320	Bovenaansluitstuk DN200 uit gietaluminium voor railtype SSK.	210,00
	HR01325	Bovenaansluitstuk DN250 uit gietaluminium voor railtype SSK.	338,00
	HR91316	Bovenaansluiting Bovenaansluitstuk DN160 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	210,00
	HR91320	Bovenaansluitstuk DN200 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	332,00
	HR91325	Bovenaansluitstuk DN250 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	415,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR920160 HR920200 HR920250	Bovenaansluiting Bovenaansluiting DN160 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls. Bovenaansluiting DN200 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls. Bovenaansluiting DN250 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls.	230,00 347,00 480,00
	HR10120160 HR10120200 HR10120250	Boven-zijaansluiting Bovenaansluiting DN160 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls. Bovenaansluiting DN200 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls. Bovenaansluiting DN250 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls.	230,00 245,00 280,00
	HR15050	Slangwagen Slangwagen model 1505 uit gietaluminium voor rail SSK 150 / 290 / 450 voorzien van 8 stuks kogel-gelagerde wielen. Het raakdeel met de geprofileerde neopreen afdichtlamellen is teflongecoat.	460,00
	HR08241 HR08242 HR08243 HR08244 HR08245	Aansluitverloop slangwagen Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 75 Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 100 Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 125 Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 150 Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 200	16,00 16,00 16,00 16,00 28,00
	HR54150	Afsluitklep Automatische afsluitklep uit gegalvaniseerd staal voor slangophouder ten behoeve van slangwagen 1505.	180,00
	HR55150	Afsluitklep Automatische afsluitklep uit gegalvaniseerd staal voor slangbalancer ten behoeve van slangwagen 1505.	260,00
	HV15320 HV15325	Slangwagen Slangwagen model 3001 met aansluiting 200 mm uit gietaluminium voor afzuigrail SSK 150 / 290 / 450 voorzien van 14 stuks kogel-gelagerde wielen. Het raakdeel met de geprofileerde neopreen afdichtlamellen is teflongecoat Slangaansluiting 200 mm Slangaansluiting 250 mm	1.575,00 1.595,00
	HR51075 HR51100 HR51125	Balancer Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 75 Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 100 Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 125	380,00 380,00 380,00
	HR1510100 HR1510125 HR1510150 HR1510200	Balancer Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 100 Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 125 Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 150 Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 200	1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00
	HR07075 HR07100 HR07125 HR07150 HR07200	Slangophouder Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 75 Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 100 Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 125 Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 150 Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 200	110,00 110,00 110,00 120,00 132,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR32220 HR32320 HR33220 HR33320 HR34220 HR34320	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte ECO veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit plaatstaal. - EPDM-slang met slangstop (Zonder uitlaatgastrechter) Slang 100 mm / 7.5 mtr / orollengte 7.5 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 7.5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 7.5 mtr / orollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm	1.960,00 2.130,00 2.165,00 2.400,00 2.350,00 2.630,00
	HH12001 HH22001 HH13001 HH23001 HH33005 HH43005	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium. - EPDM-slang met slangstop - Universele uitlaatgastrechter 60° met kleminrichting en swivel. Slang 75 mm / 7,5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 100 mm / 7,5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 75 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm	2.155,00 2.215,00 2.275,00 2.335,00 2.840,00 2.935,00
	HH27000	Automatische afsluitklep. Automatische mechanisch afsluitklep voor uitlaatgashaspel.	135,00
	HH72012	Microswitch Schakelaar voor automatische aan/uit schakeling. 1 stuks/haspel.	220,00
	HH27700	Haspelbesturing SAR-aanstuureenheid per haspel in combinatie met 1 centrale ventilator. Toepassing uitsluitend in combinatie met 1 centrale SAR-centrale controlebox voor aansturing van 1 ventilator.	465,00
	HH27040 HH27100	Ventilatorbesturing Centrale controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800 Centrale controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300	730,00 730,00
	HH27111	Afstandsbediening RF-afstandsbediening.. (Maximale bereik 50 meter)	195,00
	HH27115	RF-ontvanger RF-ontvanger. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten	535,00
	HH11011 HH21011 HH12012 HH32012 HH22052 HH32052	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium voor plafond of muurbevestiging. - EPDM-slang met slangstop. - Universele uitlaatgastrechter 60° met kleminrichting en swivel. - Ventilator FD 600 met aan/uit schakelaar v.v. thermische motorbeveiliging Slang 75 mm / 7,5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 100 mm / 7,5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 75 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm	3.465,00 3.510,00 3.725,00 3.835,00 4.300,00 4.425,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HH30010 HH31010 HH30150 HH44050 HH53050 HH54050	Elektrische uitlaatgashaspel S-TEC Compacte motor-gedreven uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium voor plafond of muurbevestiging. - SAR-controlebox t.b.v. centrale ventilator. - Microswitch - Hangende bedieningsschakelaar Slang op/afrollen - ventilator aan/uit. Lengte kabel 5m. - EPDM-slang met slangstop - Universele uitlaatgastrechter 60° met kleminrichting en swivel. Slang 75 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 650 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 650 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 900 mm Slang 125 mm / 15 mtr / orollengte 15 mtr. Trommelbreedte 1200 mm Slang 150 mm / 15 mtr / orollengte 15 mtr. Trommelbreedte 1200 mm	3.400,00 3.475,00 3.850,00 3.950,00 4.100,00 4.250,00
	HH27000	Automatische afsluitklep. Automatische mechanisch afsluitklep voor uitlaatgashaspel.	135,00
	HH27040 HH27100	Ventilatorbesturing Controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800 Controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300	770,00 770,00
	HH12112 HH32112 HH32152 HH44052 HH53052 HH54052	Elektrische uitlaatgashaspel S-TEC Compacte motor-gedreven uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium voor plafond of muurbevestiging. - Hangende bedieningsschakelaar Slang op/afrollen - ventilator aan/uit. Lengte kabel 5m. - EPDM-slang met slangstop - Universele uitlaatgastrechter 60° met kleminrichting en swivel. - Ventilator FD 1200 met controle unit Slang 75 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 650 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 650 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 900 mm Slang 125 mm / 15 mtr / orollengte 15 mtr. Trommelbreedte 1200 mm Slang 150 mm / 15 mtr / orollengte 15 mtr. Trommelbreedte 1200 mm	5.100,00 5.200,00 5.550,00 5.600,00 5.900,00 6.050,00
	HH27105	RF-ontvanger met 1 stuks afstandsbediening RF-ontvanger met 1 stuks afstandsbediening. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten. Maximale bereik 50 meter.	850,00
	HH27010	Hangende bedieningsschakelaar Hangende bedieningsschakelaar met 5 meter kabel voor op en neer haspel en aan/uit ventilator.	295,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HV07019	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 600 Capaciteit 250 – 1050 m ³ /h Opvoerhoogte 950 – 500 Pa Motor 0,4 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 1,1 A Zuig-perszijde NW160 mm	1.285,00
	HV07020	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 1200 Capaciteit 480 – 1600 m ³ /h Opvoerhoogte 1370 – 500 Pa Motor 0,85 kW, 230/400V, 50 Hz Stroom 1,9 A Zuig- perszijde NW160 mm	1.455,00
	HV07021	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 1800 Capaciteit 850 – 2100 m ³ /h Opvoerhoogte 1600 – 750 Pa Motor 1,2 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 2,65 A Zuigzijde NW200 mm Perszijde NW160 mm	1.550,00
	HV07022	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 2400 Capaciteit 1200 – 3200 m ³ /h Opvoerhoogte 2250 – 550 Pa Motor 2,4 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 4,55 A Zuig- perszijde NW200 mm	2.680,00
	HV07027	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 3300 Capaciteit 1500 – 4200 m ³ /h Opvoerhoogte 2650 – 1000 Pa Motor 3,8 kW, 400 V, 50 Hz Stroom 7,7 A Zuigzijde NW250 mm Perszijde NW200 mm	2.930,00
	HV17023 HV17025 HV17026	Aansluitsysteem Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW160 Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW200 Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW250	55,00 123,00 125,00
	HV17223 HV17225 HV17226	Aansluithuls Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW160 Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW200 Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW250	20,00 51,00 52,00
	HV07080	Muurmontagebeugel Muurbeugel t.b.v. ventilator FD 600, FD1200, FD1800	60,00
	HV70020	Muurmontagebeugel Muurbeugel uit gietaluminium t.b.v. ventilator FD 2400, FD 3300	380,00
	HV07076	Muurmontagebeugel Muurbeugel uit gietaluminium voor ventilator FD 1800, 2400. Aansluiting NW200 mm	320,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HV77206 HV77210 HV77216 HV77220 HV77240 HV77260 HV77211	Motorbeveiligingsschakelaar Aan/uit schakelaar 0.4-0.6 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 0.6-1.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 1.0-1.6 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 1.6-2.4 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 2.4-4.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 4.0-6.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 6.0-10.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging	105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00
	HH27040 HH27100	Ventilatorbesturing Centrale controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800 72010003 Centrale controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300 72010004	770,00 770,00
	HH27111	Afstandsbediening RF-afstandsbediening.. (Maximale bereik 50 meter) 7862	195,00
	HH27115	RF-ontvanger RF-ontvanger. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten 72400005	535,00
	HV71019 HV71020 HV71021 HV71022 HV71027	Geluid-gedempte kast Geluidabsorberende omkasting voor ventilator. (Binnen opstelling) - Aluminium frame met gegalvaniseerde zijpanelen - Aanzuig en persopening - Inspectieluik en ventilatieopening voor de motor. - Geluidabsorberende bekleding. Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 600 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1200 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1800 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 2400 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 3300	2.790,00 2.960,00 3.100,00 4.800,00 4.825,00
	HV71119 HV71120 HV71121 HV71122 HV71127	Geluid-gedempte kast Geluidabsorberende omkasting voor ventilator. (Buitenopstelling) - Aluminium frame met gegalvaniseerde zijpanelen - Aanzuig en persopening - Inspectieluik en ventilatieopening voor de motor. - Geluidabsorberende bekleding. Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 600 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1200 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1800 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 2400 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 3300	3.110,00 3.290,00 3.410,00 5.180,00 5.205,00
	HV73250	Laagtoerige EEX-ventilator voor putafzuiging conform richtlijn. Diameter 315mm. Maximale cap. 1390 m3/uur Aansluiting: 400Volt, 0.12kW, 0.25Amp. Toerental: 1340 omw/min. Max. temperatuur af te zuigen lucht: 40gr Celsius Geluiddrukkniveau: 41 dba Beschermingsklasse IP44	1.325,00
	HV73116 HV73125 HV73140 HV73160	Ventilatiebeveiligingsschakelaar voor smuurkuil Centrale besturingseenheid (putbesturing) voor het inschakelen van de putventilatie, vertraagde inschakeling van de put verlichting en het stopcontact in de put. Behuizing van plaatstaal IP 55, pennen op klemlijst drievoudige drukknop inclusief aan/uit-, noodbedienings- en motorbeveiligingsschakelaar en signaallamp. Motorbeveiliging tot 1,6 A 72310016 Motorbeveiliging tot 2,5 A 72310025 Motorbeveiliging tot 4,0 A 72310040 Motorbeveiliging tot 6,0 A 72310060	1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HH10075 HH10010 HH100125 HH10015 HH12575 HH12510 HH125125 HH12515 HH15075 HH15010 HH150125 HH15015	Veerbediende uitlaatgashaspel Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Slang met slangstop EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 15 meter EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 125mm, lengte 10 meter EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 125mm, lengte 15 meter EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	1.625,00 1.760,00 2.520,00 2.810,00 2.145,00 2.335,00 2.665,00 2.860,00 2.240,00 2.575,00 2.905,00 3.990,00
	HHK10075 HHK10010 HHK100125 HHK10015 HHK12575 HHK12510 HHK125125 HHK12515 HHK15075 HHK15010 HHK150125 HHK15015	Veerbediende uitlaatgashaspel Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Geïntegreerde automatisch afsluitklep - Slang met slangstop EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 15 meter EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 125mm, lengte 10 meter EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 125mm, lengte 15 meter EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	2.010,00 2.200,00 3.455,00 3.665,00 3.075,00 3.270,00 3.595,00 3.790,00 3.170,00 3.510,00 3.840,00 4.935,00
	HGM0001	Microschakelaar voor mechanische haspel Microschakelaar voor automatische start/stop met centrale ventilator. (In combinatie met switchboard GSQED)	120,00
	HGSQED1 HGSQED15 HGSQED2 HGSQED3 HGSQED1 HGSQED55	Schakelkast voor centrale ventilator Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 0.75kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 1.1kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 1.5kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 2.2kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 3kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 4kW	515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HHV10075 HHV10010 HHV100125 HHV10015	Veerbediende uitlaatgashaspel voor personen of lichte bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Slang met slangstop - Aanbouwventilator 400 Volt, 0.35kW EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 100mm, lengte 15 meter	2.235,00 2.415,00 3.095,00 3.575,00
	HHV12575 HHV12510 HHV125125 HHV12515 HHV15075 HHV15010 HHV150125 HHV15015	Veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Slang met slangstop - Aanbouwventilator 400 Volt, 0.75kW EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 125mm, lengte 10 meter EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 125mm, lengte 15 meter EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	2.905,00 3.310,00 3.410,00 3.600,00 3.030,00 3.385,00 3.700,00 4.715,00
	HGMCP05 HGMCP1	Automatische start/stop voor haspel met aanbouwventilator Automatische start/stop schakelsysteem voor haspel inclusief thermisch beveiligde microschakelaar voor aanbouwventilator 0.35kW Automatische start/stop schakelsysteem voor haspel inclusief thermisch beveiligde microschakelaar voor aanbouwventilator 0.75kW	625,00 625,00
	HHE10075 HHE10010 HHE100125	Elektrisch gedreven uitlaatgashaspel Elektrisch gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400V, 0.45kW - Windmotor 230V, 0.45kW - Slang met slangstop EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter	3.835,00 4.025,00 4.195,00
	HHE10015 HHE12575 HHE12510 HHE125125 HHE12515 HHE15075 HHE15010 HHE150125 HHE15015	Elektrisch gedreven uitlaatgashaspel Elektrisch gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400V, 0.75kW - Windmotor 230V, 0.45kW - Slang met slangstop EPDM slang 100mm, lengte 15 meter EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 125mm, lengte 10 meter EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 125mm, lengte 15 meter EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	4.575,00 3.980,00 4.215,00 4.465,00 4.655,00 4.155,00 4.425,00 4.695,00 5.225,00
	HHE20010 HHE20015	Elektrisch gedreven uitlaatgashaspel Elektrisch gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400V, 1.5kW - Windmotor 230V, 0.45kW - Slang met slangstop EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	9.095,00 9.825,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HV10005	Ventilator Centrifugaal GSA0.5 ventilator Capaciteit 480 m ³ /h bij opvoerhoogte 360 Pa Motor 400 Volt, 0.35 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW125 mm	690,00
	HV10010	Ventilator Centrifugaal GSA1.0 ventilator Capaciteit 1400 m ³ /h bij opvoerhoogte 890 Pa Motor 400 Volt, 0.75 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW160 mm	900,00
	HV10015	Ventilator Centrifugaal GSA1.5 ventilator Capaciteit 1750 m ³ /h bij opvoerhoogte 1000 Pa Motor 400 Volt, 1.1 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW160 mm	955,00
	HV10020	Ventilator Centrifugaal GSA2.0 ventilator Capaciteit 2070 m ³ /h bij opvoerhoogte 940 Pa Motor 400 Volt, 1.5 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW200 mm	1.030,00
	HV10003	Ventilator Centrifugaal GSA3.0 ventilator Capaciteit 2850 m ³ /h bij opvoerhoogte 1000 Pa Motor 400 Volt, 2.2 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW200 mm	1.245,00
	HV10004	Ventilator Centrifugaal GSA4.0 ventilator Capaciteit 4000 m ³ /h bij opvoerhoogte bij 960 Pa Motor 400 Volt, 3 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW250 mm	1.840,00
	HGSBOX115 HGSBOX23 HGSBOX455 HGSBOX75	Geluidabsorberende kast voor binnen of buitenopstelling Geluidabsorberende kast voor binnen of buitenopstelling inclusief trillingdempers en inspectiedeuren. Voor ventilator 0.75 en 1.1kW Voor ventilator 1.5 en 2.2kW Voor ventilator 3.0 en 4.0kW Voor ventilator 5.5kW	1.470,00 1.500,00 2.100,00 3.735,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HP47000	Vloerafzuigstelsysteem personenwagens S-TEC Vloer-afzuigset, bestaand uit: - 1 x Universele putdeksel. - 1 x Slanggeleider 45°. Aansluiting 125 mm - 1 x Gietijzeren pijp aansluiting 45°. Aansluiting 125 mm - 1 x Verbindingspijp 125 mm. Lengte 3mtr. - 3 x Spanklemmen NW 125 - 1 x Slangenset NW75 met uitlaatgastrechter v.v. kleminrichting.	1.110,00
	HP47150	Vloerafzuigstelsysteem grote bedrijfswagens S-TEC Vloer-afzuigset, bestaand uit: - 1 x Universele putdeksel. - 1 x Aansluitstuk 45°. Aansluiting 150 mm - 1 x Temperatuur bestendige gietijzeren aansluiting 45°. Aansluiting 150 mm - 1 x Gietijzeren verbindingstuk 150 mm. Lengte 3mtr. - 3 x Leidingklemmen.	920,00
	HP41010	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Universele gietaluminium vloerput met afsluitdeksel - Voorzien van plug-in opening diameter 150 mm - Afmeting: 240 x 240 x 25 mm - Gewicht : 2,9 kg - Universele putdeksel. Opening 150 mm. - Slang insteekbaar	160,00
	HP41011 HP41012	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Verloop. Aansluiting verticaal. 200-100 mm S-TEC Verloop. Aansluiting verticaal. 200-125 mm	61,00 62,00
	HP41015 HP41017	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Verloopstuk 45° uit gietaluminium 200 mm naar 125 mm S-TEC Verloopstuk 45° uit gietaluminium 200 mm naar 150 mm	145,00 145,00
	HP44900 HP44910 HP44920	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Deksel voor inspectie/ reinigingsschacht. Luchtdicht uitgevoerd, overrijdbaar, corrosiebestendig. Levering incl. bevestigingsframe en bevestigingsschroeven. Afmeting 580 x 580 mm (opening 520 x 520) Afmeting 650 x 650 mm (opening 600 x 600) Afmeting 880 x 880 mm (opening 800 x 800)	525,00 616,00 745,00
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	42,50
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	55,00
	HP45075 HP45100 HP45125 HP45150	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 75mm S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 100mm S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 125mm S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 150mm	115,00 90,00 92,00 72,00
	HT42150	Uitlaatgasmondstuk S-TEC in hoogte verstelbare Uitlaatgasmondstuk inclusief: - 1 stuks 2.5 mtr. slang met slangklemmen. - 1 stuks mondstukken model 3290. Aanzuigopening 165 mm - 1 stuks 90° plug-in bocht met draaikoppeling NW150	690,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HB33021	<p>Mobiele afzuigunit Vrijdrijbare patronenfilter type M802</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor- en fijnfilter voor lasrook, slijp- en schuurstof. Filtergraad 99% - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 3 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. <p>Effectieve capaciteit: Maximaal 1.600 m³/uur Filters: Grof filter G4, Voorfilter F5, Actief koolfilter, hoofdfilter F9</p> <p>Motor: 230Volt/50Hz, 7.0 Amp. Geluidsniveau: 72 dB(A) Gewicht: 80 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 580 x 580 x 900 mm</p>	2.990,00
	HB33202	<p>Mobiele afzuigunit Vrijdrijbare patronenfilter type PF1200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter met BIA-keur "C" voor lasrook, slijp- en schuurstof. - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 2 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Perslucht te reinigen zonder filterverwijdering. <p>Maximale capaciteit: 2000 m³/h Effectieve capaciteit: 1500 m³/h Motor: 1,5kW, 400 V, 50Hz Aansluiting: 16 A-CEE Steker Filteroppervlak: 10,0 m² Geluidsniveau: 76 dB (A) Gewicht: 156,6 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 1300 x 650 x 760 mm</p>	7.990,00
	HB33203	<p>Mobiele afzuigunit Vrijdrijbare patronenfilter type PF1200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter met BIA-keur "C" voor lasrook, slijp- en schuurstof. - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 3 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Perslucht te reinigen zonder filterverwijdering. <p>Maximale capaciteit: 2000 m³/h Effectieve capaciteit: 1500 m³/h Motor: 1,5kW, 400 V, 50Hz Aansluiting: 16 A-CEE Steker Filteroppervlak: 10,0 m² Geluidsniveau: 76 dB (A) Gewicht: 156,6 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 1300 x 650 x 760 mm</p>	7.990,00
	HB33204	<p>Mobiele afzuigunit Vrijdrijbare patronenfilter type PF1200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter met BIA-keur "C" voor lasrook, slijp- en schuurstof. - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 4 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Perslucht te reinigen zonder filterverwijdering. <p>Maximale capaciteit: 2000 m³/h Effectieve capaciteit: 1500 m³/h Motor: 1,5kW, 400 V, 50Hz Aansluiting: 16 A-CEE Steker Filteroppervlak: 10,0 m² Geluidsniveau: 76 dB (A) Gewicht: 156,6 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 1300 x 650 x 760 mm</p>	7.990,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HB30212F	Vonkenvanger Vonkenvanger voor mechanisch filter type M 802	103,00
	HB30212S	Vonkenvanger Voorfilter voor mechanisch filter type M 802	395,00
	HB35602	Lasrook afzuigarm S-Tec telescopische afzuigarm 2 meter type TA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Temperatuurbestendig tot 140°C. Aansluiting NW 160 mm	1.535,00
	HB38602 HB38603 HB38604 HB38605 HB38607 HB38609	Lasrook afzuigarm S-Tec complete afzuigset type RA voor lasrook, -stof en dampen. Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm Lengte 5 mtr. NW 160 mm Lengte 7 mtr. NW 160 mm Lengte 9 mtr. NW 160 mm	1.305,00 1.545,00 1.750,00 2.310,00 3.000,00 3.160,00
	HB39602 HB39603 HB39604	Lasrook afzuigarm (set) S-Tec complete afzuigset type RA voor lasrook, -stof en dampen. Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Ventilator FD1200 met motorbeveiligingsschakelaar. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm	2.870,00 3.100,00 3.190,00
	HB36602 HB36603 HB36604 HB36605 HB36607 HB36609	Lasrook afzuigarm S-Tec horizontale afzuigarm type SA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met buitenliggende scharnierprofielen en metalen afzuigkap met afsluitklep. Armfixatie middels gasveren. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm Lengte 5 mtr. NW 160 mm Lengte 7 mtr. NW 160 mm Lengte 9 mtr. NW 160 mm	1.445,00 1.660,00 1.750,00 2.390,00 3.215,00 3.400,00
	HB31602 HB31603 HB31604	Lasrook afzuigarm (set) S-Tec horizontale afzuigarm type SA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met buitenliggende scharnierprofielen en metalen afzuigkap met afsluitklep. Armfixatie middels gasveren. Ventilator FD1200 met motorbeveiligingsschakelaar. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm	3.060,00 3.275,00 3.365,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>InduMaster Cycloon filter InduMaster Zyclon High efficient cycloon filter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoogwaardig cycloonfilter – verlengd levensduur filter. - Perslucht te reinigen filter zonder filterverwijdering. Filtermedium: Cellulose/Polyester, stofklasse M. - Aangebouwde ventilator type InduMaster in geluidabsorberende omkasting met motorbeveiligingsschakelaar. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Filterwisseling zonder vrijkomende stof. - Controle/besturingspaneel. - Digital drukverschilweergave. - Persluchtketel met ingebouwde manometer. - Eenvoudige toegang (Voordeuren) voor onderhoud - Vuilcontainer met Quicklock (snelaansluiting) - Filterweerstand 500 - 2500 Pa <p>InduMaster Zyclon 5000-7.5 Effectieve capaciteit 5.000 m³/uur Drukverschil: 2.900 Pa external Motor: 7.5 kW - 400 V - 50 Hz 3 stuks filterpatronen met totaal filteroppervlak: 126 m² 3 stuks nozzles. H x D = 3.771 x 1.200 mm inclusief ventilator:</p> <p>InduMaster Zyclon 7500-11 Effectieve capaciteit 7.500 m³/uur Drukverschil.: 3.600 Pa external Motor: 11 kW - 400 V - 50 Hz 4 stuks filterpatronen met totaal filteroppervlak: 168 m² 4 stuks nozzles. H x D = 3.961 x 1.400 mm inclusief ventilator:</p> <p>InduMaster Zyclon 11000-15 Effectieve capaciteit 11.000 m³/uur Drukverschil : 3.100 Pa external Motor: 15 kW - 400 V - 50 Hz 7 stuks filterpatronen met totaal filteroppervlak: 294 m² 7 stuks nozzles. H x D = 4.454 x 1.850 mm inclusief ventilator:</p> <p>Kleinere of grotere capaciteiten op aanvraag.</p>	<p>O P A A N V R A A G</p>

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>Cartridge filter InduMaster Premium InduMaster Premium "Plug & Play" filter unit – differential pressure controlled cleaning by compressed air – digital differential pressure display – pressure tank with manometer built into cabinet – dust free filter change – filter material 100% Polyester, dust class M, Welding smoke class W3 – equipped with fan type InduMaster, 3x400V AC, 50Hz – high performance preseparator - increases filter life – easy service access by front doors – Stofcontainer met Quicklock (Snelaansluiting) achter voordeur incl. plastic zak voor stofvrije afvalverwijdering – Motorbeveiliging en CE-stekker – Luchtaansluiting – unit equipped with fork pockets and crane lifting points for easy transport – construction among others according to: - Machine directive 2006/42/EC - EN ISO 15012-1, - ISO 14121</p> <p>InduMaster Premium 3000-3.0/W3 Capaciteit (Volumestroom) 1.250-2.000 m³/h Motor: 3.0 kW - 400 V - 50 Hz, 16 A Plug 2 filterpatronen. Totale filteroppervlak: 26 m² Inhoud vuil/stof container: 35 liter LxBxH: 849 x 1.009 x 2.492 mm Gewicht: 395 kg Zuigzijde Ø 250 mm Perszijde Ø 315 mm</p> <p>InduMaster Premium 4000-4.0/W3 Capaciteit (Volumestroom) 2.100-3.000 m³/h Motor: 4.0 kW - 400 V - 50 Hz. 16 A Plug 2 filterpatronen. Totale filteroppervlak: 52 m² Inhoud vuil/stof container: 35 liter L x B x H: 1.199 x 981 x 3.159 mm Gewicht: 420 kg Zuigzijde Ø 315 mm Perszijde Ø 315 mm</p> <p>InduMaster Premium 7500-7.5/W3 Volume flow: 4.200-5.200 m³/h Motor: 7.5 kW - 400 V - 50 Hz. 16 A Plug 4 filterpatronen. Totale filteroppervlak:104 m² Inhoud vuil/stof container: 57 liter L x B x H: 1.191 x 1.134 x 3.270 mm Gewicht: 550 kg Zuigzijde Ø 315 mm Perszijde Ø 315 mm</p> <p>Kleinere of grotere capaciteiten op aanvraag.</p>	O P A A N V R A A G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HL09001	Spiralobuis Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 100 (Lengtes in 3 of 6 meter)	13,00/m
	HL09002	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 125 (Lengtes in 3 of 6 meter)	14,00/m
	HL09003	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 150 (Lengtes in 3 of 6 meter)	17,00/m
	HL09004	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 160 (Lengtes in 3 of 6 meter)	21,00/m
	HL09006	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 200 (Lengtes in 3 of 6 meter)	27,00/m
	HL09008	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 250 (Lengtes in 3 of 6 meter)	33,00/m
	HL35010	Montagebeugels 1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 100	3,65
	HL35012	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 125	4,10
	HL35015	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 150	5,90
	HL35016	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 160	6,40
	HL35020	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 200	8,00
	HL35025	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 250	9,20
	HL09021	Spiralo bocht 90° Koudgetrokken bocht 90°. DN 100	20,00
	HL09022	Koudgetrokken bocht 90°. DN 125	25,00
	HL09023	Koudgetrokken bocht 90°. DN 150	30,00
	HL09024	Koudgetrokken bocht 90°. DN 160	36,00
	HL09026	Koudgetrokken bocht 90°. DN 200	42,00
	HL09028	Koudgetrokken bocht 90°. DN 250	53,00
	HL09041	Spiralo bocht 45° Koudgetrokken bocht 45°. DN 100	15,00
	HL09042	Koudgetrokken bocht 45°. DN 125	17,00
	HL09043	Koudgetrokken bocht 45°. DN 150	20,00
	HL09044	Koudgetrokken bocht 45°. DN 160	25,00
	HL09046	Koudgetrokken bocht 45°. DN 200	30,00
	HL09048	Koudgetrokken bocht 45°. DN 250	36,00
	HL91007	Spiralo verlopen Koudgetrokken verloop. DN 100/75	28,00
	HL91210	Koudgetrokken verloop. DN 125/100	30,00
	HL91510	Koudgetrokken verloop. DN 150/100	30,00
	HL91512	Koudgetrokken verloop. DN 150/125	31,00
	HL91610	Koudgetrokken verloop. DN 160/100	34,00
	HL91615	Koudgetrokken verloop. DN 160/150	35,00
	HL92015	Koudgetrokken verloop. DN 200/150	39,00
	HL92016	Koudgetrokken verloop. DN 200/160	39,00
HL92520	Koudgetrokken verloop. DN 200/250	46,00	
	HL09141	Regelkleppen Regelklep. DN 100	52,50
	HL09142	Regelklep. DN 125	56,00
	HL09143	Regelklep. DN 150	61,00
	HL09144	Regelklep. DN 160	61,50
	HL09146	Regelklep. DN 200	68,50
	HL09148	Regelklep. DN 250	74,50
	HL99141	Afsluitkleppen Afsluitklep DN100 met rubberen afdichting 100%	84,00
	HL99142	Afsluitklep DN125 met rubberen afdichting 100%	85,00
	HL99143	Afsluitklep DN150 met rubberen afdichting 100%	93,00
	HL99144	Afsluitklep DN160 met rubberen afdichting 100%	93,00
	HL99146	Afsluitklep DN200 met rubberen afdichting 100%	100,00
	HL99148	Afsluitklep DN250 met rubberen afdichting 100%	112,00
	HL81010	Spiralo T-stuk T-stuk. DN 100	35,00
	HL81212	T-stuk. DN 125	38,00
	HL81515	T-stuk. DN 150	41,00
	HL81616	T-stuk. DN 160	47,00
	HL82020	T-stuk. DN 200	57,00
	HL82525	T-stuk. DN 250	67,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HL71010 HL71212 HL71515 HL71616 HL72020 HL72525	Spiralo T-stukken Stroom T-stuk 45°. DN 100 Stroom T-stuk 45°. DN 125 Stroom T-stuk 45°. DN 150 Stroom T-stuk 45°. DN 160 Stroom T-stuk 45°. DN 200 Stroom T-stuk 45°. DN 250	42,00 55,00 58,00 62,00 97,00 117,00
	HL09261 HL09262 HL09263 HL09264 HL09266 HL09268	Steekverbindingen Verbindingsmof voor buis. DN 100 Verbindingsmof voor buis. DN 125 Verbindingsmof voor buis. DN 150 Verbindingsmof voor buis. DN 160 Verbindingsmof voor buis. DN 200 Verbindingsmof voor buis. DN 250	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 11,00
	HL92611 HL92622 HL92633 HL92644 HL92666 HL92688	Steekverbindingen Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 100 Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 125 Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 150 Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 160 Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 200 Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 250	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 11,00
	HL09291 HL09293 HL09294 HL09296 HL09298	Geluiddempers Geluiddemper L= 900mm, DN 100 Geluiddemper L= 900mm, DN 150 Geluiddemper L= 900mm, DN 160 Geluiddemper L= 900mm, DN 200 Geluiddemper L= 900mm, DN 250	212,00 245,00 245,00 295,00 378,00
	HL579911	RVS uitblaas RVS-Design uitblaasrooster met lamellen en gaas 160mm	80,00
	HL09100 HL09102 HL09104 HL09108	Horizontale uitblaas met gaas Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 150 Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 160 Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 200 Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 250	80,00 105,00 147,00 149,00
	HL09100 HL09102 HL09104 HL09108	Horizontale uitblaas met gaas Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 150 Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 160 Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 200 Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 250	47,00 57,00 63,00 67,00
	HL45509 HL45515 HL45520 HL45525 HL45031	Dakdoorvoer met regenkap Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 100 Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 150/160 Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 200 Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 250 Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 315	74,00 126,00 147,00 181,00 235,00
	HL09081 HL09082 HL09084 HL09085	Deflectorkap Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 150 Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 160 Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 200 Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 250	210,00 210,00 242,00 325,00