






















**Inhoudsopgave**








	<b>Blz</b>
Tank installaties _____	225
IBC Truckmaster _____	226
Dompelpompen _____	227
Pompsets voor IBC's 1000 liter _____	228
Electrische (draagbare) pompsets voor vaten _____	229
Pompset Selfservice met registratie _____	230
LAFON Sateliet _____	231
Jerrycans en handpompen _____	231
Verrijdbare systemen met handpomp voor vaten _____	232
Verrijdbare systemen met elektrische pompset voor vaten _____	233
Drumdolly's, vaten en toebehoren _____	234
Losse elektrische pompen en appendages _____	235
Slangen, meters en filters _____	236
Registratie apparatuur MC _____	237
Pulsgevers _____	238
Slanghaspels _____	238
Vulpistolen en toebehoren _____	240












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
   	TA01201L TA02301L TA02501L TA04001L TA05001L TA09001L  AL00762 AA00303 F0040710A TA14006	<b>AdBlue® installatie BlueMaster® Standaard</b> BlueMaster® Standaard <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Dubbelwandige” blauwe tank met ontluchting.</li> <li>- 4” of 16” inspectie opening (16” vanaf 4000 liter).</li> <li>- 2” vulaansluiting met TODO-aansluiting (anti-lekkoppeling)</li> <li>- Automatische verwarming.</li> <li>- Pompkast met afsluitbare deur.</li> <li>- 230V dompelpomp met aan/uit schakelaar.</li> <li>- 6 meter slang met automatisch afslagpistool. (4 meter slang met automatisch afslagpistool bij 2500 ltr tank)</li> <li>- Pistoolhouder.</li> <li>- Inhoudsmeter (vlottersysteem) voor 2500 ltr tank.</li> <li>- Inhoudsmeter (pneumatisch) voor 4000, 5000 en 9000 ltr</li> </ul> 1.200 liter (l x b x h) = 1.900 x 1.240 x 1.790 mm 2.300 liter (l x b x h) = 2.300 x 1.200 x 1.460 mm 2.500 liter (l x b x h) = 2.460 x 1.460 x 1.860 mm 4.000 liter (l x b x h) = 3.900 x 1.150 x 2.340 mm 5.000 liter (l x b x h) = 2.850 x 2.250 x 2.350 mm 9.000 liter (l x b x h) = 3.280 x 2.450 x 2.950 mm  Overvulalarm (Maximum inhoudsmeter) Trap K24 AdBlue afgiftemeter Haspel met 6 meter slang	3.665,00 4.995,00 4.035,00 5.990,00 5.990,00 8.490,00  285,00 410,00 179,00 695,00
   	TA02501 TA04001 TA05001 TA09001  AA00303 F0040710A TA14006 TA14010 64163537022	<b>AdBlue® installatie BlueMaster PRO® met TMS-systeem.</b> AdBlue® installatie BlueMaster PRO® met TMS-systeem. <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Dubbelwandige” blauwe tank met ontluchting.</li> <li>- 4” of 16” inspectie opening (16” bij tanks vanaf 4000 ltr).</li> <li>- 2” vulaansluiting met TODO-aansluiting (anti-lekkoppeling)</li> <li>- Automatische verwarming.</li> <li>- Pompkast met verlichting en afsluitbare deur.</li> <li>- Pulstransmitter (110 pulsen/liter).</li> <li>- Overvulalarm en lekdetectie.</li> <li>- Ventilator voor koeling van de binnentank.</li> <li>- 230V dompelpomp met aan/uit schakelaar.</li> <li>- Droogloopbeveiliging ter bescherming van de pomp.</li> <li>- 6 meter slang met automatisch afslagpistool. (4 meter slang met automatisch afslagpistool bij 2500 ltr tank)</li> <li>- Pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar.</li> <li>- Inhoudsmeter (vlottersysteem) voor 2500 ltr tank.</li> <li>- Inhoudsmeter (pneumatisch) voor 4000, 5000 en 9000 ltr</li> <li>- DIBT Certificaat Z-40.21-385.</li> </ul> 2.500 liter (l x b x h) = 2.460 x 1.460 x 1.860 mm 4.000 liter (l x b x h) = 3.900 x 1.150 x 2.340 mm 5.000 liter (l x b x h) = 2.850 x 2.250 x 2.350 mm 9.000 liter (l x b x h) = 3.280 x 2.450 x 2.950 mm  Trap K24 AdBlue afgiftemeter Haspel met 6 meter slang Elaflex nozzle (meerprijs op de standaard). Magneet t.b.v. Elaflex nozzle.	6.900,00 9.085,00 9.085,00 12.175,00  410,00 179,00 695,00 280,00 12,60

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP2685105 OP2685110 OP2685120	<b>AdBlue® installatie</b> Ad Blue installatie met 1500 liter dubbelwandige UV-gestabiliseerde HDPE-tank met inhoudsmeter, lekindicator, ontluchting en Piusi volledig zelfaanzuigende pomp 230 Volt met aan/uit schakelaar op RVS-montageconsole en 4 meter slang. Geschikt voor buitenopstelling. Afm.: L x B x H = 1690 x 813 x 1876 mm <i>Uitvoering met:</i> Handbediende afgifte-pistool en pistoolhouder. Afgifte-pistool met automatische afslag en pistoolhouder. Afgifte-pistool met automatische afslag en pistoolhouder + meter	2.095,00 2.225,00 2.445,00
	OP2685205 OP2685210 OP2685220	<b>AdBlue® installatie</b> Ad Blue installatie met 2000 liter dubbelwandige UV-gestabiliseerde HDPE-tank met inhoudsmeter, lekindicator, ontluchting en Piusi volledig zelfaanzuigende pomp 230 Volt met aan/uit schakelaar op RVS-montageconsole en 4 meter slang. Geschikt voor buitenopstelling. Afmeting: L x B x H = 2410 x 875 x 1730 mm <i>Uitvoering met:</i> Handbediende afgifte-pistool en pistoolhouder. Afgifte-pistool met automatische afslag en pistoolhouder. Afgifte-pistool met automatische afslag en pistoolhouder + meter	3.545,00 3.675,00 3.895,00
	AN00401N AN00402N  AN00401 AN00402 AN00403  AN00430N AN00431N  AN00411 AN00412 AN00413  AN00421 AN00422 AN00423	<b>Polyethyleen IBC Blue Truckmaster</b> Polyethyleen IBC voor opslag en transport van AdBlue® voorzien van deksel slot, een 12V, 24V of 230V pompset (Cap.: Max. 50 ltr/min.), 6 meter aansluitkabel, 3,7 of 4 mtr. slang met afgiftepistool voorzien van automatische afslag.  <b>200 liter</b> (lxbxh) = 600 x 800 x 620mm (Slanglengte 3.7 meter) - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt.  <b>200 liter</b> (lxbxh) = 1.180 x 860 x 500mm (Slanglengte 4 meter) - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt. - Pompset 230 Volt.  <b>300 liter</b> (lxbxh) = 600 x 800 x 890mm (Slanglengte 3.7 meter) - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt.  <b>430 liter</b> (lxbxh) = 1.180 x 860 x 910mm (Slanglengte 4 meter) - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt. - Pompset 230 Volt.  <b>900 liter</b> (lxbxh) = 1.410 x 1.050 x 1.210mm (Slanglengte 4 meter) - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt. - Pompset 230 Volt.	1.175,00 1.175,00  1.360,00 1.360,00 1.360,00  1.285,00 1.285,00  1.525,00 1.525,00 1.525,00  2.200,00 2.200,00 2.200,00
	AN00480	<b>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue</b> Polyethyleen Combi-IBC diesel en AdBlue volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR-eisen. Afm.: l x b x h = 1200 x 800 x 785mm. - Diesel-compartiment 400 liter met Piusi 12V-pomp (40ltr/min), 4 meter slang en automatisch afslagpistool - AdBlue-compartiment 50 liter met 12V-pomp (15ltr/min), 4 meter slang en handbediende vulpistool. - Afsluitbare klep met sleutelslot	1.825,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AM00300 AM00302 AM00304	<b>Intermediate Bulk Container (COMBI-IBC) voor diesel en AdBlue</b> IBC voor diesel en AdBlue opslag uit een containerbak met stalen en RVS-tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02 TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk. - Mangatdeksel met ontluichtings- en beluchttingsset, uitstroombeveiliging, ontluichtingskap, pompsteun en documentenkoker. - Stapelbaar. - Wettelijke stickers. - Gespoten in een op te geven RAL-kleur. Inhoud 750 / 200 liter    Afm.: lxbxh = 1.500 x 900 x 1.100 mm Inhoud 1.550 / 400 liter    Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 890 mm Inhoud 2.450 / 400 liter    Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.150 x 1.100 mm	6.075,00 7.960,00 8.550,00
	T000096 T000099 T000095	<b>Pompsets AdBlue voor IBC</b> Pusi pomp 12volt (32 ltr/min) met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang, brandstofpistool met automatische afslag, inclusief assemblage en montage. Pusi pomp 24volt (32 ltr/min) met aan/uit schakelaar, 4 meter afgifteslang, brandstofpistool met automatische afslag, inclusief assemblage en montage. Pusi pomp 230volt (32 ltr/min met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang, brandstofpistool met automatische afslag, inclusief assemblage en montage.	665,00 665,00 665,00
	AL00822	<b>Lekbak IBC-container</b> Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container. Inhoud 1100 liter. Afm. LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm Maximum draagvermogen 2000 kg Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij. Bestand tegen beschadiging van UV-straling	655,00
	F0020601P1723	<b>Pusi elektrische AdBlue® pomp 230V.</b> Plus elektrische pomp Squalo Q35 Basic 230 Volt (560W) voor AdBlue® uit RVS en Polymeer met geïntegreerde overstortventiel, drukregelaar, terugslagklep en kabel met lengte van 5 meter. (Zonder steker) Afmeting: LxBxH = 128 x 137 x 363mm - Capaciteit:        max. 35 liter/minuut bij 1.8 bar - Aansluitingen:    1" bi/dr incl. slangpilaar 19mm	395,00
	F21975P1723C	<b>Pusi elektrische AdBlue® pomp 230V.</b> Plus elektrische pomp Squalo Q35 Timer 230 Volt (560W) voor AdBlue® uit RVS en Polymeer met geïntegreerde overstortventiel, drukregelaar, terugslagklep en kabel met lengte van 5 meter. (Zonder steker) Afmeting: LxBxH = 128 x 137 x 363mm - Capaciteit:        max. 35 liter/minuut - Aansluitingen:    1" bi/dr incl. slangpilaar 19mm Standaard instelling waarbij de pomp automatisch na 6 minuten uit schakelt.	420,00
	EA00641	<b>Elektrische AdBlue® pomp 230V.</b> Plus elektrische pomp voor montage in een AdBlue® tank - Vlotterschakeling en 4 meter kabel met stekker. - Aansluitingen:    1" bi/dr incl. slangpilaar 19mm - Capaciteit:        max. 90 liter/minuut	610,00
	AK00160 AK00161 AK00162	<b>Polyethyleen tank met lekbak voor AdBlue</b> Polyethyleen tank met lekbak voor bijvoorbeeld AdBlue, koelvloeistof, olie. Naadloos vervaardigd en TÜV-getest "CoEx-PA-blend®" Vuurbestendigheid >30 minuten. Levering met 4 stuks 4" doppen voorzien van 2"-binnendraad. Inhoud 750 liter        Afm.: lxbxh = 760 x 760 x 1660mm Inhoud 1.000 liter        Afm.: lxbxh = 820 x 820 x 1970mm Inhoud 1.000 liter        Afm.: lxbxh = 1430 x 745 x 1370mm	550,00 650,00 775,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00332B00	<b>Handpompset voor IBC</b> Piusi volledig zelfaanzuigende RVS AdBlue handpomp exclusief 3d-filter voor IBC met zuigslang (1 mtr.) en afgifteslang (2,5 mtr.) voorzien van uitloop met afsluitdop. Cap.: 0,38ltr/omwenteling (Exclusief IBC-koppeling)	211,10
	F00332B10	<b>Handpompset voor IBC</b> Piusi volledig zelfaanzuigende RVS AdBlue handpomp inclusief 3d-filter voor IBC met zuigslang (1 mtr.) en afgifteslang (2,5 mtr.) voorzien van uitloop met afsluitdop. Cap.: 0,38ltr/omwenteling (Exclusief IBC-koppeling)	340,60
	F00201B2B	<b>Elektrische pompset 230V voor IBC Basic.</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp IBC Basic. Cap.: <b>32 ltr./min.</b> Electrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met zuigslang, SEC aansluiting en 6 meter ¾" afgifteslang voorzien van handbediende afgiftepistool. Motor: 230V, 370W (IP55)	575,70
	F00201E8B	<b>Elektrische pompset 230V voor IBC Basic Plus met automatische afslag pistool</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp IBC Basic. Cap.: <b>32ltr./min.</b> Electrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met zuigslang, SEC aansluiting en 6 meter ¾" afgifteslang voorzien van SBS325 automatische afslagpistool. Motor: 230V, 370W (IP55)	709,80
	F00201B1B	<b>Elektrische pompset 230V voor IBC Pro met automatische afslag pistool</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp IBC Basic. Cap.: <b>32ltr./min.</b> Electrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met zuigslang, SEC aansluiting, 6 meter ¾" afgifteslang en automatische afslagpistool met elektronische doorstroommeter Motor: 230V, 370W (IP55)	930,90
	F00101000	<b>Elektrische pompset 230V voor IBC Basic met automatische afslag pistool</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp Three25 voor IBC. <b>32ltr./min.</b> Electrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met zuigslang, SEC aansluiting, 3D-filter, 6 meter ¾" afgifteslang en SBS 325 automatische afslagpistool met elektronische doorstroommeter. Motor: 230V, 370W (IP55)	1.050,60
	EA00700	<b>Elektrische pompset 230V voor IBC Pro met automatische afslag pistool</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp IBC Basic. Cap.: <b>32ltr./min.</b> Electrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met zuigslang, SEC aansluiting en slanghaspel voorzien van 8 meter ¾" afgifteslang voorzien van automatische afslagpistool en pistoolhouder. Motor: 230V, 370W (IP55)	1.172,20
	F00201A8B	<b>Elektrische pompset 12V voor IBC Pro met automatische afslag pistool</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue IBC. <b>32ltr./min.</b> Electrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met electronische doorstroommeter K24, 6 meter ¾" vulslang en automatisch afslagpistool. Motor: 12V, 260W (IP55) (Exclusief IBC-koppeling)	930,90
	F00201A9B	<b>Elektrische pompset 12V voor IBC Basic</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue IBC. <b>32ltr./min.</b> Electrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met 6 meter ¾" vulslang en afgiftepistool. Motor: 12V, 260W (IP55) (Exclusief IBC-koppeling)	575,70






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP23761 OP23740	<b>Elektrische vatpomp 12 en 230 Volt</b> Pressol PREMAxx elektrische vatpomp voor 60 of 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische pomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker.</li> <li>Motorvermogen: 230V, 370W (IP55)</li> <li>Max. capaciteit: 32 ltr/minuut</li> <li>- 1,6 mtr. zuig- en 4 mtr. afgifteslang</li> <li>- Handbediend vulpistool met RVS-uitloop.</li> </ul> 12V uitvoering 230V uitvoering	380,00 325,00
	F0020135E	<b>Elektrische AdBlue® pomp 230V.</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum 200 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker.</li> <li>Motorvermogen: 230V, 370W (IP55)</li> <li>Max. capaciteit: 32 ltr/minuut</li> <li>- Zuigbuis en slang met SEC adapter</li> <li>- 6 meter ¾" afgifteslang met handbediend pistool.</li> </ul>	556,80
	F00201D5C	<b>Elektrische AdBlue® pomp 230V.</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum 200 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker.</li> <li>Motorvermogen: 230V, 400W (IP55)</li> <li>Max. capaciteit: 32 ltr/minuut</li> <li>- Zuigbuis en slang met SEC adapter</li> <li>- 6 meter ¾" afgifteslang met automatisch afslagpistool SBS325</li> </ul>	693,40
	F0020135C	<b>Elektrische AdBlue® pomp 230V met automatische afslag pistool</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum 200 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker.</li> <li>Motorvermogen: 230V, 400W (IP55)</li> <li>Max. capaciteit: 32 ltr/minuut</li> <li>- Zuigbuis en slang met SEC adapter</li> <li>- 6 meter ¾" afgifteslang met automatisch afslagpistool</li> </ul>	693,40
	F00201E5C	<b>Elektrische AdBlue® pomp 230V met automatische afslag pistool</b> Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum 200 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker.</li> <li>Motorvermogen: 230V, 400W (IP55)</li> <li>Max. capaciteit: 32 ltr/minuut</li> <li>- Zuigbuis en slang met SEC adapter</li> <li>- 6 meter ¾" afgifteslang met automatisch afslagpistool SBS325 voorzien van geïntegreerde elektronische meter.</li> </ul>	843,70
	F00201R20	<b>Electrisch afzuigstelsysteem in opbergbox</b> Piusi Box afzuigstelsysteem AdBlue® met zelfaanzuigende pompset voor voertuigen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Motorvermogen: 230, 400W (IP55)</li> <li>Max. capaciteit: 34 ltr/minuut</li> <li>- 2 meter kabel met steker en aan/uit schakelaar.</li> <li>- 2 meter zuig- en persslang Ø 12mm.</li> <li>- Compacte opbergbox met draagbeugel. Afm: 400x300x417 mm</li> </ul>	435,00
	F00204060	<b>Elektrische pompset in verrijdbare trolley</b> Piusi verrijdbare afsluitbare kunststof box met zelfaanzuigende pompset. <ul style="list-style-type: none"> <li>Motorvermogen: 24V, 310W (IP55)</li> <li>Max. capaciteit: 36 ltr/minuut</li> <li>- Kabel met accuklemmen en aan/uit schakelaar</li> <li>- Zuigslang 2 meter met SEC-aansluiting en 3D-filter</li> <li>- 2 meter ¾" vulslang, automatische afslagpistool met "missfilling-kit" (Magneetadapter F19174000)</li> <li>- Set handschoenen</li> <li>Afmeting box: 650x400x450 mm</li> </ul>	1.124,20


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00201C70	<b>Elektrische pompset voor IBC Pro</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende draagbare pompset 230 Volt, 400 Watt (IP55) met aan/uit schakelaar, 1.5 meter zuigslang, voetklep, filter en 6 meter ¾" vulslang met handbediende afgiftepistool Capaciteit: Max. 35 ltr/min	397,10
	F00201AA0	<b>Elektrische pompset voor IBC Pro</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende draagbare pompset 12 Volt, 260 Watt (IP55) met aan/uit schakelaar, 1.5 meter zuigslang, voetklep, filter en 6 meter ¾" vulslang met handbediende afgiftepistool Capaciteit: Max. 35 ltr/min	397,10
	F00202AAA	<b>Elektrische pompset voor IBC Pro</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende draagbare pompset 24 Volt, 310 Watt (IP55) met aan/uit schakelaar, 1.5 meter zuigslang, voetklep, filter en 6 meter ¾" vulslang met handbediende afgiftepistool Capaciteit: Max. 35 ltr/min	397,10
	F00744000	<b>Elektrische AdBlue® afgiftezuil 230V met registratie</b> Piusi Self Service 70MC-F voor AdBlue®, 230 Volt. Volledig zelf aanzuigende elektrische membraanpomp met geïntegreerd registratiesysteem en elektronisch display voor maximaal 80 gebruikers. 6 meter ¾" slang, automatisch afslagpistool en 3D filter. Registratie met geheugen voor de laatste 255 vertankingen. Registreert afgiftehoeveelheid, gebruiker, kilometerstand, datum, en tijd per tankbeurt. Activering van de pomp middels pincode en/of sleutel. Uitlezen via een computer aansluiting of sleuteloverdracht. Afmetingen: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm	1.891,10
	F00743060	<b>Elektrische AdBlue® afgiftezuil 230V met registratie</b> Piusi Self Service 2.0 voor AdBlue®, 230 Volt. Volledig zelf aanzuigende elektrische membraanpomp met geïntegreerd registratiesysteem en elektronisch display voor maximaal 80 gebruikers. 6 meter ¾" slang, automatisch afslagpistool en 3D filter. Registratie met geheugen voor de laatste 255 vertankingen. Registreert afgiftehoeveelheid, gebruiker, kilometerstand, datum, en tijd per tankbeurt. Activering van de pomp middels pincode en/of sleutel. Uitlezen via een computer aansluiting, WIFI of sleuteloverdracht. Afmetingen: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm	O P  A A N V R A A G
	F11773010	<b>Sleutelpakket incl. software</b> Piusi softwarepakket voor het uitlezen en bedienen van de pomp middels sleutels. - Key reader met USB adapter - Software voor Windows op USB-datadrager. - Mastersleutel + 10 stuks gebruikerssleutels	615,30
	F15904000	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	134,50
	F1249600A	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	55,80
	F00773010	<b>Piusi software (Self Service Management)</b> USB-Licentie met software voor Windows	317,80
	F13292000	<b>PC USB Converter</b> Piusi PW14 converter inclusief kabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC.	212,50
	ET00480	<b>PC interface pakket incl. Self Service Management)</b> Piusi PW14 converter inclusief kabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC. USB-Licentie met software voor Windows	530,30

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL18298700	<b>Lafon industriële sateliet (AdBlue®).</b> Lafon sateliet BlueSat 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>- RVS-behuizing</li> <li>- Vloeistofmeter met geïntegreerde pulsgever.</li> <li>- Elaflex slang van 3,8 m met automatisch ZVA pistool ¾"</li> <li>- Elektronische telwerk met enkelzijdig achtergrondverlichte LCD display - <u>enkel literaanduiding.</u></li> <li>- Elektromechanische totaal teller.</li> <li>- Maximale doorstroming 40 ltr/min</li> <li>- Werktemperatuur : -11 - +55°C</li> <li>- Ingebouwde verwarmingsunit.</li> <li>- Afm.: D x B x H = 515 x 600 x 1650 mm (Zonder slangmast) (Levering zonder pomp)</li> </ul>	O P  A A N V R A A G
	EL18298711	<b>Lafon Satelliet voor AdBlue</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RVS-behuizing</li> <li>- Veermast</li> <li>- AdBlue slang 6 meter 1" met anti-knik beschermer.</li> <li>- Pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar.</li> <li>- Vulpistool voorzien van automatische afslag.</li> </ul>	1.845,00
	OP21141870 OP21143870 OP21147870	<b>Pressol jerrycan</b> Jerrycan met geïntegreerde ontluchting en flexibele uitloop. Flexibele tuit kan worden opgeborgen in de jerrycan. Sluitdop met fixeerbands tegen verliezen geborgd. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	14,85 17,75 24,25
	OP21127870	<b>Pressol jerrycan</b> Jerrycan 20 liter (Leger-uitvoering) met geïntegreerde ontluchting en flexibele uitloop welke in de sparing van de can opgeborgen wordt Sluitdop met fixeerbands tegen verliezen geborgd	39,95
	OP13004 OP13004950	<b>Hevelpomp</b> Pressol hevelpomp agressieve media zoals bijv. reinigingsmiddelen, zepen, antivries, ruitenreinigers, hydraulische oliën, smeermiddelen, herbiciden en pesticiden. Geschikt voor 60 en 200 liter vaten Opbrengst 0,5 liter per slag Uitgevoerd met transparant slang Uitgevoerd met 6 meter PU slang en handbediende nozzle	55,00 149,45
	F00332090	<b>Handbediende AdBlue® pomp</b> Polypropyleen hevelpomp voor AdBlue® Opbrengst 0,33 liter per slag. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2"-bondelaansluiting.</li> <li>- Telescopische zuigbuis voor 60-200 ltr.-vaten</li> </ul> Uitvoering exclusief afgifteslang	61,50
	F00332100	<b>Handbediende AdBlue® pomp</b> Polypropyleen hevelpomp voor AdBlue® met slang en RVS-uitloop. Opbrengst 0,33 liter per slag. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2"-bondelaansluiting.</li> <li>- Telescopische zuigbuis voor 60-200 ltr.-vaten</li> </ul>	95,50











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00332A20	<b>Handbediende AdBlue® pomp</b> Piusi RVS doordraaipomp voor AdBlue® - RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	157,00
	EA00332	<b>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 60 ltr</b> Verrijdbare AdBlue® vulapparaat drum 60 ltr. - Drumdolly met 4 wielen - RVS-doordraaipomp (0,38 ltr/omw.) voor 60 en 200 ltr.-vat - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met vergrendelbare afgiftepistool.	349,45
	EA00333	<b>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 60 ltr</b> Verrijdbare AdBlue® vulapparaat drum 60 ltr. - Drumdolly met 4 wielen - RVS-doordraaipomp (0,38 ltr/omw.) voor 60 en 200 ltr.-vat - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met vergrendelbare afgiftepistool. - Piusi elektronische doorstroommeter.	496,31
	EA00335	<b>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 200 ltr</b> Verrijdbare AdBlue vulapparaat drum 200 ltr. - Drumdolly met grote massief rubberen wielen. 2 vaste- en 2 zwenkwielen. - RVS-doordraaipomp (0,38 ltr/omw.) voor 60 en 200 ltr.-vat - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met vergrendelbare afgiftepistool.	444,45
	EA00336	<b>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 200 ltr</b> Verrijdbare AdBlue® afvulapparaat Suzzara Blue Drum 200 ltr. - Drumdolly met grote massief rubberen wielen. 2 vaste- en 2 zwenkwielen. - RVS-doordraaipomp (0,38 ltr/omw.) voor 60 en 200 ltr.-vat - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met vergrendelbare afgiftepistool - Piusi elektronische doorstroommeter.	591,13
	ET00100 ET00102 ET00110 ET00112	<b>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat met Piusi handpomp</b> Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>55 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi RVS-doordraaipomp met 3 meter afgifte slang en <b>handbediende afgiftepistool</b> . Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>55 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi RVS-doordraaipomp met 3 meter afgifte slang en <b>automatische afslagpistool</b> . Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>110 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi RVS-doordraaipomp met 3 meter afgifte slang en <b>handbediende afgiftepistool</b> . Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>110 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi RVS-doordraaipomp met 3 meter afgifte slang en <b>automatische afslagpistool</b> . Opbrengst 0,38 liter per omwenteling.	700,00 1.020,00 715,00 1.035,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ET00120	<b>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat met elektrische pomp</b> Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>55 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi volledig zelfaanzuigende membraan pomp <b>12 Volt</b> (IP55) met 3 meter afgifte slang en <b>handbediende afgiftepistool</b> . Opbrengst 34 liter/ minuut.	915,00
	ET00122	Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>55 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi volledig zelfaanzuigende membraan pomp <b>12 Volt</b> (IP55) met 3 meter afgifte slang en <b>automatische afslagpistool</b> . Opbrengst 34 liter/ minuut.	1.225,00
	ET00130	Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>110 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi volledig zelfaanzuigende membraan pomp <b>12 Volt</b> (IP55) met 3 meter afgifte slang en <b>handbediende afgiftepistool</b> . Opbrengst 34 liter/ minuut.	930,00
	ET00132	Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>110 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi volledig zelfaanzuigende membraan pomp <b>12 Volt</b> (IP55) met 3 meter afgifte slang en <b>automatische afslagpistool</b> . Opbrengst 34 liter/ minuut.	1.240,00
	ET00121	<b>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat met elektrische pomp</b> Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>55 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi volledig zelfaanzuigende membraan pomp <b>24 Volt</b> (IP55) met 3 meter afgifte slang en <b>handbediende afgiftepistool</b> . Opbrengst 34 liter/ minuut.	915,00
	ET00123	Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>55 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi volledig zelfaanzuigende membraan pomp <b>24 Volt</b> (IP55) met 3 meter afgifte slang en <b>automatische afslagpistool</b> . Opbrengst 34 liter/ minuut.	1.225,00
	ET00131	Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>110 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi volledig zelfaanzuigende membraan pomp <b>24 Volt</b> (IP55) met 3 meter afgifte slang en <b>handbediende afgiftepistool</b> . Opbrengst 34 liter/ minuut.	930,00
	ET00133	Verrijdbare AdBlue vulapparaat <b>110 liter</b> voorzien van 2 wielen, Piusi volledig zelfaanzuigende membraan pomp <b>24 Volt</b> (IP55) met 3 meter afgifte slang en <b>automatische afslagpistool</b> . Opbrengst 34 liter/ minuut.	1.240,00
	F12068010	<b>Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 200 ltr.</b> Verrijdbaar elektrisch Ad Blue vulsysteem voor 200 liter vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen.</li> <li>- Electriche membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker.                Motorvermogen: 230V, 370W (IP55)                Max. capaciteit: 34 ltr/minuut</li> <li>- Zuigbuis en slang met SEC adapter</li> <li>- Afgifteslang 4 meter 3/4" met handbediende vulpistool.</li> </ul>	990,00
	F12068011	<b>Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 200 ltr. met automatische afslag pistool</b> Piusi verrijdbaar elektrisch Ad Blue vulsysteem voor 200 liter vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen.</li> <li>- Electriche membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker.                Motorvermogen: 230V, 370W (IP55)                Max. capaciteit: 34 ltr/minuut</li> <li>- Zuigbuis en slang met SEC adapter, afgifteslang lengte 4 meter met RVS vulpistool voorzien van automatische afslag.</li> </ul>	1.240,00
	EA00625	<b>Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 200 ltr. met automatische afslag pistool</b> Piusi verrijdbaar elektrisch Ad Blue vulsysteem voor 200 liter vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen.</li> <li>- Electriche membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker.                Motorvermogen: 230V, 370W (IP55)                Max. capaciteit: 34 ltr/minuut</li> <li>- Zuigbuis en slang met SEC adapter, afgifteslang lengte 4 meter met RVS vulpistool voorzien van automatische afslag en elektronische doorstroommeter</li> </ul>	1.383,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0010020A	<b>Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 60 of 200 ltr. met automatische afslag pistool</b> Piusi mobiele automatische AdBlue® installatie Delphin Pro tbv 60 of 200 ltr. vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen.</li> <li>- Elektrische instelbare membraanpomp. Capaciteitskeuze: 3 of 11 ltr/min. Motorvermogen: 230V, 100W (IP55)</li> <li>- Digitale display met weergave van telling per afgifte + totaalstelling.</li> <li>- Zuigslang en buis met SEC-adapter, 1,9 mtr afgifteslang met universele luchtdichte schroefnozzle voorzien van automatische afslag (ISO 22241)</li> </ul>	2.320,00
	F00100400	<b>Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 60 of 200 ltr. met automatische afslag pistool</b> Piusi mobiele automatische AdBlue® installatie Delphin Pro X tbv 60 of 200 ltr. vat Vulhoeveelheid vooraf instelbaar. Vulsnelheid past zich automatisch aan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen.</li> <li>- Elektrische instelbare membraanpomp. Capaciteitskeuze: Traploos van 2 tot 15 ltr/min. Motorvermogen: 230V, 100W (IP55)</li> <li>- Digitale display met weergave van telling per afgifte + totaalstelling.</li> <li>- Zuigslang en buis met SEC-adapter, 1,9 mtr afgifteslang met universele luchtdichte schroefnozzle voorzien van automatische afslag (ISO 22241)</li> </ul>	2.460,00
	F00100410	<b>Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 60 of 200 ltr. met automatische afslag pistool</b> Piusi mobiele automatische AdBlue® installatie Delphin Pro X DC tbv 60 of 200 ltr. vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen.</li> <li>- Elektrische instelbare membraanpomp <b>met accu</b>. Capaciteitskeuze: 3 of 11 ltr/min. Motorvermogen: 230V, 100W (IP55) Volle accu geschikt voor ca. 50 vullingen.</li> <li>- Digitale display met weergave van telling per afgifte + totaalstelling.</li> <li>- Zuigslang en buis met SEC-adapter, 1,9 mtr afgifteslang met universele luchtdichte schroefnozzle voorzien van automatische afslag (ISO 22241)</li> </ul>	2.640,00
	OE80050	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor <b>20-60 ltr.-vat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- In hoogte verstelbare pomphouder.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen.</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> </ul>	135,00
	F19965000	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste wielen.</li> <li>- 2 zwenkwielen.</li> </ul>	135,80
	OE80210	<b>Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor <b>180-220 ltr.-vat</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul>	245,00
	R1206801A	<b>Drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Piusi zwart gespotten HD-drumdolly voor <b>180-220 ltr.-vat</b> . Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul>	332,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EA00791	<b>60 liter kunststof bondel vat</b> Kunststof (HDPE) vat 60 liter met 2" en ¾" opening. Geschikt AdbLue, water en gevaarlijke vloeistoffen (K2 en K3)	34,75
	OP25695	<b>Pressol vat 60 liter</b> 60 liter vat met 2 aansluitingen S56x4 grove schroefdraad. Materiaal: HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid) Afmetingen l x b x h (mm): 395 x 330 x 660 Met UN-X en ADR-goedkeuring	64,90
	BB07205 BB07199 BB07209 BB07195 BB07194 BB07196	<b>Kunststof adapters.</b> Kunststof adapter voor vat TRI-SURE Oranje Kunststof adapter voor vat MAUSER Blauw Kunststof adapter voor vat DIN51 Groen Kunststof adapter voor vat DIN59 Zwart Kunststof adapter voor vat DIN61 Geel Kunststof adapter voor vat DIN71 Bruin	5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65
	F00203090	<b>Elektrische AdBlue® pomp 230V</b> Puisi volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 34 ltr/ minuut Slangaansluitingen 19mm.	262,70
	F00204080	<b>Elektrische AdBlue®pomp 12of 24V</b> Puisi volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabelset en accuklemmen. Motorvermogen: 12V, 260W (IP55) Max. capaciteit: 34 ltr/ minuut Slangaansluitingen 19mm.	262,70
	F00204090	<b>Elektrische AdBlue®pomp 12of 24V</b> Puisi volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabelset en accuklemmen. Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 34 ltr/ minuut Slangaansluitingen 19mm.	262,70
	F20189000 F20190000 F20257000 F20258000	<b>AF2 koppelingen</b> Puisi AF2 adapter 56x4 buttress 1" BSP met haakse koppeling met 19mm aansluiting Puisi AF2 adapter 2" buttress 1" BSP met haakse koppeling met 19mm aansluiting. Puisi AF2 adapter 2" BSP 1" BSP met haakse koppeling met 19mm aansluiting Puisi AF2 adapter 2" 70x6 1" BSP met haakse koppeling met 19mm aansluiting	35,50 35,50 35,50 35,50
	F15452000	<b>SEC koppeling</b> Puisi Easy koppeling SEC met veerbelaste afsluitklep en haakse koppeling voorzien van 19mm slang aansluiting.	27,00
	F1891000A	<b>DEF koppeling</b> Puisi Suction connections PDC (Puisi DEF Coupler) for typical stainless steel connectors.	80,93
	F20495000	<b>IBC kit</b> Puisi aansluitkit membraanpomp voor IBC uit: RVS pompbeugel met geïntegreerde pistoolhouder Zuigslang met koppelingen, klemmen en AF2 adapter. Zuigbuis	109,68
	F15606000 F15606020	<b>Zuigbuis voor vaten/IBC's</b> Zuigbuisset met adapter t.b.v. SEC koppeling 56x4. L= 1050 mm Zuigbuisset met adapter t.b.v. SEC koppeling 2" BSP. L= 1050mm	52,28 52,28

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F08934000	<b>Zuigbuisset</b> Puisi zuigbuisset uit 3 verlengbuizen met 2 flexibele verlengadapters en 1 flexibel zuigadapter.	8,79
	F15517000	<b>Gravity kit.</b> Puisi gravity kit voor afgifte vanuit een IBC onder vrije val uit: IBC adapter 60 x 6 mm 3 meter transparante slang Puisi afgifte pistool zonder automatische afslag.	118,10
	EA00775	<b>AdBlue® slang</b> Ad Blue EPDM-slang 19mm, 10 bar. Kleur Zwart.	7,30
	P080921 P080304	<b>Slangpilaar</b> RVS slangpilaar met 3/4" buitendraad. Slangaansluiting 16mm. RVS slangpilaar met 3/4" buitendraad. Slangaansluiting 19mm.	12,25 16,75
	FK00244 FK00245	<b>Slangklem</b> RVS wormschroefklem. Spanbereik van 22-32 mm RVS wormschroefklem. Spanbereik van 25-40 mm	1,30 1,50
	OH88204	<b>AdBlue® slang</b> Complete Ad Blue slang 19mm met opgeperste koppelingen. 10 bar. 1 zijde 1"-buitendraad, 1 zijde 1"-wartel (ZVA-pistool). Lengte: 4 meter	56,50
	OH88206	<b>AdBlue® slang</b> Complete Ad Blue slang 19mm met opgeperste koppelingen. 10 bar. 1 zijde 1"-buitendraad, 1 zijde 1"-wartel (ZVA-pistool). Lengte: 6 meter	69,00
	EA00405 EA00406 EA00407 EA00408	<b>Antihevelklep</b> KIWA-gekeurd antihevelklep 40mm conform BRL-K916. Hoogte 1,1 meter. KIWA-gekeurd antihevelklep 40mm conform BRL-K916. Hoogte 1.5 meter. KIWA-gekeurd antihevelklep 40mm conform BRL-K916. Hoogte 1.9 meter. KIWA-gekeurd antihevelklep 40mm conform BRL-K916. Hoogte 2.6 meter.	280,00 280,00 280,00 280,00
	VB00200R VB00201R VB00202R VB00203R VB00204R	<b>RVS afsluitkraan</b> RVS afsluitkraan 1/2" RVS afsluitkraan 3/4" RVS afsluitkraan 1" RVS afsluitkraan 1 1/2" RVS afsluitkraan 2"	47,55 51,45 70,15 125,75 202,35
	F00611D00	<b>Filterhuis met cartridge</b> AdBlue® 3D mechanisch filter uit technopolymeer (β 200) in filterhuis. Werkdruk: Maximaal 12 bar	128,20
	F00611D10	<b>Cartridge</b> AdBlue® 3D mechanisch filter uit technopolymeer (β 200) Werkdruk: Maximaal 12 bar	105,10
	F0040710A	<b>Elektronische vloeistofmeter.</b> Puisi K24 elektronische meter met groot LCD scherm. Weergave in honderdste, tiende en hele liters en de totaalafgifte. - Doorstroomcapaciteit 5-100 ltr./minuut - Maximale werkdruk 20 Bar. - Aansluitingen 1"-buitendraad.	151,80







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1398000C	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids geschikt voor maximaal <b>80 gebruikers</b> . 230 Volt - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Displaycover Activering elektrisch apparaat middels pincode en/of sleutel. Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	920,80
	F1398005B	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids geschikt voor maximaal <b>120 gebruikers</b> . 230 Volt - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Displaycover Activering elektrisch apparaat middels pincode en/of sleutel. Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.382,30
	F1398001B	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids geschikt voor maximaal <b>120 gebruikers</b> . 12 Volt - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Displaycover Activering elektrisch apparaat middels pincode en/of sleutel. Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.382,30
	F1398002B	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids geschikt voor maximaal <b>120 gebruikers</b> . 24 Volt - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Displaycover Activering elektrisch apparaat middels pincode en/of sleutel. Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.382,30
	F00702010	<b>Bedieningsunit</b> Piusi activeringsmodule Acces 85 voor activering elektrische toestellen 230Volt (bijv. brandstofpompen) - Maximaal 85 gebruikers - Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel - Noodstop	233,40
	JA00801	<b>Snoer met steker</b> Steker met 5 meter 3x 1.5mm <sup>2</sup> snoer.	16,50
	F1590400A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	134,50
	R1249500A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	134,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1249600A	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	55,80
	F13292000	<b>PC USB converter</b> Piusi PW14 converter inclusief kabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC.	212,50
	F0040721B	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K24 elektronische pulsgever. 5-100 ltr/minuut - Pulsen per liter 88 - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1"-buitendraad.	112,50
	F0042000A	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi Turbinox RVS rechte elektronische pulsgever. 10-40 ltr/minuut Binnenwerk uit technopolymeer. - Pulsen per liter 88 - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1"-buitendraad.	196,80
	F0042001A	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi Turbinox RVS elektronische haakse pulsgever. 10-40 ltr/minuut Binnenwerk uit technopolymeer. - Pulsen per liter 88 pulsen - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1"-buitendraad / 19mm pilaar.	262,00
	EA00611	<b>Elektronische vloeistofmeter met pulsgever</b> Badger elektronische vloeistofmeter. 1- 100 ltr./miunuut Weergave afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Pulsen per liter 100 - Maximale werkdruk 16 Bar. - Aansluitingen ¾"-buitendraad.	925,00
	F17275000	<b>Haspel montageplaat 1000 liter IBC</b> Montageconsole voor montage van slanghaspel op IBC 1000 liter Poedergecoat Geschikt voor montage van de Piusi haspel serie Small	92,25
	OH443621	<b>AdBlue® haspel</b> Ecodora veerbediende ABS Ad Blue haspel. <b>Serie 4436.</b> Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Werkslang: 8 meter ¾"-slang. 10 bar	975,00
	OH443721	<b>AdBlue® haspel</b> Ecodora veerbediende ABS Ad Blue haspel. <b>Serie 4437.</b> Inclusief vaste RVS muursteun en RVS verstelbare arm Inclusief werk- en koppelslang. Werkslang: 8 meter ¾"-slang. 10 bar	1.045,00
	OH436251	<b>AdBlue® haspel</b> Ecodora veerbediende AdBlue® haspel. <b>Serie 436.</b> Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Werkslang: 10 meter ¾"-slang. 10 bar	935,00
	OH436252	<b>AdBlue® haspel</b> Ecodora veerbediende AdBlue® haspel. <b>Serie 436.</b> Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Werkslang: 15 meter ¾"-slang. 10 bar	985,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH537251	<b>AdBlue® haspel</b> Ecodora veerbediende RVS AdBlue® haspel. <b>Serie 537.</b> Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Werkslang: 10 meter ¾"-slang. 10 bar	1.545,00
	OH537252	<b>AdBlue® haspel</b> Ecodora veerbediende RVS AdBlue® haspel. <b>Serie 537.</b> Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Werkslang: 15 meter ¾"-slang. 10 bar	1.595,00
	F0075007C	<b>AdBlue® haspel</b> Piusi veerbediende Ad Blue haspel. <b>Serie Small</b> Inclusief vaste muursteun Werkslang 8 meter ¾"-slang. 10 bar	397,10
	F0075011B	<b>AdBlue® haspel</b> Piusi veerbediende Ad Blue haspel. <b>Serie Big</b> Inclusief vaste muursteun Werkslang 15 meter ¾"-slang. 10 bar	548,40
	OH88201	<b>AdBlue® slang</b> AdBlue slang ¾" (19mm) met een staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende rechte opgeperste koppeling en dubbelnippel. Geschikt voor haspel. <b>Lengte 1 meter.</b>	45,00
	OH88208	AdBlue slang ¾" (19mm) met een staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende rechte opgeperste koppeling en dubbelnippel. Geschikt voor haspel. <b>Lengte 8 meter.</b>	115,00
	OH88210	AdBlue slang ¾" (19mm) met een staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende rechte opgeperste koppeling en dubbelnippel. Geschikt voor haspel. <b>Lengte 10 meter.</b>	135,00
	OH88215	AdBlue slang ¾" (19mm) met een staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende rechte opgeperste koppeling en dubbelnippel. Geschikt voor haspel. <b>Lengte 15 meter.</b>	185,00
	OH44005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal gecoat in zwart	42,00
	OH43005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat	38,50
	OH53005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	40,00
	OH43006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304	74,00
	OH53006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304	85,00
	OH54005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat RAL 7035	95,00
	OH54006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	220,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F14761000	<b>AdBlue®pistool.</b> Piusi AdBlue® industriepistool <u>niet</u> automatisch. 80 ltr/min. - RVS uitloop 19mm. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	51,30
	EA00759	<b>AdBlue®pistool.</b> AdBlue® industriepistool <u>niet</u> automatisch. 80 ltr/min. - Vergrendelbare handle - RVS uitloop 19mm. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	55,00
	EA00761	<b>AdBlue® pistool.</b> AdBlue® industriepistool met automatisch afslag. 60 ltr/min. - Vergrendelbare handle - RVS-uitloop 19mm. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	189,00
	F0061903B	<b>AdBlue® pistool.</b> AdBlue® industriepistool met automatisch afslag. 60 ltr/min - Vergrendelbare handle - RVS-uitloop 19mm. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	310,40
	F14132000	<b>Piusi draaikoppeling.</b> Piusi RVS rechte draaikoppeling 3/4" met slangpilaar 19mm (3/4")	22,70
	EA00762	<b>AdBlue® swivel</b> RVS rechte draaikoppeling met 1" binnen- en 3/4" buitendraad.	39,00
	F00617000	<b>AdBlue® pistool.</b> Piusi AdBlue® automatisch afslagpistool. 35ltr/min. - Vergrendelbare handle en RVS-„Break-away“ uitloop 19mm - Aansluiting 19mm slangpilaar	265,20
	F00617010	<b>AdBlue® pistool.</b> Piusi AdBlue® automatisch afslagpistool met elektronische teller Doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Vergrendelbare handle - RVS-„Break-away“ uitloop 19mm - Aansluiting 19mm slangpilaar	428,70
	EA00766	<b>AdBlue® pistool.</b> ZVA AdBlue® automatisch afslagpistool. 40 ltr/min. - Vergrendelbare handle - RVS-uitloop 19mm - Voorzien van swivel - Aansluiting 3/4" bi/dr	575,00
	EA00768	<b>AdBlue® pistool.</b> ZVA AdBlue® automatisch afslagpistool volgens ISO 22241-5 Doorstroomcapaciteit: 10 ltr./min. - Vergrendelbare handle - RVS uitloop 19mm met spuitadapter. - Draaikoppeling 1" buitendraad.	785,00
	EA00767	<b>ZVA draaikoppeling.</b> ZVA RVS rechte draaikoppeling met buitendraad. 3/4"-1".	135,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F19174000	<b>Vulmagneet</b> Piusi RVS-uitloop (19mm) RVS met magneetadapter voor Piusi vulpistool.	82,80
	F18400000	<b>Vulmagneet</b> Piusi magneetadapter.	21,20
	R11806000	<b>Nozzlehouder</b> Piusi nozzlehouder (Zwart gecoat) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	23,35
	EN00740	<b>Nozzlehouder</b> Nozzlehouder (Verchromd) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	29,50
	EN00738	<b>Nozzlehouder</b> Nozzlehouder (Gegalvaniseerd) voor mangatdeksel of gevel/muur.	29,50
	R1623900A	<b>Nozzlehouder</b> Piusi aluminium inbouw-nozzlehouder met geïntegreerde c/w micro switch.	112,90
	EN00739	<b>Opbouwdoos</b> Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder R1623900A. Poedergecoat in RAL5011 (Donkerblauw) Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	107,00
		<b>Ad Blue SlimLine®</b> Ad Blue SlimLine® tank 2.500 tot 15.000 liter. - Dompelpomp met verschillende capaciteiten. - Technische ruimte toegankelijk via een afsluitbare deur. - Binnentank voor opslag van AdBlue® in een neutrale kleur wit. - Titan TMS - Tank Management Systeem, inhoudsmeting, lekdetectie en overvulbeveiliging, uitgaande puls voor aansluiting op een tank managementsysteem. - 2" vulleiding met TODO antilekkoppeling. - 1" aanzuigleiding met filter en terugslagklep. - Verwarmingsstelsel en ventilator voor koeling. - DIBT goedgekeurd.	O P  A A N V R A A G